Mobilly
stolní LED lampička, nastavení barvy a intenzity světla, Qi bezdrátová nabíječka

Uživatelský manuál



Děkujeme za používání tohoto produktu. Stolní lampy řady ZW11 využívají vysoce kvalitní LED diody s profesionální optickou strukturou a poskytují vám rovnoměrné a pohodlné osvětlení.

Vlastnosti produktu

SideView LED, vysoce kvalitní světlovodná deska a difuzní deska vytvářejí měkčí a rovnoměrnější světelný efekt.Adaptér schválený CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE nebo KC a výstupní nízké napětí a konstantní proud, bez blikání a bezpečné.

Značkové LED čipy, index podání barev až 95 se stabilní kvalitou.

Inteligentní dotykové stmívání jasu od 10 % do 100 % a teploty barev od 2700 K do 6500 K.

1 ks inteligentní USB nabíječka, automatické nastavení proudu a rychlé dobíjení s různými digitálními produkty.

Inteligentní bezdrátový nabíjecí modul standardu Qi podporuje bezdrátové nabíjení 99,9 % mobilních telefonů na trhu. Automatické ukončení provozu po úplném nabití, inteligentní rozpoznání kontroly FOD a výpadku napájení při vysoké teplotě, a tím zaručuje bezpečnost bezdrátové nabíječky.


Specifikace
Vstupní napětí: AC 100–240 V
Výstupní napětí: DC 12 V 3 A
Způsob přepínání: Dotykový senzor
Světelný režim: Boční vyzařování světla
Nastavitelný úhel: 135° + 90°
Bezdrátová nabíječka: 10 W
Teplota barev: 2700–6500 K
Rozměry lampy: D 432 x Š 110 x V 28,5 mm

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft s.r.o., distributor

Vstupní napětí: AC 100–240 V
Výstupní napětí: DC 12 V 3 A
Způsob přepínání: Dotykový senzor
Světelný režim: Boční vyzařování světla
Nastavitelný úhel: 135° + 90°
Bezdrátová nabíječka: 10 W
Teplota barev: 2700–6500 K
Rozměry lampy: D 432 x Š 110 x V 28,5 mm
Výkon lampy: 5 W ± 10 %
CRI: Ra 95
Zdroj světla: 60 ks LED
Chytrá rychlonabíječka: QC3.0
(5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A)
Materiál: ABS + PC, hliník
Světelný tok: 950 luxů

Struktura




Návod k otáčení těla lampy



© Sunnysoft s.r.o., distributor

Návod k obsluze tlačítek



Kontrolka bezdrátové nabíječky: Červené světlo indikuje pohotovostní režim, modré světlo indikuje provoz.

USB nabíječka: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Bezdrátová nabíječka: 10 W (zpětně kompatibilní s 7,5 W/5 W)

Tlačítko zapnutí/vypnutí: Po připojení k elektrické síti se dotkněte tlačítka zapnutí/vypnutí a rozsvítí se, dalším stisknutím se světlo zhasne.

Tlačítko času: 45minutový časovač. Po odpočítávání poslední minuty kontrolka bliká frekvenci 1 sekundy, což signalizuje, že se světlo chystá vypnout.

Tlačítko pro přidání a snížení jasu: 3 teploty barev (teplé světlo/bílé světlo/míchané světlo) lze nastavit v 5 úrovních jasu.

Tlačítko teploty barev: Dotykové tlačítko přepínání od 2700 do 6500 K (teplé světlo/bílé světlo/míchané světlo).

Tlačítko noční lampy: Normálně zapnuté. Poté stiskněte tlačítko časovače. Noční lampa přejde do režimu 3minutového časovače. Kontrolka tlačítka časovače bliká s frekvencí 2 sekundy, což signalizuje, že se světlo chystá vypnout.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Zkontrolujte prosím, zda je vstupní napětí lampy 12 V DC. Použití nevhodného napětí může poškodit výrobek a představovat skryté nebezpečí.

Před použitím lampy odstraňte veškeré obalové příslušenství a pásku, abyste předešli požáru.

Neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel. Poškození napájecího kabelu může snadno vést k požáru, úrazu elektrickým proudem a dalším nehodám.

Pokud je poškozen vnější nebo lepicí kabel lampy, přestaňte ji používat a vyhněte se nebezpečí.

Abyste předešli požáru, neumisťujte do blízkosti lampy hořlavé předměty s vysokou teplotou.

Nepoužívejte lampu ve vlhkých místech, jako jsou koupelny nebo venkovní prostředí. Lampa není vodotěsná. Nesprávné použití povede ke špatné izolaci a následnému úrazu elektrickým proudem.

Vyhněte se přímému slunečnímu záření na lampu a držte se dál od topných těles. Mohlo by dojít ke změně barvy, poškození nebo selhání lampy.

Nikdy nezapojujte lampu do zásuvky mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě odpojte napájení ze zásuvky a kontaktujte poprodejní personál prodejního kanálu, aby problém vyřešil.

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek používá kovovou hřídel z nerezové oceli. Kovová hřídel je silná, proto se při nastavování může objevit mírné chvění. To je normální jev.

V případě problémů, jako je například nesvícení, odpojte napájení a kontaktujte poprodejní servis.

Při nastavování úhlu osvětlení lampy se může objevit mírný hluk. To je normální a neovlivňuje používání.

Pokud lampu delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od napájení v případě požáru.

ÚDRŽBA

Abyste tento výrobek používali bezpečně a efektivně, pravidelně jej čistěte a kontrolujte.

Pokud je potřeba lampu vyčistit, otřete ji po odšroubování neutrálním čisticím prostředkem suchým hadříkem. Neotírejte lampy čisticími prostředky ani organickými rozpouštědly jinými než neutrálními čisticími prostředky.

Pokud je potřeba lampu vyčistit, otřete ji po odšroubování neutrálním čisticím prostředkem suchým hadříkem. Neotírejte lampy čisticími prostředky ani organickými rozpouštědly jinými než neutrálními čisticími prostředky.

Zabraňte problémům, jako je deformace, zhoršení stavu, snížená pevnost nebo poškození lamp.

Na lampu nestříkejte korozivní kapaliny, jako jsou insekticidy a kyselina sírová, mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození lamp.

Pokud je třeba výrobek opravit, kontaktujte prodejce. Neodstraňujte lampu bez jeho svolení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru a jiným nehodám.

Seznam balení
Tělo lampy 1x, LED adaptér 1x, Manuál 1x

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Mobilly
LED table lamp, adjustable color and light intensity, Qi wireless charger

User manual



Thank you for using this product. The ZW11 series table lamps use high-quality LEDs with professional optical structure, providing you with even and comfortable lighting.

Product features

SideView LED, high-quality light guide plate and diffusion plate create a softer and **more uniform** lighting effect.
CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE or KC approved adapter and output low **voltage** and constant current, flicker-free and safe.

Branded LED chips, color rendering index up to 95 with stable quality.

Smart touch dimming of brightness from 10% to 100% and color temperature from 2700K to 6500K.

1 pc smart USB charger, automatic current adjustment and fast charging with various digital products.

Qi standard intelligent wireless charging module supports wireless charging of 99.9% of mobile phones on the market. Automatic **shutdown** after full charge, intelligent recognition of FOD control and power failure **at** high temperature, thus **ensuring the safety** of the wireless charger.

Specifications
Input **voltage:** AC 100-240V
Output **voltage:** DC 12V 3A
Switching method : Touch sensor
Light mode: **Side** light emission
Adjustable angle: 135° + 90°
Wireless charger: 10W
Color temperature: 2700–6500 K
Lamp dimensions : L 432 x W 110 x H 28.5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor


Input **voltage:** AC 100-240V Output
voltage: DC 12V 3A Switching
method : Touch sensor Light mode: **Side** light
emission Adjustable angle: 135° + 90° Wireless
charger: 10W Color temperature:
2700-6500K Lamp dimensions: L
432 x W 110 x H 28.5mm Lamp
power: 5W ± 10% CRI: Ra 95 Light source: 60pcs LED
Smart quick charger: QC3.0 (5V
3A / 9V 2A /
12V 1.5A)

Material: ABS + PC, aluminum
Luminous flux: 950 lux

Structure



Instructions for **rotating** the lamp body



Up/down rotation: 135°


Up/down rotation: 90°



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Button operation instructions



Wireless charger indicator light: **Red** light indicates standby mode, blue light indicates traffic.

USB charger: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Wireless charger: 10W **(backward** compatible with 7.5W/5W)

On/Off Button: After connecting to the power supply, touch the on/off button and it will light up. Press again to turn off the light.

Time button : 45-minute timer. After the last minute has counted down, the indicator light flashes at a frequency of 1 second, indicating that the light is about to turn off.

Brightness increase and decrease button : 3 color temperatures (warm light/white light/mixed light) can be adjusted in 5 brightness levels.

Color temperature button: Touch button to switch from 2700 to 6500K (warm light/white light/mixed light).

Night light button : Normally on. Then press the timer button . **The night** light will enter 3-minute timer mode. The timer button indicator light will flash at a frequency of 2 seconds, indicating that the light is about to turn off.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

SAFETY WARNING

Please check whether the input **voltage** of the lamp is 12V DC. Using an inappropriate **voltage** may damage the product and pose a hidden danger.

Before using the lamp, remove all packaging accessories and tape to prevent fire.

Do not bend or pull the power cord. Damage to the power cord can easily lead to fire, electric shock, and other accidents.

If the lamp's outer or adhesive cable is damaged , stop using it and avoid danger.

To prevent fire, do not place flammable objects with high temperatures near the lamp .

Do not use the lamp in damp places such as bathrooms or outdoors . The lamp is not **waterproof.** Improper use will lead to poor insulation and subsequent electric shock.

Avoid direct **sunlight** on the lamp and keep away from heating elements. This may cause **discoloration ,** damage or failure of the lamp .

Never plug the lamp into the socket with wet hands, as this could result in an electric shock.

If you find any abnormality, immediately unplug the power from the outlet and contact the after-sales personnel of the sales channel to solve the problem.

NOTICE

This product uses a stainless steel metal shaft. The metal shaft is thick, so there may be a slight vibration **when** adjusting . This is a normal phenomenon.

In case of problems such as no light, disconnect the power and contact after-sales service.

There may be a slight noise **when** adjusting the lamp's lighting angle . This is normal and does not affect use.

If you do not use the lamp for a long time, disconnect it from the power supply in case of fire.

MAINTENANCE

To use this product safely and effectively, clean and inspect it regularly .

If the lamp **needs** to be cleaned, wipe it with a neutral detergent and a dry cloth after unscrewing it . Do not wipe the lamps **with detergents** or organic solvents other than neutral detergents .

If the lamp **needs** to be cleaned, wipe it with a neutral detergent and a dry cloth after unscrewing it . Do not wipe the lamps **with detergents** or organic solvents other than neutral detergents .

Prevent problems such as deformation, deterioration, reduced strength or damage to lamps.

Do not spray corrosive liquids such as insecticides and sulfuric acid on the lamp , as this may cause **discoloration** or damage to the lamps.

If the product needs to be repaired, please contact the dealer. Do not remove the lamp without permission to avoid electric shock, fire and other accidents.

Packing list

Lamp body 1x, LED adapter 1x, Manual 1x

Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Mobilly
LED asztali lámpa, állítható színnel és fényerősséggel, Qi vezeték nélküli töltő

Felhasználói kézikönyv



Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. A ZW11 sorozatú asztali lámpák kiváló minőségű, professzionális optikai szerkezetű LED-eket használnak , amelyek egyenletes és kényelmes megvilágítást biztosítanak .

Termékjellemzők

A SideView LED, a kiváló minőségű fényvezető lemez és a diffúzor lemez lágyabb és egyenletesebb fényhatást hoz létre. CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE vagy KC által jóváhagyott adapter és alacsony feszültségű , valamint állandó áramú kimenet, villódzásmentes és biztonságos.

Márkás LED chipek, akár 95-ös színvisszaadási index, stabil minőséggel.

Intelligens érintéssel szabályozható a fényerő 10%-ról 100%-ra, a színhőmérséklet pedig 2700K-ről 6500K-ra.

1 db intelligens USB töltő, automatikus áramszabályozással és gyorstöltéssel különféle digitális termékekhez.

A Qi szabványú intelligens vezeték nélküli töltőmodul a piacon kapható mobiltelefonok 99,9%-ának vezeték nélküli töltését támogatja . Automatikus kikapcsolás teljes feltöltés után, intelligens FOD-felismerés és áramkimaradás-felismerés magas hőmérsékleten , így biztosítva a vezeték nélküli töltő biztonságát .

Specifikációk
Bemeneti feszültség: AC 100-240V
Kimeneti feszültség: DC 12V 3A
Kapcsolási mód : Érintésérzékelő
Világítási mód : Oldalsó fénykibocsátás
Állítható szög: 135° + 90°
Vezeték nélküli töltő: 10W
Színhőmérséklet: 2700–6500 K
Lámpa méretei : H 432 x Sz 110 x M 28,5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Bemeneti feszültség: AC 100-240V Kimeneti
feszültség: DC 12V 3A Kapcsolási mód :
Érintésérzékelő Fénymód: Oldalsó fénykibocsátás
Állítható szög: 135° + 90° Vezeték nélküli töltő: 10W
Színhőmérséklet: 2700-6500K Lámpa
méretei: H 432 x Sz 110 x M 28,5mm Lámpa
teljesítménye: 5W ± 10% CRI: Ra 95
Fényforrás: 60 db LED Intelligens gyorstöltő: QC3.0 (5V 3A / 9V 2A /
12V 1,5A)

Anyag: ABS + PC, alumínium
Fényáram: 950 lux

Szerkezet



Utasítások a lámpatest forgatásához



Fel/le forgatás: 135°




Fel/le forgatás: 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Gombkezelési utasítások



Vezeték nélküli töltő jelzőfénye: A piros fény készenléti üzemmódot, a kék fény pedig forgalom.

USB töltő: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Vezeték nélküli töltő: 10W (visszafelé kompatibilis a 7,5W/5W-tal)

Be/Ki gomb: A tápegységhez való csatlakoztatás után érintse meg a be/ki gombot, és az világítani fog. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg újra .

Idő gomb : 45 perces időzítő. Az utolsó perc lejárta után a jelzőfény 1 másodperces gyakorisággal villog, jelezve, hogy a lámpa hamarosan kikapcsol.

Fényerő növelése és csökkentése gomb : 3 színhőmérséklet (meleg fény/fehér fény/vegyes fény) 5 fényerőszintben állítható.

Színhőmérséklet gomb: Érintse meg a gombot a 2700 és 6500 K közötti (meleg fény/fehér fény/vegyes fény) színhőmérséklet váltásához .

Éjszakai fény gomb : Normális esetben be van kapcsolva. Ezután nyomja meg az időzítő gombot . Az éjszakai fény 3 perces időzítő módba lép . Az időzítő gomb jelzőfénye 2 másodperces gyakorisággal villog, jelezve, hogy a fény hamarosan kikapcsol.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, ellenőrizze, hogy a lámpa bemeneti feszültsége 12V DC-e. A nem megfelelő feszültség használata károsíthatja a terméket és rejtett veszélyt jelenthet.

Használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és ragasztószalagot a tűzveszély elkerülése érdekében.

Ne hajlítsa meg és ne húzza meg a tápkábelt. A tápkábel sérülése könnyen tüzet, áramütést és egyéb baleseteket okozhat.

Ha a lámpa külső vagy ragasztókábele sérült , hagyja abba a használatát, és kerülje a veszélyeket.

A tűz elkerülése érdekében ne helyezzen magas hőmérsékletű gyúlékony tárgyakat a lámpa közelébe .

Ne használja a lámpát nedves helyeken, például fürdőszobában vagy kültéren . A lámpa nem vízálló. A nem megfelelő használat rossz szigeteléshez és áramütéshez vezethet.

Kerülje a lámpát érő közvetlen napfényt , és tartsa távol a fűtőelemektől . Ez elszíneződést , károsodást vagy a lámpa meghibásodását okozhatja .

Soha ne dugja a lámpát a foglalatba nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat.

Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csatorna értékesítés utáni személyzetével a probléma megoldása érdekében.

ÉRTESÍTÉS

Ez a termék rozsdamentes acélból készült fémtengelyt használ . A fémtengely vastag, így beállításkor enyhe rezgés jelentkezhet . Ez normális jelenség.

Probléma esetén , például ha nem világít, húzza ki a tápellátást, és hívja az értékesítés utáni szervizt.

A lámpa megvilágítási szögének beállításakor enyhe zaj hallható . Ez normális és nem befolyásolja a használatot.

Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát, tűz esetén húzza ki a konnektorból .

KARBANTARTÁS

A termék biztonságos és hatékony használatához rendszeresen tisztítsa és ellenőrizze .

Ha a lámpát tisztítani kell, a csavarozás után törölje át semleges mosószerrel és egy száraz ruhával . Ne törölje át a lámpákat semleges mosószeren kívül más mosószerrel vagy szerves oldószerrel .

Ha a lámpát tisztítani kell, a csavarozás után törölje át semleges mosószerrel és egy száraz ruhával . Ne törölje át a lámpákat semleges mosószeren kívül más mosószerrel vagy szerves oldószerrel .

Előzze meg a lámpák deformációját, romlását, szilárdságának csökkenését vagy károsodását .

Ne permetezzen maró folyadékokat, például rovarirtó szereket és kénsavat a lámpára , mert ez elszíneződést vagy a lámpák károsodását okozhatja .

Ha a termék javításra szorul, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. Ne távolítsa el a lámpát engedély nélkül az áramütés, tűz és egyéb balesetek elkerülése érdekében.

Csomaglista
Lámpatest 1x, LED adapter 1x, Használati útmutató 1x

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Lampă de masă LED Mobilly, culoare și intensitate luminoasă reglabile, Încărcător wireless Qi

Manual de utilizare



Vă mulțumim că ați folosit acest produs. Lămpile de masă din seria ZW11 utilizează LED-uri de înaltă calitate cu structură optică profesională, oferindu-vă o iluminare uniformă și confortabilă .

Caracteristicile produsului

LED-ul SideView, placa de ghidare a luminii de înaltă calitate și placa de difuzie creează un efect de iluminare mai blând și mai uniform . Adaptor aprobat CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE sau KC și ieșire de joasă tensiune și curent constant, fără pâlpâire și sigur.

Cipuri LED de marcă , indice de redare a culorilor de până la 95 cu calitate stabilă.

Reducere inteligentă tactilă a luminozității de la 10% la 100% și a temperaturii de culoare de la 2700K la 6500K.

1 încărcător USB inteligent, reglare automată a curentului și încărcare rapidă cu diverse produse digitale.

Modulul inteligent de încărcare wireless standard Qi acceptă încărcarea wireless a 99,9% dintre telefoanele mobile de pe piață. Oprire automată după încărcare completă, recunoaștere inteligentă a controlului FOD și a întreruperii alimentării la temperaturi ridicate, asigurând astfel siguranța încărcătorului wireless.

Specificații
Tensiune de intrare : CA 100-240V
Tensiune de ieșire : CC 12V 3A
Metodă de comutare : Senzor tactil
Mod de iluminare: Emisie de lumină laterală
Unghi reglabil: 135° + 90°
Încărcător wireless: 10W
Temperatura de culoare: 2700–6500 K
Dimensiunile lămpii : L 432 x l 110 x Î 28,5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor


Tensiune de intrare : AC 100-240V Tensiune de
ieșire: DC 12V 3A Metodă de comutare :
Senzor tactil Mod de iluminare: Emisie laterală a luminii
Unghi reglabil: 135° + 90° Încărcător wireless: 10W
Temperatură de culoare: 2700-6500K
Dimensiuni lampă: L 432 x l 110 x Î 28,5
mm Putere lampă: 5W ± 10% CRI: Ra 95
Sursă de lumină: 60 LED-uri Încărcător rapid inteligent: QC3.0 (5V
3A / 9V 2A / 12V 1,5A)

Material: ABS + PC, aluminiu
Flux luminos: 950 lux

Structura



Instrucțiuni pentru rotirea corpului lămpii



Rotație sus/jos: 135°


Rotație sus/jos: 90°



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Instrucțiuni de utilizare a butoanelor



Indicator luminos pentru încărcătorul wireless: Lumina roșie indică modul standby, lumina albastră indică trafic.

Încărcător USB: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Încărcător wireless: 10W (compatibil cu versiunile anterioare de 7,5W/5W)

Buton pornit/oprit: După conectarea la sursa de alimentare, atingeți butonul pornit/oprit și acesta se va aprinde. Apăsați din nou pentru a stinge lumina.

Buton Timp : cronometru de 45 de minute . După ce s-a scurs ultimul minut, indicatorul luminos clipește la o frecvență de 1 secundă, indicând faptul că lumina este pe cale să se stingă.

Buton de creștere și scădere a luminozității : 3 temperaturi de culoare (lumină caldă/ lumină albă/ lumină mixtă) pot fi ajustate pe 5 niveluri de luminozitate.

Buton pentru temperatura culorii: Atingeți butonul pentru a comuta de la 2700 la 6500K (lumină caldă/ lumină albă/ lumină mixtă).

Buton lumină de noapte : În mod normal pornit. Apoi apăsați butonul temporizator . Lumina de noapte va intra în modul temporizator de 3 minute . Indicatorul luminos al butonului temporizator va clipi la o frecvență de 2 secunde, indicând faptul că lumina este pe cale să se stingă.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

Verificați dacă tensiunea de intrare a lămpii este de 12V CC. Utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate reprezenta un pericol ascuns.

Înainte de a utiliza lampa, îndepărtați toate accesoriile de ambalare și banda adezivă pentru a preveni incendiul.

Nu îndoiți și nu trageți de cablul de alimentare. Deteriorarea cablului de alimentare poate duce cu ușurință la incendiu, electrocutare și alte accidente.

Dacă cablul exterior sau adeziv al lămpii este deteriorat , încetați să o utilizați și evitați pericolul.

Pentru a preveni incendiile, nu așezați obiecte inflamabile cu temperaturi ridicate în apropierea lămpii .

Nu utilizați lampa în locuri umede, cum ar fi băile sau în aer liber . Lampa nu este impermeabilă. Utilizarea necorespunzătoare va duce la o izolație deficitară și la electrocutare ulterioară.

Evitați expunerea directă la lumina soarelui pe lampă și țineți-o departe de elementele de încălzire. Acest lucru poate cauza decolorarea , deteriorarea sau defectarea lămpii .

Nu conectați niciodată lampa la priză cu mâinile ude, deoarece acest lucru ar putea provoca un șoc electric.

Dacă observați vreo anomalie, deconectați imediat alimentarea de la priză și contactați personalul de service post-vânzare al canalului de vânzări pentru a rezolva problema.

OBSERVA

Acest produs folosește un ax metalic din oțel inoxidabil. Axul metalic este gros, așadar este posibil să existe o ușoară vibrație la reglare . Acesta este un fenomen normal.

În caz de probleme precum lipsa luminii, deconectați alimentarea și contactați serviciul de asistență tehnică.

Este posibil să se audă un ușor zgomot la reglarea unghiului de iluminare al lămpii . Acest lucru este normal și nu afectează utilizarea.

Dacă nu utilizați lampa pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-o de la sursa de alimentare în caz de incendiu.

ÎNTRE INERE

Pentru a utiliza acest produs în siguranță și eficient, curățați- l și inspectați -l periodic .

Dacă lampa trebuie curățată, ștergeți-o cu un detergent neutru și o cârpă uscată după ce ați deșurubat-o . Nu ștergeți lămpile cu detergenți sau solvenți organici, alți decât detergenții neutri .

Dacă lampa trebuie curățată, ștergeți-o cu un detergent neutru și o cârpă uscată după ce ați deșurubat-o . Nu ștergeți lămpile cu detergenți sau solvenți organici, alți decât detergenții neutri .

Preveniți probleme precum deformarea, deteriorarea, rezistența redusă sau deteriorarea lămpilor.

Nu pulverizați lichide corozive, cum ar fi insecticide și acid sulfuric, pe lampă , deoarece acest lucru poate provoca decolorarea sau deteriorarea lămpilor.

Dacă produsul necesită reparații, vă rugăm să contactați distribuitorul. Nu scoateți lampa fără permisiune pentru a evita electrocutarea, incendiul și alte accidente.

Lista de ambalare

Corp lampă 1x, Adaptor LED 1x, Manual 1x

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Cehia
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Mobilly
LED настолна лампа, регулируем цвят и
интензитет на светлината,
Безжично зарядно устройство Qi

Ръководство за потребителя



Благодарим ви, че използвате този продукт. Настолните лампи от серията ZW11 използват висококачествени светодиоди с професионална оптична структура, осигурявайки ви равномерно и комфортно осветление.

Характеристики на продукта

SideView LED, висококачествената светловодна плоча и дифузионната плоча създават по-мек и по-равномерен светлинен ефект. Адаптер, одобрен по CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE или KC, и изход с ниско напрежение и постоянен ток, без трептене и безопасен.

Маркови LED чипове, индекс на цветопредаване до 95 със стабилно качество.

Интелигентно затъмняване на яркостта от 10% до 100% и цветната температура от 2700K до 6500K.

1 бр. интелигентно USB зарядно устройство, автоматично регулиране на тока и бързо зареждане с различни цифрови продукти.

Интелигентният безжичен модул за зареждане, отговарящ на стандарта Qi, поддържа безжично зареждане на 99,9% от мобилните телефони на пазара. Автоматично изключване след пълно зареждане, интелигентно разпознаване на FOD контрол и прекъсване на захранването при висока температура, като по този начин се гарантира безопасността на безжичното зарядно устройство.


Спецификации
Входно напрежение: AC 100-240V
Изходно напрежение: DC 12V 3A
Метод на превключване : Сензор за докосване
Режим на осветление: Странично излъчване на светлина
Регулируем ъгъл: 135° + 90°
Безжично зарядно: 10W
Цветна температура: 2700–6500 K
Размери на лампата : Д 432 x Ш 110 x В 28,5 мм

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, дистрибутор

Входно напрежение: AC 100-240V
Изходно напрежение: DC 12V 3A
Метод на превключване : Сензор за
докосване Режим на осветление: Странично
излъчване на светлина Регулируем
ъгъл: 135° + 90° Безжично зарядно:
10W Цветна температура:
2700-6500K Размери на лампата: Д 432 x Ш 110 x В 28.5
мм Мощност на лампата: 5W ±
10% CRI: Ra
95 Източник на светлина: 60
бр. LED интелигентно бързо зарядно
устройство: QC3.0 (5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A)
Материал: ABS + PC, алуминий
Светлинен поток: 950 лукса

Структура




Инструкции за завъртане на корпуса на лампата



Въртене нагоре/надолу: 135°


Въртене нагоре/надолу: 90°



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Инструкции за работа с бутоните



Индикатор за безжично зарядно устройство: Червената светлина показва режим на готовност, синята светлина показва трафик.

USB зарядно: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Безжично зарядно: 10W (обратно съвместимо с 7.5W/5W)

Бутон за включване/изключване: След свързване към захранването, докоснете бутона за включване/изключване и той ще светне. Натиснете отново, за да изключите светлината.

Бутон за време : 45-минутен таймер. След като последната минута изтече, индикаторната светлина мига с честота 1 секунда, което показва, че светлината е на път да се изключи.

Бутон за увеличаване и намаляване на яркостта : 3 цветови температури (топла светлина/бяла светлина/смесена светлина) могат да се регулират в 5 нива на яркост.

Бутон за цветна температура: Докоснете бутона , за да превключите от 2700 на 6500K (топла светлина/бяла светлина/смесена светлина).

Бутон за нощна лампа : Обикновено е включена. След това натиснете бутона на таймера . Нощната лампа ще влезе в режим на 3-минутен таймер. Индикаторната светлина на бутона на таймера ще мига с честота от 2 секунди, което показва, че лампата е на път да се изключи.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, проверете дали входното напрежение на лампата е 12V DC. Използването на неподходящо напрежение може да повреди продукта и да представлява скрита опасност.

Преди да използвате лампата, отстранете всички опаковъчни аксесоари и тиксо, за да предотвратите пожар.

Не огъвайте и не дърпайте захранващия кабел. Повредата на захранващия кабел може лесно да доведе до пожар, токов удар и други инциденти.

Ако външният или залепващият кабел на лампата е повреден , спрете да я използвате и избягвайте опасност.

За да предотвратите пожар, не поставяйте леснозапалими предмети с високи температури близо до лампата .

Не използвайте лампата във влажни места, като например бани или на открито . Лампата не е водоустойчива. Неправилната употреба ще доведе до лоша изолация и последващ токов удар.

Избягвайте пряка слънчева светлина върху лампата и я дръжте далеч от нагревателни елементи. Това може да причини обезцветяване , повреда или неизправност на лампата .

Никога не включвайте лампата в контакта с мокри ръце, тъй като това може да доведе до токов удар.

Ако откриете някаква нередност, незабавно изключете захранването от контакта и се свържете с персонала за следпродажбено обслужване на търговския канал, за да разрешите проблема.

ИЗВЕСТИЕ

Този продукт използва метален вал от неръждаема стомана. Металният вал е дебел, така че може да има лека вибрация при регулиране . Това е нормално явление.

В случай на проблеми , като например липса на светлина, изключете захранването и се свържете с отдела за следпродажбено обслужване.

Възможно е да има лек шум при регулиране на ъгъла на осветление на лампата . Това е нормално и не влияе на употребата.

Ако не използвате лампата дълго време, изключете я от захранването в случай на пожар.

ПОДДРЪЖКА

За да използвате този продукт безопасно и ефективно, почиствайте и проверявайте го редовно .

Ако лампата се нуждае от почистване, избършете я с неутрален препарат и суха кърпа, след като я развиете . Не бършете лампите с препарати или органични разтворители, различни от неутрални препарати .

Ако лампата се нуждае от почистване, избършете я с неутрален препарат и суха кърпа, след като я развиете . Не бършете лампите с препарати или органични разтворители, различни от неутрални препарати .

Предотвратете проблеми като деформация, износване, намалена здравина или повреда на лампите.

Не пръскайте корозивни течности като инсектициди и сярна киселина върху лампата , тъй като това може да причини обезцветяване или повреда на лампите.

Ако продуктът се нуждае от ремонт, моля, свържете се с търговеца. Не отстранявайте лампата без разрешение, за да избегнете токов удар, пожар и други инциденти.

Списък за опаковане

Тяло на лампата 1x, LED адаптер 1x, Ръководство 1x

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Mobilna
lampa stołowa LED, regulowana barwa i intensywność światła, Ładowarka bezprzewodowa Qi

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Lampy stołowe z serii ZW11 wykorzystują wysokiej jakości diody LED o profesjonalnej konstrukcji optycznej, zapewniając równomierne i komfortowe oświetlenie.

Cechy produktu

Diody LED SideView, wysokiej jakości światłowód i dyfuzor zapewniają łagodniejszy i bardziej równomierny efekt świetlny.
Zatwierdzony przez CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE lub KC zasilacz oraz wyjście niskonapięciowe i stałoprądowe, bezpieczne i bez migotania.

Markowe diody LED , współczynnik oddawania barw do 95 przy stabilnej jakości.

Inteligentna regulacja jasności za pomocą dotyku w zakresie od 10% do 100% i temperatury barwowej od 2700K do 6500K.

1 inteligentna ładowarka USB, automatyczna regulacja prądu i szybkie ładowanie za pomocą różnych produktów cyfrowych.

Inteligentny moduł ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi obsługuje bezprzewodowe ładowanie 99,9% telefonów komórkowych dostępnych na rynku. Automatyczne wyłączanie po pełnym naładowaniu, inteligentne wykrywanie kontroli FOD i zaniku zasilania w wysokiej temperaturze, zapewniają bezpieczeństwo ładowarki bezprzewodowej.

Specyfikacje
Napięcie wejściowe : AC 100-240 V
Napięcie wyjściowe : DC 12V 3A
Metoda przełączania : Czujnik dotykowy
Tryb oświetlenia: Emisja światła bocznego
Regulowany kąt: 135° + 90°
Ładowarka bezprzewodowa: 10 W
Temperatura barwowa: 2700–6500 K
Wymiary lampy : dł. 432 x szer. 110 x wys. 28,5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor


Napięcie wejściowe : AC 100-240 V Napięcie
wyjściowe: DC 12 V 3 A Metoda przełączania :
Czujnik dotykowy Tryb światła: Emisja światła bocznego
Regulowany kąt: 135° + 90° Ładowarka bezprzewodowa: 10
W Temperatura barwowa: 2700-6500 K
Wymiary lampy: Dł. 432 x Szer. 110 x Wys.
28,5 mm Moc lampy: 5 W ± 10% CRI: Ra 95
Źródło światła: 60 szt. LED Inteligentna szybka ładowarka: QC3.0 (5
V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A)

Materiał: ABS + PC, aluminium
Strumień świetlny: 950 luksów

Struktura



Instrukcja obracania korpusu lampy



Obrót w górę/w dół: 135°


Obrót w górę/w dół: 90°



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Instrukcja obsługi przycisków



Kontrolka ładowania bezprzewodowego: Czerwone światło oznacza tryb czuwania, niebieskie światło oznacza ruch drogowy.

Ładowarka USB: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Ładowarka bezprzewodowa: 10 W (wstecznie kompatybilna z 7,5 W/5 W)

Przycisk włączania/wyłączania: Po podłączeniu do zasilania dotknij przycisku włączania/wyłączania, a on się zaświeci. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć światło.

Przycisk czasu : 45-minutowy timer. Po odliczeniu ostatniej minuty, kontrolka miga z częstotliwością 1 sekundy, sygnalizując, że światło zaraz się wyłączy.

Przycisk zwiększania i zmniejszania jasności : 3 temperatury barwowe (ciepłe światło/białe światło/mieszane światło) można regulować w 5 poziomach jasności.

Przycisk temperatury barwowej: Dotknij przycisku , aby przełączyć z 2700 na 6500 K (światło ciepłe/ światło białe/ światło mieszane).

Przycisk lampki nocnej : Normalnie włączony. Następnie naciśnij przycisk timera . Lampka nocna przejdzie w tryb timera 3-minutowego. Kontrolka przycisku timera będzie migać z częstotliwością 2 sekund, sygnalizując, że lampka zaraz się wyłączy.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Sprawdź, czy napięcie wejściowe lampy wynosi 12 V DC. Użycie niewłaściwego napięcia może uszkodzić produkt i stanowić ukryte zagrożenie.

Przed użyciem lampy należy usunąć wszystkie akcesoria opakowaniowe i taśmę, aby zapobiec powstaniu pożaru.

Nie zginaj ani nie ciągnij przewodu zasilającego. Uszkodzenie przewodu zasilającego może łatwo doprowadzić do pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.

Jeśli zewnętrzny lub klejący kabel lampy jest uszkodzony , należy zaprzestać jej używania i uniknąć niebezpieczeństwa.

Aby zapobiec powstaniu pożaru, nie należy umieszczać w pobliżu lampy przedmiotów łatwopalnych o wysokiej temperaturze .

Nie należy używać lampy w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki lub na zewnątrz . Lampa nie jest wodoodporna. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do słabej izolacji i porażenia prądem.

Unikaj bezpośredniego światła słonecznego padającego na lampę i trzymaj ją z dala od elementów grzejnych. Może to spowodować odbarwienie , uszkodzenie lub awarię lampy .

Nigdy nie podłączaj lampy do gniazdka mokrymi rękami, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z obsługą klienta w celu rozwiązania problemu.

OGŁOSZENIE

Ten produkt wykorzystuje metalowy trzonek ze stali nierdzewnej. Metalowy trzonek jest gruby, dlatego podczas regulacji mogą występować lekkie drgania . Jest to normalne zjawisko.

W razie wystąpienia problemów , na przykład braku światła, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.

Podczas regulacji kąta świecenia lampy może wystąpić delikatny hałas . Jest to normalne i nie wpływa na użytkowanie.

Jeżeli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania w razie pożaru.

KONSERWACJA

Aby bezpiecznie i skutecznie używać tego produktu , należy go regularnie czyścić i sprawdzać .

Jeśli lampa wymaga czyszczenia, po odkręceniu należy przetrzeć ją neutralnym detergentem i suchą ściereczką . Nie należy czyścić lamp detergentami ani rozpuszczalnikami organicznymi innymi niż neutralne .

Jeśli lampa wymaga czyszczenia, po odkręceniu należy przetrzeć ją neutralnym detergentem i suchą ściereczką . Nie należy czyścić lamp detergentami ani rozpuszczalnikami organicznymi innymi niż neutralne .

Zapobiegaj problemom takim jak odkształcenia, pogorszenie jakości, obniżenie wytrzymałości i uszkodzenia lamp.

Nie należy rozpylać na lampę żrących płynów, takich jak insektycydy i kwas siarkowy , gdyż może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie lampy.

W przypadku konieczności naprawy produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Nie należy demontować lampy bez pozwolenia, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru i innych wypadków.

Lista rzeczy do spakowania

Korpus lampy 1x, adapter LED 1x, instrukcja obsługi 1x

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Mobilna
LED namizna svetilka, nastavljiva barva in intenzivnost svetlobe, Brezžični polnilnik Qi

Uporabniški priročnik



Hvala, ker uporabljate ta izdelek. Namizne svetilke serije ZW11 uporabljajo visokokakovostne LED diode s profesionalno optično strukturo, ki vam zagotavljajo enakomerno in udobno osvetlitev.

Značilnosti izdelka

SideView LED, visokokakovostna svetlobna vodilna plošča in difuzijska plošča ustvarjajo mehkejši in enakomernejši svetlobni učinek. Adapter s certifikatom CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE ali KC ter nizko izhodno napetostjo in konstantnim tokom, brez utripanja in varen.

LED čipi z blagovno znamko, indeks barvne reprodukcije do 95 s stabilno kakovostjo.

Pametno zatemnitev na dotik od 10 % do 100 % in barvne temperature od 2700 K do 6500 K.

1-delni pametni USB polnilnik, samodejno prilagajanje toka in hitro polnjenje z različnimi digitalnimi izdelki.

Inteligentni brezžični polnilni modul standarda Qi podpira brezžično polnjenje 99,9 % mobilnih telefonov na trgu. Samodejni izklop po popolnem polnjenju, inteligentno prepoznavanje nadzora FOD in izpada napajanja pri visoki temperaturi, s čimer se zagotavlja varnost brezžičnega polnilnika.

Specifikacije
Vhodna napetost: AC 100–240 V
Izhodna napetost: DC 12V 3A
Način preklapljanja : Senzor na dotik
Način osvetlitve : Stranska svetloba
Nastavljiv kot: 135° + 90°
Brezžični polnilnik: 10 W
Barvna temperatura: 2700–6500 K
Dimenzije svetilke : D 432 x Š 110 x V 28,5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer


Vhodna napetost: AC 100–240 V Izhodna napetost: DC 12 V 3 A Način preklapljanja : Senzor na dotik Način svetlobe: Stranska svetloba Nastavljiv kot: 135° + 90° Brezžični polnilnik: 10 W Barvna temperatura: 2700–6500 K Dimenzije svetilke: D 432 x Š 110 x V 28,5 mm Moč svetilke: 5 W ± 10 % CRI: Ra 95 Vir svetlobe: 60 LED diod Pametni hitri polnilnik: QC3.0 (5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A)

Material: ABS + PC, aluminij
Svetlobni tok: 950 luksov

Struktura



Navodila za vrtenje ohišja svetilke



Vrtenje gor/dol: 135°




Vrtenje gor/dol: 90°

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Navodila za uporabo gumbov



Indikatorska lučka brezžičnega polnilnika: rdeča lučka označuje stanje pripravljenosti, modra lučka pa promet.

USB polnilec: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Brezžični polnilnik: 10 W (nazaj združljiv s 7,5 W/5 W)

Gumb za vklop/izklop: Po priključitvi na napajanje se dotaknite gumba za vklop/izklop in ta se bo prižgal. Ponovno pritisnite, da izklopite luč.

Gumb za čas : 45-minutni časovnik. Po odštevanju zadnje minute indikatorska lučka utripa s frekvenco 1 sekunde, kar pomeni, da se bo lučka kmalu izklopila.

Gumb za povečanje in zmanjšanje svetlosti : 3 barvne temperature (topla svetloba/bela svetloba/mešana svetloba) je mogoče nastaviti v 5 stopnjah svetlosti.

Gumb za barvno temperaturo: Dotaknite se gumba za preklop med 2700 in 6500 K (topla svetloba/bela svetloba/ mešana svetloba).

Gumb za nočno lučko : Običajno je vklopljen. Nato pritisnite gumb za časovnik . Nočna lučka bo preklopila v način 3-minutnega časovnika. Indikatorska lučka gumba za časovnik bo utripala s frekvenco 2 sekundi, kar pomeni, da se bo lučka kmalu izklopila.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

VARNOSTNO OPOZORILO

Preverite, ali je vhodna napetost svetilke 12 V DC. Uporaba neprimerne napetosti lahko poškoduje izdelek in predstavlja skrito nevarnost.

Pred uporabo svetilke odstranite vso embalažo in trak, da preprečite požar.

Ne upogibajte ali vlecite napajalnega kabla. Poškodba napajalnega kabla lahko zlahka povzroči požar, električni udar in druge nesreče.

Če je zunanji ali lepilni kabel svetilke poškodovan , jo prenehajte uporabljati in se izognite nevarnosti.

Da preprečite požar, v bližino svetilke ne postavljajte vnetljivih predmetov z visokimi temperaturami .

Svetilke ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot so kopalnice ali na prostem . Svetilka ni vodoodporna. Nepravilna uporaba bo povzročila slabo izolacijo in posledično električni udar.

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi na svetilki in jo hranite stran od grelnih elementov. To lahko povzroči razbarvanje , poškodbo ali okvaro svetilke .

Žarnice nikoli ne priključujte v vtičnico z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči električni udar.

Če opazite kakršno koli nepravilnost, takoj izključite napajanje iz vtičnice in se za rešitev težave obrnite na poprodajno osebje prodajnega kanala .

OBVESTILO

Ta izdelek uporablja kovinsko gred iz nerjavečega jekla. Kovinska gred je debela, zato lahko pri nastavljanju pride do rahlih vibracij . To je normalen pojav.

V primeru težav , kot je na primer izginjanje luči, izključite napajanje in se obrnite na poprodajno službo.

Pri nastavljanju kota osvetlitve svetilke se lahko pojavi rahel šum . To je normalno in ne vpliva na uporabo.

Če svetilke dalj časa ne boste uporabljali, jo v primeru požara izključite iz električnega omrežja.

VZDRŽEVANJE

Za varno in učinkovito uporabo tega izdelka ga redno čistite in pregledujte .

Če je treba svetilko očistiti, jo po odvijanju obrišite z nevtralnim detergentom in suho krpo . Svetilk ne čistite z detergenti ali organskimi topili, razen z nevtralnimi detergenti .

Če je treba svetilko očistiti, jo po odvijanju obrišite z nevtralnim detergentom in suho krpo . Svetilk ne čistite z detergenti ali organskimi topili, razen z nevtralnimi detergenti .

Preprečite težave , kot so deformacija, obraba, zmanjšana trdnost ali poškodbe svetilk.

Na svetilko ne pršite korozivnih tekočin, kot so insekticidi in žveplova kislina , saj lahko to povzroči razbarvanje ali poškodbo svetilk.

Če je treba izdelek popraviti, se obrnite na prodajalca. Ne odstranjujte svetilke brez dovoljenja, da preprečite električni udar, požar in druge nesreče.

Seznam za pakiranje

Ohišje svetilke 1x, LED adapter 1x, Navodila 1x

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Mobilly
LED table lamp, adjustable color and light intensity, Qi wireless charger

User manual



Thank you for using this product. The ZW11 series table lamps use high-quality LEDs with professional optical structure, providing you with even and comfortable lighting.

Product features

SideView LED, high-quality light guide plate and diffusion plate create a softer and **more uniform** lighting effect.
CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE or KC approved adapter and output low **voltage** and constant current, flicker-free and safe.

Branded LED chips, color rendering index up to 95 with stable quality.

Smart touch dimming of brightness from 10% to 100% and color temperature from 2700K to 6500K.

1 pc smart USB charger, automatic current adjustment and fast charging with various digital products.

Qi standard intelligent wireless charging module supports wireless charging of 99.9% of mobile phones on the market. Automatic **shutdown** after full charge, intelligent recognition of FOD control and power failure **at** high temperature, thus **ensuring the safety** of the wireless charger.

Specifications
Input **voltage:** AC 100-240V
Output **voltage:** DC 12V 3A
Switching method : Touch sensor
Light mode: **Side** light emission
Adjustable angle: 135° + 90°
Wireless charger: 10W
Color temperature: 2700–6500 K
Lamp dimensions : L 432 x W 110 x H 28.5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor


Input **voltage:** AC 100-240V Output
voltage: DC 12V 3A Switching
method : Touch sensor Light mode: **Side** light
emission Adjustable angle: 135° + 90° Wireless
charger: 10W Color temperature:
2700-6500K Lamp dimensions: L
432 x W 110 x H 28.5mm Lamp
power: 5W ± 10% CRI: Ra 95 Light source: 60pcs LED
Smart quick charger: QC3.0 (5V
3A / 9V 2A /
12V 1.5A)

Material: ABS + PC, aluminum
Luminous flux: 950 lux

Structure



Instructions for **rotating** the lamp body



Up/down rotation: 135°


Up/down rotation: 90°



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Button operation instructions



Wireless charger indicator light: **Red** light indicates standby mode, blue light indicates traffic.

USB charger: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Wireless charger: 10W **(backward** compatible with 7.5W/5W)

On/Off Button: After connecting to the power supply, touch the on/off button and it will light up. Press again to turn off the light.

Time button : 45-minute timer. After the last minute has counted down, the indicator light flashes at a frequency of 1 second, indicating that the light is about to turn off.

Brightness increase and decrease button : 3 color temperatures (warm light/white light/mixed light) can be adjusted in 5 brightness levels.

Color temperature button: Touch button to switch from 2700 to 6500K (warm light/white light/mixed light).

Night light button : Normally on. Then press the timer button . **The night** light will enter 3-minute timer mode. The timer button indicator light will flash at a frequency of 2 seconds, indicating that the light is about to turn off.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

SAFETY WARNING

Please check whether the input **voltage** of the lamp is 12V DC. Using an inappropriate **voltage** may damage the product and pose a hidden danger.

Before using the lamp, remove all packaging accessories and tape to prevent fire.

Do not bend or pull the power cord. Damage to the power cord can easily lead to fire, electric shock, and other accidents.

If the lamp's outer or adhesive cable is damaged , stop using it and avoid danger.

To prevent fire, do not place flammable objects with high temperatures near the lamp .

Do not use the lamp in damp places such as bathrooms or outdoors . The lamp is not **waterproof.** Improper use will lead to poor insulation and subsequent electric shock.

Avoid direct **sunlight** on the lamp and keep away from heating elements. This may cause **discoloration ,** damage or failure of the lamp .

Never plug the lamp into the socket with wet hands, as this could result in an electric shock.

If you find any abnormality, immediately unplug the power from the outlet and contact the after-sales personnel of the sales channel to solve the problem.

NOTICE

This product uses a stainless steel metal shaft. The metal shaft is thick, so there may be a slight vibration **when** adjusting . This is a normal phenomenon.

In case of problems such as no light, disconnect the power and contact after-sales service.

There may be a slight noise **when** adjusting the lamp's lighting angle . This is normal and does not affect use.

If you do not use the lamp for a long time, disconnect it from the power supply in case of fire.

MAINTENANCE

To use this product safely and effectively, clean and inspect it regularly .

If the lamp **needs** to be cleaned, wipe it with a neutral detergent and a dry cloth after unscrewing it . Do not wipe the lamps **with detergents** or organic solvents other than neutral detergents .

If the lamp **needs** to be cleaned, wipe it with a neutral detergent and a dry cloth after unscrewing it . Do not wipe the lamps **with detergents** or organic solvents other than neutral detergents .

Prevent problems such as deformation, deterioration, reduced strength or damage to lamps.

Do not spray corrosive liquids such as insecticides and sulfuric acid on the lamp , as this may cause **discoloration** or damage to the lamps.

If the product needs to be repaired, please contact the dealer. Do not remove the lamp without permission to avoid electric shock, fire and other accidents.

Packing list

Lamp body 1x, LED adapter 1x, Manual 1x

Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Mobilna
LED stolna lampa, podesiva boja i intenzitet svjetla, Bežični punjač Qi

Korisnički priručnik



Hvala vam što koristite ovaj proizvod. Stolne lampe serije ZW11 koriste visokokvalitetne LED diode s profesionalnom optičkom strukturom, pružajući vam ravnomjerno i ugodno osvjetljenje.

Značajke proizvoda

SideView LED, visokokvalitetna ploča za vođenje svjetlosti i difuzijska ploča stvaraju mekši i ujednačeniji svjetlosni efekt. Adapter odobren od strane CE, ROHS, CULGS, ERP, SAA, PSE ili KC i izlazni niski napon i konstantna struja, bez treperenja i siguran.

Brendirani LED čipovi, indeks uzvrata boja do 95 sa stabilnom kvalitetom.

Pametno podešavanje svjetline na dodir od 10% do 100% i temperature boje od 2700K do 6500K.

1 kom pametni USB punjač, automatsko podešavanje struje i brzo punjenje s raznim digitalnim proizvodima.

Qi standardni inteligentni bežični modul za punjenje podržava bežično punjenje 99,9% mobilnih telefona na tržištu. Automatsko isključivanje nakon potpunog punjenja, inteligentno prepoznavanje FOD kontrole i nestanka struje pri visokoj temperaturi, čime se osigurava sigurnost bežičnog punjača.

Tehnički podaci
Ulazni napon: AC 100-240V
Izlazni napon: DC 12V 3A
Način prebacivanja : Senzor dodira
Način osvjetljenja: Emisija bočnog svjetla
Podesivi kut: 135° + 90°
Bežični punjač: 10 W
Temperatura boje: 2700–6500 K
Dimenzije lampe : D 432 x Š 110 x V 28,5 mm


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer


Ulazni napon: AC 100-240V Izlazni napon: DC
12V 3A Način prebacivanja : Dodirni senzor
Način osvjetljenja: Bočno osvjetljenje Podesivi kut :
135° + 90° Bežični punjač: 10W Temperatura boje: 2700-6500K
Dimenzije žarulje: D 432 x Š 110 x V 28,5
mm Snaga žarulje: 5W ± 10% CRI: Ra 95
Izvor svjetlosti: 60 kom LED Pametni brzi
punjač: QC3.0 (5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A)

Materijal: ABS + PC, aluminij
Svjetlosni tok: 950 luksa

Struktura



Upute za okretanje tijela lampe



Rotacija gore/dolje: 135°


Rotacija gore/dolje: 90°



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Upute za korištenje gumba



Indikatorska lampica bežičnog punjača: Crveno svjetlo označava stanje pripravnosti, plavo svjetlo označava promet.

USB punjač: QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Bežični punjač: 10 W (unatrag kompatibilan sa 7,5 W/5 W)

Tipka za uključivanje/isključivanje: Nakon spajanja na napajanje, dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje i ona će zasvijetliti. Pritisnite ponovno za isključivanje svjetla.

Gumb za vrijeme : Timer od 45 minuta . Nakon što istekne posljednja minuta, indikatorska lampica treperi frekvencijom od 1 sekunde, što označava da će se svjetlo uskoro ugasiti.

Tipka za povećanje i smanjenje svjetline : 3 temperature boja (toplo svjetlo/bijelo svjetlo/mješovito svjetlo) mogu se podesiti u 5 razina svjetline.

Gumb za temperaturu boje: Dodirnite gumb za prebacivanje s 2700 na 6500K (toplo svjetlo/bijelo svjetlo/ mješovito svjetlo).

Tipka za noćno svjetlo : Normalno uključeno. Zatim pritisnite tipku timera . Noćno svjetlo će ući u način rada timera od 3 minute . Indikatorska lampica tipke timera će bljeskati svake 2 sekunde, što ukazuje na to da će se svjetlo uskoro isključiti.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

SIGURNOSNO UPOZORENJE

Molimo provjerite je li ulazni napon žarulje 12 V DC. Korištenje neodgovarajućeg napona može oštetiti proizvod i predstavljati skrivenu opasnost.

Prije upotrebe lampe uklonite sav pribor za pakiranje i traku kako biste spriječili požar.

Ne savijajte niti povlačite kabel za napajanje. Oštećenje kabela za napajanje može lako dovesti do požara, strujnog udara i drugih nesreća.

Ako je vanjski ili ljepljivi kabel lampe oštećen , prestanite je koristiti i izbjegnite opasnost.

Kako biste spriječili požar, ne stavljajte zapaljive predmete visokih temperatura u blizinu lampe .

Ne koristite svjetiljku na vlažnim mjestima poput kupaonica ili na otvorenom . Svjetiljka nije vodootporna. Nepravilna uporaba dovest će do loše izolacije i naknadnog strujnog udara.

Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost na lampi i držite je podalje od grijaćih elemenata. To može uzrokovati promjenu boje , oštećenje ili kvar lampe .

Nikada ne uključujte žarulju u utičnicu mokrim rukama, jer to može uzrokovati strujni udar.

Ako primijetite bilo kakvu abnormalnost, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se postprodajnom osoblju prodajnog kanala kako biste riješili problem.

OBAVIJEST

Ovaj proizvod koristi metalnu osovinu od nehrđajućeg čelika. Metalna osovina je debela, pa se prilikom podešavanja može javiti lagana vibracija . To je normalna pojava.

U slučaju problema poput nedostatka svjetla, isključite napajanje i obratite se postprodajnoj službi.

Prilikom podešavanja kuta osvjetljenja lampe može se čuti lagani šum . To je normalno i ne utječe na upotrebu.

Ako dulje vrijeme ne koristite svjetiljku, isključite je iz struje u slučaju požara.

ODRŽAVANJE

Za sigurnu i učinkovitu upotrebu ovog proizvoda, redovito ga čistite i pregledavajte .

Ako je potrebno očistiti žarulju , obrišite je neutralnim deterdžentom i suhom krpom nakon što ste je odvrnuli . Ne brišite žarulje deterdžentima ili organskim otapalima osim neutralnih deterdženata .

Ako je potrebno očistiti žarulju , obrišite je neutralnim deterdžentom i suhom krpom nakon što ste je odvrnuli . Ne brišite žarulje deterdžentima ili organskim otapalima osim neutralnih deterdženata .

Spriječite probleme poput deformacije, propadanja, smanjene čvrstoće ili oštećenja svjetiljki.

Ne prskajte korozivne tekućine poput insekticida i sumporne kiseline po lampi , jer to može uzrokovati promjenu boje ili oštećenje lampi.

Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se prodavaču. Ne uklanjajte žarulju bez dopuštenja kako biste izbjegli strujni udar, požar i druge nesreće.

Popis za pakiranje

Tijelo svjetiljke 1x, LED adapter 1x, Priručnik 1x

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer