


Hardware Kit sada s radarem pro napájení kamery Z40 v parkovacím režimu

Uživatelská příručka

1 VZHLED


- Radarový modul



Průvodce indikátory:

Pokud je v režimu sledování parkování detekován objekt, bliká kontrolka červeně.

- Napájecí kabel
OBD



2 SPECIFIKACE

Název produktu: Model: Hardwire kit &
Radar Module Model: DC001

Vstupní údaje:

Výstup: 12V= 2A:


5V= 2,4A

3 INSTALACE


Naskenujte a podívejte se na instalační video



Krok 1: Zapojte konektor typu C napájecího kabelu OBD do portu typu C radarového modulu.



Krok 2: Připojte druhý konec napájecího kabelu OBD k portu OBD vozidla.



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečné umístění portu OBD.


Krok 3: Pokud se během instalace vyskytnou problémy s kompatibilitou, můžete k napájení použít náhradní třížilový vodič. Připojte vodiče A a B a poté



připojte zbývající tři svorky k pojistkové skříňce ve vozidle. Pro podrobnosti můžete naskenovat níže uvedený QR kód.

Krok 4: Zapojte konektor Type-C radarového modulu do portu Type-C palubní kamery.

Krok 5: Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučenou oblast, jak je znázorněno na obrázku níže. Odstraňte ochrannou fólii z radaru a nalepte ji samolepicí stranou na čelní sklo v blízkosti palubní kamery (ujistěte se, že indikátor radarového modulu směřuje k čelnímu sklu).



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečný stav.

4 Bezpečnostní opatření

- Neumísťujte radar za zpětné zrcátko. Protože překážka ve zpětném zrcátku může ovlivnit výkon radaru.
- Výchozí hodnota ochrany proti nízkému napětí je 12 V. Pokud je napětí autobaterie nižší než nastavená hodnota, aktivuje se ochrana proti vypnutí, aby se zajistilo, že autobaterie během sledování parkování neztratí energii.

- Snižovací linka napájí z 12 V na 5 V a má vestavěný vysoce přesný čip pro detekci napětí, který zajišťuje stabilnější výstupní napětí.
- Napájecí kabel OBD je kompatibilní POUZE s palubní kamerou DDPAI.
- Napájecí kabel OBD získává energii pouze z portu OBD a neohrožuje bezpečnost vozidla.
- Napájecí kabel OBD používejte a skladujte v uvedeném teplotním rozsahu (pracovní teplota: -20 °C až 70 °C, skladovací teplota: -30 °C až 85 °C).

DDPAI Technology

Co., Ltd Webové

stránky:

www.ddpai.com E-

mail:

feedback@ddpai.com

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9


Česká republika

www.sunnysoft.cz

Hardwire kit & Radar Module

1 APPEARANCE


- Radar Module



Indicator Guide:

When an object is detected in parking monitoring mode, the indicator will flash red.

- OBD Power Cable



2 SPECIFICATIONS

Product Name: Hardwire kit & Radar Module

Model: DC001

Input: 12V=2A


Output: 5V=2.4A

3 INSTALLATION


Scan to Watch the Installation Video



Step 1: Plug the Type-C connector of the OBD power cable into the Type-C port of the radar module.



Step 2: Connect the other end of the OBD power cable to the OBD port of the vehicle.



Note:


The figure above is for reference only, please refer to the actual OBD port location.

Step 3: If there are compatibility issues during the installation process, you can use a spare 3-lead wire to draw power. Connect A and B, and then connect the other three terminals to the fuse box in the car. You can scan the QR code below for details.



Step 4: Plug the Type-C connector of the radar module into the Type-C port of the Dash Cam.

Step 5: Attach the electrostatic sticker to the recommended area as shown in the figure below. Remove the protective film from the radar, attach the adhesive side to the windshield close to the Dash Cam (make sure the indicator of the radar module is facing the windshield).



Note:

The figure above is for reference only, please refer to the actual situation.

4 Precautions

- Do not place the radar behind the rearview mirror. Because rearview mirror obstruction may affect radar performance.
- The default low-voltage protection value is 12V. When the car battery voltage is lower than the set value, the power-off protection will be activated to ensure that the car battery does not lose power during parking monitoring.
- The step-down line supplies power from 12V to 5V and has a built-in high-precision voltage detection chip to output a more stable voltage.
- The OBD power cable is ONLY compatible with DDPAI Dash Cam.
- The OBD power cable only obtains power from the OBD port and will not cause safety hazards to the car.
- Please use and store the OBD power cable within the specified temperature range (Working temperature: -20°C to 70°C, storage temperature: -30°C to 85°C).


DDPAI Technology Co., Ltd
Website: www.ddpai.com
Email: feedback@ddpai.com

Hardware Kit Set mit
Radar für Kamerastromversorgung
Z40 im Parkmodus

Benutzerhandbuch


1 AUSSEHEN

- Radarmodul



Anzeigehilfe: Wenn im Parküberwachungsmodus ein Objekt erkannt wird, blinkt die Anzeigeleuchte rot. •

Stromkabel
OBD



Ersatz-Dreileiterkabel



2 SPEZIFIKATIONEN

Produktname: Modell: Hardwire Kit &
Radarmodulmodell : DC001

Eingabedaten:

Ausgang: 12 V_r 2 A:


5 V_r 2,4 A

3 INSTALLATION


Scannen und das Installationsvideo ansehen



Schritt 1: Stecken Sie den Typ-C-Stecker des OBD-Stromkabels in den Typ-C-Anschluss des Radarmoduls.



Schritt 2: Verbinden Sie das andere Ende des OBD-Stromkabels mit dem OBD-Anschluss des Fahrzeugs.



Hinweis: Das obige Bild dient nur als Referenz. Bitte

beachten Sie den tatsächlichen Standort.

OBD-Anschluss.


Schritt 3: Wenn während der Installation Kompatibilitätsprobleme auftreten , können Sie zur Stromversorgung ein freies dreiadriges Kabel verwenden. Verbinden Sie die Drähte A und B, dann



Die restlichen drei Klemmen verbinden Sie mit dem Sicherungskasten im Fahrzeug. Für weitere Einzelheiten können Sie den QR-Code unten scannen.

Schritt 4: Stecken Sie den Typ-C-Stecker des Radarmoduls in den Typ-C-Anschluss der Dashcam.

Schritt 5: Kleben Sie den elektrostatischen Aufkleber auf die empfohlene Stelle, wie in der Abbildung unten gezeigt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Radar und kleben Sie diese mit der Klebeseite auf die Windschutzscheibe in der Nähe der Dashcam (achten Sie darauf, dass die Anzeige des Radarmoduls zur Windschutzscheibe zeigt).



Hinweis: Das obige Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Zustand.

4 Sicherheitshinweise

- Platzieren Sie das Radar nicht hinter dem Rückspiegel. Denn ein Hindernis im Rückspiegel kann die Radarleistung beeinträchtigen.
- Der Standardwert des Unterspannungsschutzes beträgt 12 V. Wenn die Autobatteriespannung unter dem eingestellten Wert liegt, wird der Abschaltschutz aktiviert, um sicherzustellen, dass die Autobatterie während der Parküberwachung nicht an Leistung

• Die Abwärtsleitung versorgt 12 V bis 5 V und verfügt über einen integrierten hochpräzisen Spannungserkennungschip, um eine stabilere Ausgangsspannung zu gewährleisten . • Das OBD-Stromkabel ist NUR mit der DDPAI-Dashcam kompatibel . • Das OBD-Stromkabel bezieht den Strom nur aus dem OBD-Anschluss und beeinträchtigt die Fahrzeugsicherheit nicht. • Verwenden und lagern Sie das OBD-Stromkabel innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs (Arbeitstemperatur: -20° bis 70°, Lagertemperatur: -30° bis 85°).

DDPAI Technology Co.,
Ltd. Website:

www.ddpai.com E-Mail:

feedback@ddpai.com

Lieferant/Händler "

Sunnysoftsro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik


www.sunnysoft.cz

Hardware Kit sada s radarem pro napájení kamery Z40 v parkovacím režimu

Uživatelská příručka

1 VZHLED


- Radarový modul



Průvodce indikátory:

Pokud je v režimu sledování parkování detekován objekt, bliká kontrolka červeně.

- Napájecí kabel
OBD



2 SPECIFIKACE

Název produktu: Model: Hardwire kit &
Radar Module Model: DC001

Vstupní údaje:

Výstup: 12V= 2A:


5V= 2,4A

3 INSTALACE


Naskenujte a podívejte se na instalační video



Krok 1: Zapojte konektor typu C napájecího kabelu OBD do portu typu C radarového modulu.



Krok 2: Připojte druhý konec napájecího kabelu OBD k portu OBD vozidla.



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečné umístění portu OBD.


Krok 3: Pokud se během instalace vyskytnou problémy s kompatibilitou, můžete k napájení použít náhradní třížilový vodič. Připojte vodiče A a B a poté



připojte zbývající tři svorky k pojistkové skříňce ve vozidle. Pro podrobnosti můžete naskenovat níže uvedený QR kód.

Krok 4: Zapojte konektor Type-C radarového modulu do portu Type-C palubní kamery.

Krok 5: Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučenou oblast, jak je znázorněno na obrázku níže. Odstraňte ochrannou fólii z radaru a nalepte ji samolepicí stranou na čelní sklo v blízkosti palubní kamery (ujistěte se, že indikátor radarového modulu směřuje k čelnímu sklu).



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečný stav.

4 Bezpečnostní opatření

- Neumísťujte radar za zpětné zrcátko. Protože překážka ve zpětném zrcátku může ovlivnit výkon radaru.
- Výchozí hodnota ochrany proti nízkému napětí je 12 V. Pokud je napětí autobaterie nižší než nastavená hodnota, aktivuje se ochrana proti vypnutí, aby se zajistilo, že autobaterie během sledování parkování neztratí energii.

- Snižovací linka napájí z 12 V na 5 V a má vestavěný vysoce přesný čip pro detekci napětí, který zajišťuje stabilnější výstupní napětí.
- Napájecí kabel OBD je kompatibilní POUZE s palubní kamerou DDPAI.
- Napájecí kabel OBD získává energii pouze z portu OBD a neohrožuje bezpečnost vozidla.
- Napájecí kabel OBD používejte a skladujte v uvedeném teplotním rozsahu (pracovní teplota: -20 °C až 70 °C, skladovací teplota: -30 °C až 85 °C).

DDPAI Technology

Co., Ltd Webové

stránky:

www.ddpai.com E-

mail:

feedback@ddpai.com

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9


Česká republika

www.sunnysoft.cz

Hardverkészlet készlettel
radar a kamera tápellátásához
Z40 parkoló üzemeltetésben


Felhasználói kézikönyv

• Radar modul

**Útmutató a kijelző hőz:**

Ha parkolófigyelő módban objektumot észlel, a jelző fény pirosan villog. • Tápkábel

OBD



Meghatározott leléptető modul

Csere háromeres vezeték



2 MŰSZAKI ADATOK

Terméknév: Modell: Hardwire kit &
Radar modul modell: DC001

Bemeneti adatok:


Kimenet: 12V 2A:

5V-2,4A


Szkennelje be és nézze meg a telepítési videót



1. lépés: Csatlakoztassa az OBD tápkábel C típusú csatlakozóját a radarmodul C típusú portjához.



2. lépés: Csatlakoztassa az OBD tápkábel másik végét a jármű OBD portjához.



Megjegyzés: A fenti kép csak tájékoztató jellegű ,
kérjük, tekintse meg a tényleges helyet
OBD port.


3. lépés: Ha a telepítési során kompatibilitási problémák lépnek fel, használhat egy tartalék háromeres vezeték az áramellátáshoz. Ezután csatlakoztassa az A és B vezeték



csatlakoztassa a maradék három kivezetést a jármű biztosítékdobozához. A részletekért az alábbi QR-kódot szkennelheti.

4. lépés: Csatlakoztassa a radarmodul C típusú csatlakozóját a műszerfal C típusú portjához.

5. lépés: Ragassza fel az elektrosztatikus matricát az ajánlott területre az alábbi képen látható módon. Távolítsa el a védőfóliát a radarról, és ragassza fel a ragasztó oldalával a szélvédőre a műszerfal közelében (győződjön meg arról, hogy a radarmodul jelzője a szélvédő felé néz).



Megjegyzés: A fenti kép csak tájékoztató jellegű ,
kérjük, tekintse meg a tényleges állapotot.

4 Biztonsági óvintézkedések

- Ne helyezze a radart a visszapillantó tükrök mögé. Mivel a visszapillantó tükrökben lévő akadály befolyásolhatja a radar

teljesítményét. • Az alacsony feszültség elleni védelem alapértelmezett értéke 12 V. Ha az autó

akkumulátorának feszültsége alacsonyabb, mint a

beállított érték, a kikapcsolási védelem aktiválódik, hogy

az autó akkumulátora ne veszítse el az energiát a parkolási felületen.

- A lecsökkentő vezeték 12 V-ról 5 V-ra táplál, és egy beépített nagy pontosságú feszültségérzékelő chippel rendelkezik, amely stabilabb kimeneti feszültséget biztosít.
- Az OBD tápkábel CSAK a DDPAI műszerfal kamerával kompatibilis.
- Az OBD tápkábel csak az OBD portról vesz áramot, és nem veszélyezteti a jármű biztonságát.
- Az OBD tápkábelt a megadott hőmérsékleti tartományon belül használja és tárolja (üzemi hőmérséklet: -20 °C és 70 °C között, tárolási hőmérséklet: -30 °C és 85 °C között).

DDPAI Technology Co.,
Ltd Weboldal:

www.ddpai.com E-mail:


feedback@ddpai.com

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
gwww.sunnysoft.cz

Hardwire kit & Radar Module

1 APPEARANCE


- Radar Module



Indicator Guide:

When an object is detected in parking monitoring mode, the indicator will flash red.

- OBD Power Cable



2 SPECIFICATIONS

Product Name: Hardwire kit & Radar Module

Model: DC001

Input: 12V=2A


Output: 5V=2.4A

3 INSTALLATION


Scan to Watch the Installation Video



Step 1: Plug the Type-C connector of the OBD power cable into the Type-C port of the radar module.



Step 2: Connect the other end of the OBD power cable to the OBD port of the vehicle.



Note:


The figure above is for reference only, please refer to the actual OBD port location.

Step 3: If there are compatibility issues during the installation process, you can use a spare 3-lead wire to draw power. Connect A and B, and then connect the other three terminals to the fuse box in the car. You can scan the QR code below for details.



Step 4: Plug the Type-C connector of the radar module into the Type-C port of the Dash Cam.

Step 5: Attach the electrostatic sticker to the recommended area as shown in the figure below. Remove the protective film from the radar, attach the adhesive side to the windshield close to the Dash Cam (make sure the indicator of the radar module is facing the windshield).



Note:

The figure above is for reference only, please refer to the actual situation.

4 Precautions

- Do not place the radar behind the rearview mirror. Because rearview mirror obstruction may affect radar performance.
- The default low-voltage protection value is 12V. When the car battery voltage is lower than the set value, the power-off protection will be activated to ensure that the car battery does not lose power during parking monitoring.
- The step-down line supplies power from 12V to 5V and has a built-in high-precision voltage detection chip to output a more stable voltage.
- The OBD power cable is ONLY compatible with DDPAI Dash Cam.
- The OBD power cable only obtains power from the OBD port and will not cause safety hazards to the car.
- Please use and store the OBD power cable within the specified temperature range (Working temperature: -20°C to 70°C, storage temperature: -30°C to 85°C).


DDPAI Technology Co., Ltd
Website: www.ddpai.com
Email: feedback@ddpai.com

Комплект хардуерен комплект с
радар за захранване на камерата
Z40 в режим на паркиране

Ръководство за потребителя

1 ВЪНШЕН ВИД


- Радарен модул



Ръководство за индикатори:

Когато бъде открит обект в режим на наблюдение на паркирането, светлинният индикатор мига в червено. *

Закриващ кабел
OBD



Определен модул за понижаване

Резервен трижилен
проводник



2 СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на продукта: Модел: Hardwire kit &

Модел на радарния модул: DC001

Входни данни:


Изход: 12V-2A:

5V-2.4A


Сканирайте и гледайте видеото за инсталиране



Стъпка 1: Включете конектора Type-C на захранващия кабел на OBD в порта Type-C на радарния модул.



Стъпка 2: Свържете другия край на OBD захранващия кабел към OBD порта на автомобила.



Забележка: Горната снимка е с амо за справка, моля, вижте действителното местоположение OBD порт.

Стъпка3: Ако по време на инсталацията възникнат проблеми със съвместимостта, можете да използвате резервен трижилен проводник за захранване. След това свържете проводниците А и В



свържете останалите три клемки към кутията с предпазители в автомобила. Можете да сканирате QR кода по-долу за подробности.

Стъпка4: Включете конектора Type-C на радарния модул в порта Type-C на видеорегистратора.

Стъпка5: Залепете електростатичния стикер върху препоръчителната област, както е показано на снимката по-долу. Отстранете защитното фолио от радар и го залепете със залепващата страна към предното стъкло близо до камерата (уверете се, че индикаторът на радарния модул е обърнат към предното стъкло).



Забележка: Горната снимка е с амота с правка, моля, обърнете се към действителното състояние.

4 Мерки за безопасност

- Не поставяйте радара зад огледалото за обратно виждане. Тъй като прегледът в огледалото за обратно виждане може да повлияе на работата на радара.
- Стойността по подразбиране на защитата от ниско напрежение е 12V. Ако напрежението на акумулатора на автомобила е по-ниско от зададената стойност, защитата при изключване на захранването се активира, за да се гарантира, че акумулаторът на автомобила няма да загуби мощност по време на наблюдение на паркинг.

- Понижаващата линия захранва от 12V до 5V и има въведен високоскоростен чип за откриване на напрежение, за да осигури по-стабилно изходно напрежение.

Захранващият кабел на OBD е съвместим с AMO с камерата за управление DDPAI.

- OBD захранващият кабел черпи енергия само от OBD порта и не компрометира безопасността на автомобила.
- Използвайте и съхранявайте захранващия кабел на OBD в определения температурен диапазон (работната температура: -20 °C до 70 °C, температура на съхранение: -30 °C до 85 °C).

DDPai Technology Co.,
Ltd Уебсайт:

www.ddpai.com Имейл:

feedback@ddpai.com


Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9 Чешка
република
www.sunnysoft.cz

Hardwire kit & Radar Module

1 APPEARANCE


- Radar Module



Indicator Guide:

When an object is detected in parking monitoring mode, the indicator will flash red.

- OBD Power Cable



2 SPECIFICATIONS

Product Name: Hardwire kit & Radar Module

Model: DC001

Input: 12V=2A


Output: 5V=2.4A

3 INSTALLATION


Scan to Watch the Installation Video



Step 1: Plug the Type-C connector of the OBD power cable into the Type-C port of the radar module.



Step 2: Connect the other end of the OBD power cable to the OBD port of the vehicle.



Note:


The figure above is for reference only, please refer to the actual OBD port location.

Step 3: If there are compatibility issues during the installation process, you can use a spare 3-lead wire to draw power. Connect A and B, and then connect the other three terminals to the fuse box in the car. You can scan the QR code below for details.



Step 4: Plug the Type-C connector of the radar module into the Type-C port of the Dash Cam.

Step 5: Attach the electrostatic sticker to the recommended area as shown in the figure below. Remove the protective film from the radar, attach the adhesive side to the windshield close to the Dash Cam (make sure the indicator of the radar module is facing the windshield).



Note:

The figure above is for reference only, please refer to the actual situation.

4 Precautions


- Do not place the radar behind the rearview mirror. Because rearview mirror obstruction may affect radar performance.
- The default low-voltage protection value is 12V. When the car battery voltage is lower than the set value, the power-off protection will be activated to ensure that the car battery does not lose power during parking monitoring.
- The step-down line supplies power from 12V to 5V and has a built-in high-precision voltage detection chip to output a more stable voltage.
- The OBD power cable is ONLY compatible with DDPAI Dash Cam.
- The OBD power cable only obtains power from the OBD port and will not cause safety hazards to the car.
- Please use and store the OBD power cable within the specified temperature range (Working temperature: -20°C to 70°C, storage temperature: -30°C to 85°C).

DDPAI Technology Co., Ltd
Website: www.ddpai.com
Email: feedback@ddpai.com

Set hardware Kit cu
radar pentru alimentarea camerei
Z40 în modul de parcare


Ghidul utilizatorului

- Modul radar



Indicator Ghid: Când un obiect este detectat în modul de monitorizare a parcării, indicatorul luminos clipește roșu. •

Cablu de alimentare
OBD



Cablu de schimb cu
trei fire



2 SPECIFICAȚII

Nume produs: Model: Kit cablu și
Modelul modulului radar : DC001

Date de intrare:


Ieșire: 12V 2A:

5V-2.4A


Scanați și urmăriți videoclipul de instalare



Pasul 1: Conectați conectorul de tip C al cablului de alimentare OBD la portul de tip C al modului radar.



Pasul 2: Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare OBD la portul OBD al vehiculului.



Notă: Poza de mai sus este doar pentru referință,
vă rugăm să consultați locația reală
Port OBD.


Pasul 3: Dacă apar probleme de compatibilitate în timpul instalării, puteți utiliza un fir de rezervă cu trei nuclee pentru alimentare. Conectați firele A și B, apoi



conectați celelalte trei borne la cutia de siguranțe din vehicul. Puteți scana codul QR de mai jos pentru detalii.

Pasul 4: Conectați conectorul de tip C al modulului radar la portul de tip C al camerei de bord.

Pasul 5: Lipiți autocolantul electrostatic pe zona recomandată, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Scoateți folia de protecție de pe radar și lipiți-o cu partea adezivă de parbriz lângă camera de bord (asigurați-vă că indicatorul modulului radar este orientat spre parbriz).



Notă: Poza de mai sus este doar pentru referință, vă rugăm să consultați starea reală.

4 Măsurile de siguranță

- Nu așezați radarul în spatele oglinzii retrovizoare. Deoarece un obstacol în oglinda retrovizoare poate afecta performanța radarului.
- Valoarea implicită a protecției la joasă tensiune este 12V. Dacă tensiunea bateriei auto este mai mică decât valoarea setată, protecția la oprire este activată pentru a se asigura că bateria auto nu pierde putere în timpul monitorizării parcării.

- Linia descendente are o tensiune de la 12V la 5V și are un cip de detectare a tensiunii de înaltă precizie încorporat pentru a asigura o tensiune de ieșire mai stabilă

- Cablul de alimentare OBD este compatibil NUMAI cu camera de bord

DDPAI . • Cablul de alimentare OBD preia energie doar de la portul OBD și nu compromite siguranța vehiculului.

- Utilizați și depozitați cablul de alimentare OBD în intervalul de temperatură specificat (temperatura de lucru: -20°C până la 70°C, temperatura de depozitare: -30°C la 85°C).

DDPAL Technology Co.,
Ltd Site-ul web:

www.ddpai.com E-mail:


feedback@ddpai.com

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoftsro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
RepublicaCehă
www.sunnysoft.cz

Zestaw narzędzi z
radar do zasilania kamery
Z40 w trybie parkingowym

Instrukcja obsługi

- Moduł radarowy




Złącze typu C

Przewodnik po wskaźnikach:

Gdy w trybie monitorowania parkowania zostanie wykryty obiekt, kontrolka zacznie migać na

czerwono. • Kabel zasilający
OBD



Określony moduł obniżający napięcie

Przewód zamienny
trzyżyłowy



2 SPECYFIKACJE

Nazwa produktu: Model: Zestaw do montażu na stałe i

Moduł radarowy Model: DC001

Dane wejściowe:

Wyjście: 12V 2A:


5V = 2,4A

3 INSTALACJA


Zeskanuj i obejrzyj film instruktażowy dotyczący instalacji



Krok 1: Podłącz złącze typu C kabla zasilającego OBD do portu typu C modułu radarowego.



Krok 2: Podłącz drugi koniec kabla zasilającego OBD do portu OBD pojazdu.



Uwaga: Powyższy obraz jest tylko orientacyjny, zobacz rzeczywistą lokalizację portu tutaj OBD.


Krok 3: Jeśli podczas instalacji wystąpią jakiegokolwiek problemy problemów ze zgodnością, możesz go użyć do zasilania przewód zamienny trzyżyłowy. Podłącz przewody A i B, a następnie



Podłącz pozostałe trzy zaciski do skrzynki bezpieczników w pojeździe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zeskanuj poniższy kod QR.

Krok 4: Podłącz złącze typu C radaru moduł do portu typu C w kamerze samochodowej.

Krok 5: Przyklej naklejkę elektrostatyczną zalecany obszar, jak pokazano na rysunku poniżej. Zdejmij folię ochronną z radaru i przyklej z klejącą stroną do przedniej szyby w pobliżu kamera samochodowa (upewnij się, że wskaźnik jest (moduł radarowy skierowany jest w stronę przedniej szyby).



Uwaga: Powyższe zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy zapoznać się ze stanem rzeczywistym.

4 Środki ostrożności

- Nie umieszczaj radaru za lusterkiem wstecznym. Przeszkoda w lusterku może wpływać na działanie radaru. •

Domyślna wartość zabezpieczenia przed zbyt niskim napięciem wynosi 12 V. Jeśli napięcie akumulatora pojazdu spadnie poniżej ustawionej wartości, zostanie aktywowane zabezpieczenie przed wyłączeniem zasilania, aby zapobiec utracie zasilania akumulatora podczas monitorowania park

- Linia obniżająca napięcie dostarcza napięcie z 12 V do 5 V i ma wbudowany układ o wysokiej precyzji do wykrywania napięcia, co zapewnia bardziej stabilne napięcie wyjściowe .
- Kabel zasilający OBD jest kompatybilny TYLKO z kamerą samochodową DDPAI .
- Przewód zasilający OBD pobiera zasilanie wyłącznie z Portu OBD nie zagraża bezpieczeństwu pojazdu.
- Używaj i przechowuj kabel zasilający OBD w określonym zakresie temperatur (temperatura pracy: -20°C do 70°C, temperatura przechowywania: -30°C do 85°C).

DDPAI Technology Co.,
Ltd Strona internetowa:

www.ddpai.com Adres
e-mail:

feedback@ddpai.com

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy


www.sunnysoft.cz

Komplet strojne opreme z
napajanje radarja za kamero
Z40 v načinu parkiranja

Uporabniški priročnik

1 NASTOP

- Radarski modul




Priključek tipa C

Vodnik po indikatorjih:

Ko je v načinu nadzora parkiranja zaznan predmet, indikatorska lučka utripa rdeče. •

Napajalni kabel

WAGO 221-1



Priključek tipa C

Določeni modul za zniževanje napetosti

Nadomestna trižilna žica



2 SPECIFIKACIJE

Ime izdelka: Model: Komplet za ožičenje in
Model radarskega modula : DC001

Vhodni podatki:


Izhod: 12V 2A =

5V = 2,4 A


Skenirajte in si oglejte videoposnetek o namestitvi



1. korak: Priključite priključek tipa C napajalnega kabla OBD na vtičnico tipa C radarskega modula.



2. korak: Priključite drugi konec napajalnega kabla OBD na vtičnico OBD vozila.



Opomba: Zgornja slika je samo okvirno, glejte dejansko lokacijo poročil OBD.


3. korak: Če med namestitvijo naletite na kakršne koli težave težave z združljivostjo, ga lahko uporabite za napajanje nadomestna trižilna žica. Povežite žici A in B, nato



Preostale tri priključke priključite na omarico z varovalkami v vozilu. Za podrobnosti lahko skenirate spodnjo QR kodo.

4. korak: Priključite priključek tipa C radarja modul na vrata Type-C na armaturni kameri.

5. korak: Nalepite elektrostatično nalepko priporočeno območje, kot je prikazano na sliki spodaj. Odstranite zaščitno folijo z radarja in jo nalepite z lepilno stranjo na vetrobranskem steklu blizu kamera na armaturni plošči (prepričajte se, da je indikator radarski modul je obrnjen proti vetrobranskemu steklu).



Opomba: Zgornja slika je samo za referenco, glejte dejansko stanje.

4 Varnostni ukrepi

- Radarja ne postavljajte za vzratno ogledalo. Ovira v vzratnem ogledalu lahko vpliva na delovanje radarja. •

Privzeta vrednost zaščite pred nizko napetostjo je 12 V.

Če je napetost akumulatorja avtomobila nižja od nastavljene vrednosti, se bo aktivirala zaščita pred izklopom napajanja, da se akumulator avtomobila med nadzorom parkiranja ne izprazni.

- Znižujoča linija napaja od 12 V do 5 V in ima Vgrajen visoko natančen čip za zaznavanje napetosti, kar zagotavlja stabilnejšo izhodno napetost.
- Napajalni kabel OBD je združljiv SAMO z z armaturno kamero DDPAI .
- Napajalni kabel OBD prejema napajanje samo iz OBD priključek in ne ogroža varnosti vozila.
- Napajalni kabel OBD uporabljajte in shranjujte v določeno temperaturno območje (delovna temperatura: - 20 °C do 70 °C, temperatura skladiščenja: -30 °C do 85 °C).

DDPAI Technology Co.,
Ltd Spletna stran:

www.ddpai.com E-pošta:

feedback@ddpai.com

Dobavitelj/Distributer


Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Set hardvera s
napajanje radara za kameru
Z40 u načinu parkiranja

Korisnički priručnik

1 NASTUP

• Radarski modul



Vodič za indikatore: Kada se u načinu rada za nadzor parkiranja otkrije objekt, indikatorska lampica treperi crveno. •

Kabel za napajanje
OBD



2 SPECIFIKACIJE

Naziv proizvođača: Model: Komplet ožičenja i

Model radarskog modula : DC001

Ulazni podaci:


Izlaz: 12V 2A =

5V = 2,4 A


Skenirajte i pogledajte video instalacije



Korak 1: Uključite Type-C konektor kabela za napajanje OBD na priključak tipa C radarskog modula.



Korak 2: Spojite drugi kraj kabela za napajanje OBD na OBD priključak vozila.



Napomena: Gornja slika je samo
indikativno, pogledajte stvarnu lokaciju
poravnanje OBD.


Korak 3: Ako naiđete na bilo kakve probleme tijekom instalacije problemi s kompatibilnošću, možete ga koristiti za napajanje zamjenska trožilna žica. Spojite žice A i B, zatim



Preostala tri terminala spojite na kutiju s osiguračima u vozilu. Za detalje možete skenirati QR kod ispod.

Korak 4: Uključite Type-C konektor radara modul na Type-C priključak kamere za automobil.

Korak 5: Zalijepite elektrostatičku naljepnicu preporučeno područje kao što je prikazano na slici dolje. Uklonite zaštitnu foliju s radara i zalijepite s ljepljivom stranom na vjetrobranskom staklu blizu kamera za automobil (provjerite je li indikator radarski modul okrenut je prema vjetrobranskom staklu).



Napomena: Gornja slika je samo za referencu, molimo pogledajte stvarno stanje.

4 Sigurnosne mjere

- Ne postavljajte radar iza retrovizora. Prepreka u retrovizoru može utjecati na rad radara.
- Zadana vrijednost

zaštite od niskog napona je 12 V. Ako je napon akumulatora automobila niži od postavljene vrijednosti, aktivirat će se zaštita od isključenja napajanja kako bi se osiguralo da akumulator automobila ne izgubi napajanje tijekom nadzora parkiranja.

- Sniživač napona napaja od 12 V do 5 V i ima Ugrađeni visokoprecizni čip za detekciju napona, što osigurava stabilniji izlazni napon.
- OBD kabel za napajanje kompatibilan je SAMO s DDPAI kamerom za automobil .
- OBD kabel za napajanje prima napajanje samo iz OBD priključak i ne ugrožava sigurnost vozila.
- Koristite i pohranite OBD kabel za napajanje u navedeni temperaturni raspon (radna temperatura: -20°C do 70°C, temperatura skladištenja: -30°C do 85 °C).

DDPAI Technology Co.,
Ltd Web stranica:

www.ddpai.com E-pošta:

feedback@ddpai.com

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz