



100" UST ALR Screen

Instruction Manual

Select your language:

EN	English	page 2
DE	Deutsch	page 28
CS	Čeština	page 54
SK	Slovenčina	..	page 80
PL	Polski	page 106
HU	Magyar	...	page 132
RO	Română	...	page 158
SL	Slovenščina		page 184
BG	Bulgarian	.	page 210



100" UST ALR Screen

Instruction manual

Table of Contents

Disclaimer	3
Copyright	3
Attention	3
Warning	4
Screen Maintenance	4
Screen Repair	4
Vision Protection	5
Cultivation of Good Living Habits	6
Product Description	6
Packing List	9
Screen Assembly	11
Installation Method	18
Frequently Asked Questions	22

Disclaimer

XGIMI Technology Co.,Ltd does not explicitly or implicitly make any representations or guarantees for the content of this document.

XGIMI Technology Co.,Ltd reserves the rights to revise this publication and modify the content of this document at any time without prior notification.

Please refer to your order requirements for the screen model.

Copyright

The copyright belongs to XGIMI Technology Co.,Ltd.

Without the prior written permission from XGIMI Technology Co.,Ltd, no part of this publication may be copied, transmitted, or transcribed in any form, and no part may be stored in a retrieval system or translated into any language or computer language.

Attention

Thank you for selecting XGIMI 100" UST ALR Screen.

This product is made of environmentally-friendly optical materials, with "Fresnel optical structure" as the core, and all indicators have reached the international advanced level.

The appearance is made of nylon cloth with professionally designed aluminum alloy frame, which makes the screen a work of art in your home.

With Laser (or LED) projector, it is not restricted by the ambient light, allowing you to enjoy the perfect picture quality of home theater at home.

In order to fully understand the characteristics of this product and achieve the best performance, please read this manual carefully before use, and please keep it for future reference.

Warning

- Do not place this product on an unstable cart, stand or table. If the product falls to the ground, it may cause serious damage and personal injury.
- Do not scratch or touch the screen with hard objects or directly touch the front of the screen with hard objects.
- Do not expose the screen to sunlight.
- Do not place the screen near flammable, explosive and other dangerous goods.

Screen Maintenance

During use, you can use a dust-free cloth dipped in ethanol to gently wipe the screen and frame, or a dust-free soft cotton cloth to wipe dust and other dirt.

Screen Repair

Please do not try to repair this product by yourself, and please entrust professional technicians to repair it.

Vision Protection

The following suggestions are for your reference:

When you need to watch a program for a long time, please let your eyes rest frequently.

- Let your eyes look outside the monitor frequently, watch a point in the distance, and let your eyes rest.
- Blink frequently to avoid dry eyes.
- Keep the screen clean.
- Reduce glare and reflections:
 - Place the screen with its side facing the window or light source.
 - Use curtains, shutters or blinds to reduce indoor light.
 - Use work lights.
 - Change the screen viewing angle.
 - Use an anti-glare filter.
 - Use a screen hood, such as a decorative plate protruding from the upper end of the screen.
 - Avoid adjusting the screen to a bad viewing angle.

Cultivation of Good Living Habits

- Cultivating the following living habits can make you more relaxed when watching:
- Take regular breaks.
- Do some stretching exercises.
- Breathe fresh air as often as possible.
- Exercise regularly to keep healthy.

Product Description

Characteristics

- Adopt a new generation of Fresnel optical structure design to effectively prevent light interference, and provide 120-inch pure picture to bring shocking visual enjoyment.
- Contain a variety of nano-structure optical layers to significantly enhance the contrast, definition and color expression of the picture and improve the viewing experience.
- The screen is mainly made of environmentally-friendly optical materials, which can ensure the health of you and your family while enjoying the theater-level-audio-visual experience.

Technical Parameters


Category	Screen Model		P165S
	Parameters		
Application	Net Weight		14 Kg
Optical Parameters	Peak Gain		≥ 1.5
	Gain Uniformity		$\geq 75\%$
	Ambient Light Occlusion Rate		$\geq 82\%$
Specification	Image Size	Length	2213 mm
		Width	1244 mm
	Screen Size	Length	2245 mm
		Width	1276 mm
	Aspect Ratio		16:9
	Thickness		28.9 mm

*The above are only some of the main product specifications. Please determine the corresponding size according to your order requirements.

*Slight deviation in the size of the screen, if any, is a normal installation and measurement error. Please rest assured to use it.

*The design is subject to any change without prior notice.


Exploded View



- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Inner Frame | 2. Long Side Outer Frame-A | 3. Inner Frame Splice Part |
| 4. Long Side Tie Rod | 5. Long Side Outer Frame-B | 6. Short Side Tie Rod |
| 7. Short Side Outer Frame | 8. Outer Frame Joint | 9. Curtain |
| 10. Center Vertical Rod | 11. Outer Frame Splice Part | |

Packing List


The appearance in this manual is only a schematic diagram. You are subject to the purchased goods. After unpacking, please carefully check the product list.



A. Inner Frame Component ×2
D. Center Vertical Rod ×2
G. Screws M4-16 ×8 (2 Pcs Pre-installed)

B. Outer Frame ×6
E. Fiberglass Pole ×6
H. Screws M4-8 ×16 (8 Pcs Pre-installed)


C. Tie Rod ×6
F. Plastic Rivet ×8
I. Screws M4-4 ×44




A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Inner Frame Splicing Parts
×2

D. Wall-Mounted Bracket ×2

G. Expansion Screw ×6

B. Curtain ×1

E. Dust-Free Cloth ×1

H. Alcohol Wipe ×1

C. Manual ×1

F. Gloves ×2

I. Outer Frame Joint ×4, Outer
Frame Splice Part ×2


Note: The accessories shown in the diagram above may be different from goods you purchased; the product specifications or the contents of the manual may be subject to any change due to the function upgrade of the product without prior notice.

Screen Assembly

Tips: Spread the padding cloth prepared in the packing case on a clean and flat ground, and assemble the inner frame on the padding cloth.


1. Unfold the inner frame component. Take out an inner frame component from the packaging box and pay attention to the orientation of the inner frame placement. After ensuring that the inner frame components are flat, unfold the inner frame as shown in the picture.

(Note: Please do not remove the locking tape.)



2. Use a screwdriver to loosen the screw on the long hole of the inner frame and slide it to the other end, then tighten it again. Use M4 × 16 screws (longer, silver white) to secure the remaining three threaded holes. Fix the corners of the inner frame with M4 × 8 screws (black, shorter).

Note: When sliding, the frame should be aligned (roughly flush on both sides). Please do not completely unscrew the screw. Use hands to lift the middle seam from the back, adjust the height and up and down directions until the connector slides all the way to the right.




3. Take out another inner frame as the 1-2 step, unfold and fix it.

4. Place the unfolded two inner frame components as shown in the figure. Dock the two components and secure them with M4 × 8 screws (black, shorter).

(Note: When docking, one end of the corner code should be inserted into the corresponding groove of the inner frame first, and then the other end should be


inserted. If it is stuck during installation, the frame border position can be adjusted appropriately.)




Fix the screws after installing the corner parts at both ends in place.

5. After confirming the locking of the screws on the corner code and long hole of the frame, flip the frame so that the side with the locking buckle faces upwards and backwards. Take out the center vertical rod, tilt it and screw it into the installation hole position inside the inner frame. Press the frame tightly and fix the center vertical rod with plastic rivets.

(Note: The plastic rivets can be separated first and then tightened.)




1. Insert the hole of the certificate vertical rod.
2. Insert plastic rivet pins.




Installation position of plastic rivets


6. Assemble the inner frame splice parts as shown and tighten the screws (M4 × 8).



Attention: When lifting the frame, two people should lift it from the short edge of the frame, not from the middle seam of the long edge, or from the middle vertical pole.



Right lifting position




Wrong lifting position

7. Wear gloves and lift the screen out of the packing case by two people.

8. Unroll the curtain on the padding cloth and check the screen surface.

(Note: Please do not directly flip or bend the corners, which may bend the curtain surface.)




9. Two personnel stand respectively on both sides of the screen width direction, and flip the screen to face down according to the order shown in the diagram.


(Note: Control the magnitude and strength of the action to prevent the screen from bending.)




(1) Lift the wide edge of the curtain.



(2) Slowly pull it towards the other side.




(3) Hold the curtain to prevent bending.




(4) Curtain flip completed.

10. Insert the fiberglass rod into the four sides of the curtain, paying attention to distinguishing the long and short sides.

(Note: Two longer fiberglass rods are inserted on both wide sides of the curtain, and four shorter fiberglass rods are inserted on the long side of the screen.)




Note: Please wear gloves for operation. Before threading the fiberglass rod, remove the leather head from the fiberglass rod. You can gently press the edge of the cloth from the side and open the cloth bag.




11. Insert the tie rod into the four sides of the curtain, paying attention to distinguishing the front, back, and length of the tie rod.

(Note: Two longer tie rods are threaded on both wide sides of the curtain, and four shorter tie rods are threaded on the long side of the curtain.)



12. Two personnel lift the inner frame horizontally and place it on the screen substrate, adjusting the position of the inner frame to center it.



13. Flip the tie rod, adjust the position of the pull rod so that the hook on the pull rod is roughly aligned with the buckle on the inner frame, and hang the buckle on the hook without pressing it tightly.


Firstly, flip the tie rod onto the inner frame and then perform the buckle fastening operation. Fasten the buckles on the left and right short side frames, and then fasten the long side buckles. Be careful when pressing down on the buckle, as the buckle may rebound.

14. Outer frame installation.

First, install the outer frame corner parts and connecting parts on the outer frame as shown in the picture. Tighten all outer frames onto the inner frame slots without fixing them. Install the long edge first and then the short edge.

Take out the M4 × 4 screws from the accessory bag and install them in position ① as shown in the diagram (firstly fix the screws on the four corners, check the seams, and then tighten them). Take out the M4 × 4 screws and fix the outer frame at position ② as shown in the diagram.

(Note: When installing corner or connecting parts, the screws are temporarily not tightened.)




Installation Method


This installation method is only for the installation of the Laser TV screen. Please use this method with the Laser TV installation instructions in the installation process. Before installation, please confirm that the wall can be perforated and the bearing capacity is greater than 50 kg.

1. Project a rectangular image in the center of the installation position, and use a tape measure to determine the length of the bottom edge of the projection image – DL (100": 2213 mm), ensuring that the bottom edge of the image is horizontal (refer to ground).

(Refer to "Technical Parameters" for screen size.)




2. Mark the punching points. Take the fixed edge of the projection picture from right to left L1 (100": 750 mm) as reference point A1; from which 116 mm vertically down as punching point A2; from which 32 mm vertically down as punching point A3.




3. Take A2 and A3 as the benchmark, mark B2 and B3 at 713 mm horizontally to the left.


(Note that A2, B2, and C2 need to be on the same horizontal line, and so do A3, B3, and C3.)



4. Drill holes at 4 punching points with a drill bit diameter of 8 mm and a drilling depth of not less than 65 mm.



5. Nail the expansion screws into the fifth and ninth holes on the wall.




Note: The wall-mounted socket should be inserted into the slot on the wall side of the inner frame.


6. Push the top edge of the screen into the wall hanging. During this process, tilt the screen slightly outward (approximately 3°) and release gently.

** If the screen height is found to be inappropriate, re-adjust the hole position of the wall hanging.*

7. Check if the projection screen is full and make sure the display is normal.



8. Remove the double-faced adhesive release paper of Side B of 3 Velcro tapes under the screen, put the screen back on the wall. Press and fix the Velcro tape to complete the installation.



Frequently Asked Questions

1. What is the screen made of?

This product is made of aluminum alloy frame, polymer resin (including multi layer optical structure and nano-particles) and nylon.

2. Weight of the screen.

The net weight of the screen is 14 kg, and the gross weight of the screen (including the package) is 25 kg.

3. Service environment.

For indoor use, temperature is $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ and the humidity is $50 \pm 20\%$ RH.

As optical screen, this product contains multi-layer optical structure and nano particles that can absorb ambient light and greatly improve the contrast and color saturation of picture display under bright room environment. It is advisable to watch movies and TV in the room with lights on and natural light, but not outdoors in the sun.

4. Storage conditions.

Storage temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Storage humidity: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Maintenance of the screen.

Don't touch the screen surface with your hands to avoid leaving fingerprints or mimeograph. If there is dust or stains, please wipe the surface of the screen with a clean, soft and lint-free cloth containing small amount of alcohol.



Scan the QR code for other languages and to watch the installation video.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



100'' UST ALR Screen

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss	3
Urheberrecht	3
Hinweis	3
Warnung	4
Pflege der Leinwand	4
Reparatur der Leinwand	4
Augenschutz	5
Pflege guter Lebensgewohnheiten	6
Produktbeschreibung	6
Packungsinhalt	9
Montage der Leinwand	11
Installationsmethode	18
Häufig gestellte Fragen	22

Haftungsausschluss

XGIMI Technology Co.,Ltd übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend Zusicherungen oder Garantien für den Inhalt dieses Dokuments.

XGIMI Technology Co.,Ltd behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bitte beachten Sie Ihre Bestellanforderungen hinsichtlich des Leinwandmodells.

Urheberrecht

Das Urheberrecht liegt bei XGIMI Technology Co.,Ltd.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von XGIMI Technology Co.,Ltd darf kein Teil dieser Veröffentlichung in irgendeiner Form kopiert, übertragen oder transkribiert werden, und kein Teil darf in einem Abrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die XGIMI 100" UST ALR Screen entschieden haben.

Dieses Produkt besteht aus umweltfreundlichen optischen Materialien mit der "Fresnel-Optikstruktur" als Kernstück, und alle Kennzahlen haben das internationale Spitzenniveau erreicht.

Die Außenseite besteht aus Nylongewebe mit einem professionell gestalteten Aluminiumlegierungsrahmen, der die Leinwand zu einem Kunstwerk in Ihrem Zuhause macht.

In Verbindung mit einem Laser- (oder LED-) Projektor ist sie unabhängig vom Umgebungslicht und ermöglicht es Ihnen, die perfekte Bildqualität eines Heimkinos bei sich zu Hause zu genießen.

Um die Eigenschaften dieses Produkts vollständig zu verstehen und die beste Leistung zu erzielen, lesen Sie diese Anleitung bitte vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung

- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Wenn das Produkt zu Boden fällt, kann es zu schweren Schäden und Verletzungen kommen.
- Zerkratzen oder berühren Sie die Leinwand nicht mit harten Gegenständen und berühren Sie die Vorderseite der Leinwand nicht direkt mit harten Gegenständen.
- Setzen Sie die Leinwand nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie die Leinwand nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven und anderen gefährlichen Gegenständen auf.

Pflege der Leinwand

Während des Gebrauchs können Sie ein staubfreies, mit Ethanol getränktes Tuch verwenden, um die Leinwand und den Rahmen sanft abzuwischen, oder ein staubfreies weiches Baumwolltuch, um Staub und andere Verschmutzungen zu entfernen.

Reparatur der Leinwand

Bitte versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren, und beauftragen Sie professionelle Techniker mit der Reparatur.

Augenschutz

Die folgenden Empfehlungen dienen zu Ihrer Orientierung:

Wenn Sie eine Sendung über einen längeren Zeitraum verfolgen müssen, gönnen Sie Ihren Augen bitte häufig eine Pause.

- Schauen Sie häufig vom Bildschirm weg, fixieren Sie einen Punkt in der Ferne und lassen Sie Ihre Augen ruhen.
- Blinzeln Sie häufig, um trockene Augen zu vermeiden.
- Halten Sie die Leinwand sauber.
- Reduzieren Sie Blendung und Reflexionen:
 - Platzieren Sie die Leinwand mit ihrer Seite zum Fenster oder zur Lichtquelle.
 - Verwenden Sie Vorhänge, Rollläden oder Jalousien, um das Raumlicht zu reduzieren.
 - Verwenden Sie Arbeitsleuchten.
 - Ändern Sie den Betrachtungswinkel der Leinwand.
 - Verwenden Sie einen Blendschutzfilter.
 - Verwenden Sie eine Blendschutzhaube, z. B. eine dekorative Platte, die am oberen Ende der Leinwand übersteht.
 - Vermeiden Sie es, die Leinwand auf einen ungünstigen Betrachtungswinkel einzustellen.

Pflege guter Lebensgewohnheiten

- Die Pflege der folgenden Lebensgewohnheiten kann Ihnen beim Zuschauen mehr Entspannung bringen:
- Machen Sie regelmäßig Pausen.
- Führen Sie einige Dehnübungen durch.
- Atmen Sie so oft wie möglich frische Luft.
- Bewegen Sie sich regelmäßig, um gesund zu bleiben.

Produktbeschreibung

Eigenschaften

- Das Produkt verfügt über ein neues Design der Fresnel-Optikstruktur, das Lichtinterferenzen wirksam verhindert und ein reines 120-Zoll-Bild für ein beeindruckendes Seherlebnis liefert.
- Enthält eine Vielzahl von optischen Nanostrukturschichten, die Kontrast, Schärfe und Farbdarstellung des Bildes deutlich verbessern und das Seherlebnis steigern.
- Die Leinwand besteht hauptsächlich aus umweltfreundlichen optischen Materialien, die die Gesundheit von Ihnen und Ihrer Familie schützen, während Sie ein audiovisuelles Erlebnis auf Kinoniveau genießen.

Technische Parameter


Kategorie	Leinwandmodell		P165S
	Parameter		
Anwendung	Nettogewicht		14 Kg
Optische Parameter	Spitzenverstärkung		≥ 1.5
	Gleichmäßigkeit der Verstärkung		$\geq 75\%$
	Umgebungslicht-Absorptionsrate		$\geq 82\%$
Spezifikation	Bildgröße	Länge	2213 mm
		Breite	1244 mm
	Leinwandgröße	Länge	2245 mm
		Breite	1276 mm
	Seitenverhältnis		16:9
	Dicke		28.9 mm

*Bei den oben genannten Angaben handelt es sich lediglich um einige der wichtigsten Produktspezifikationen. Bitte bestimmen Sie die entsprechende Größe entsprechend Ihren Bestellanforderungen.

*Eine geringfügige Abweichung in der Größe der Leinwand, falls vorhanden, stellt einen normalen Installations- und Messfehler dar. Bitte benutzen Sie die Leinwand unbesorgt.

*Änderungen am Design ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


Explosionszeichnung




- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Innenrahmen | 2. Außenrahmen Längsseite-A | 3. Innenrahmen-Verbindungsstück |
| 4. Zugstange Längsseite | 5. Außenrahmen Längsseite-B | 6. Zugstange Kurzseite |
| 7. Außenrahmen Kurzseite | 8. Außenrahmen-Verbindung | 9. Leinwandtuch |
| 10. Mittlere Vertikalstange | 11. Außenrahmen-Verbindungsstück | |

Packungsinhalt


Das Erscheinungsbild in dieser Anleitung dient nur als schematische Darstellung. Maßgeblich ist die gekaufte Ware. Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken sorgfältig die Produktliste.




- | | | |
|---|---|-----------------------|
| A. Innenrahmen-Komponente
×2 | B. Außenrahmen ×6 | C. Zugstange ×6 |
| D. Mittlere Vertikalstange ×2 | E. Fiberglasstange ×6 | F. Kunststoffniete ×8 |
| G. Schrauben M4-16 ×8 (2 Stk.
vormontiert) | H. Schrauben M4-8 ×16 (8 Stk.
vormontiert) | I. Schrauben M4-4 ×44 |



A




B




C




D



E




F



G



H



I

- | | | |
|---|------------------------|---|
| A. Innenrahmen-
Verbindungsstücke ×2 | B. Leinwandtuch ×1 | C. Anleitung ×1 |
| D. Wandhalterung ×2 | E. Staubfreies Tuch ×1 | F. Handschuhe ×2 |
| G. Spreizdübel ×6 | H. Alkoholtuch ×1 | I. Außenrahmen-Verbindung ×4,
Außenrahmen-Verbindungsstück
×2 |


Hinweis: Die in der obigen Abbildung gezeigten Zubehörteile können von den von Ihnen gekauften Waren abweichen; die Produktspezifikationen oder der Inhalt der Anleitung können aufgrund von Funktions-Upgrades des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Montage der Leinwand

Tipp: Breiten Sie das in der Verpackung beiliegende Unterlagentuch auf einem sauberen und ebenen Boden aus und montieren Sie den Innenrahmen auf dem Unterlagentuch.


1. Klappen Sie die Innenrahmen-Komponente auseinander. Nehmen Sie eine Innenrahmen-Komponente aus der Verpackung und achten Sie auf die Ausrichtung beim Ablegen des Innenrahmens. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Innenrahmen-Komponenten flach liegen, klappen Sie den Innenrahmen wie in der Abbildung gezeigt auseinander.

(Hinweis: Bitte entfernen Sie das Sicherungsband nicht.)



2. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube am Langloch des Innenrahmens, schieben Sie sie zum anderen Ende und ziehen Sie sie wieder fest. Verwenden Sie $M4 \times 16$ Schrauben (länger, silberweiß), um die übrigen drei Gewindebohrungen zu sichern. Befestigen Sie die Ecken des Innenrahmens mit $M4 \times 8$ Schrauben (schwarz, kürzer).

Hinweis: Beim Schieben sollte der Rahmen ausgerichtet sein (auf beiden Seiten in etwa bündig). Bitte schrauben Sie die Schraube nicht vollständig heraus. Heben Sie mit den Händen die mittlere Naht von hinten an und passen Sie Höhe sowie Richtung nach oben und unten an, bis der Verbinder ganz nach rechts gleitet.




3. Nehmen Sie einen weiteren Innenrahmen heraus, wie in Schritt 1–2, klappen Sie ihn auseinander und befestigen Sie ihn.

4. Legen Sie die beiden ausgeklappten Innenrahmen-Komponenten wie in der

Abbildung zeigt nebeneinander. Setzen Sie die beiden Komponenten zusammen und sichern Sie sie mit M4 × 8 Schrauben (schwarz, kürzer).


(Hinweis: Beim Zusammensetzen sollte ein Ende des Eckverbinders zuerst in die entsprechende Nut des Innenrahmens eingeführt werden und dann das andere Ende. Falls es bei der Installation klemmt, kann die Position des Rahmenrandes entsprechend angepasst werden.)




Schrauben festziehen, nachdem die Eckteile an beiden Enden ordnungsgemäß angebracht wurden.

5. Nachdem Sie die Verriegelung der Schrauben am Eckverbinder und Langloch des Rahmens bestätigt haben, drehen Sie den Rahmen so um, dass die Seite mit der Verriegelungsschnalle nach oben und hinten zeigt. Nehmen Sie die mittlere Vertikalstange heraus, neigen Sie sie und schrauben Sie sie in die Montagebohrung im Inneren des Innenrahmens ein. Drücken Sie den Rahmen fest an und fixieren Sie die mittlere Vertikalstange mit Kunststoffnieten.

(Hinweis: Die Kunststoffnieten können zuerst getrennt und dann festgezogen werden.)




1. Stecken Sie es in das Loch der zertifizierten Vertikalstange. 2. Setzen Sie die Kunststoffnietstifte ein.




Einbauposition der Kunststoffnieten


6. Montieren Sie die Innenrahmen-Verbindungsstücke wie abgebildet und ziehen Sie die Schrauben (M4 × 8) fest.



Achtung: Beim Anheben des Rahmens sollten zwei Personen ihn an der kurzen Kante des Rahmens anheben, nicht in der Mitte der Längsseite und auch nicht an der mittleren Vertikalstange.



Richtige Anhebeposition




Falsche Anhebeposition

7. Ziehen Sie Handschuhe an und heben Sie die Leinwand zu zweit aus der Verpackung.

8. Rollen Sie das Leinwandtuch auf dem Unterlagentuch aus und überprüfen Sie die Oberfläche der Leinwand.

(Hinweis: Bitte die Ecken nicht direkt umschlagen oder biegen, da dies die Leinwandoberfläche verformen kann.)




9. Zwei Personen stellen sich jeweils auf beiden Seiten der Breite der Leinwand auf und drehen die Leinwand entsprechend der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge mit der Vorderseite nach unten.


(Hinweis: Kontrollieren Sie das Ausmaß und die Kraft der Bewegung, um zu verhindern, dass sich die Leinwand verbiegt.)




(1) Heben Sie die breite Kante des Leinwandtuchs an.



(2) Ziehen Sie es langsam zur anderen Seite.



(3) Halten Sie das Leinwandtuch, um ein Verbiegen zu verhindern.




(4) Umdrehen des Leinwandtuchs abgeschlossen

10. Stecken Sie die Fiberglasstangen in die vier Seiten des Leinwandtuchs und achten Sie dabei darauf, zwischen langer und kurzer Seite zu unterscheiden.

(Hinweis: Zwei längere Fiberglasstangen werden in die beiden breiten Seiten des Leinwandtuchs eingeführt, und vier kürzere Fiberglasstangen werden in die Längsseite der Leinwand eingeführt.)




Hinweis: Bitte tragen Sie Handschuhe beim Arbeiten. Bevor Sie die Fiberglasstange einfädeln, entfernen Sie die Lederkappe von der Fiberglasstange. Sie können die Kante des Tuchs von der Seite leicht andrücken und den Stoffbeutel öffnen.




11. Stecken Sie die Zugstange in die vier Seiten des Leinwandtuchs und achten Sie dabei auf die Vorder- und Rückseite sowie die Länge der Zugstange.

(Hinweis: Zwei längere Zugstangen werden in die beiden breiten Seiten des Leinwandtuchs eingefädelt, und vier kürzere Zugstangen werden in die Längsseite des Leinwandtuchs eingefädelt.)



12. Zwei Personen heben den Innenrahmen waagrecht an und legen ihn auf das Leinwand-Substrat, wobei die Position des Innenrahmens so angepasst wird, dass er zentriert ist.



13. Klappen Sie die Zugstange um, passen Sie die Position der Zugstange so an, dass der Haken an der Zugstange in etwa mit der Schnalle am Innenrahmen ausgerichtet ist, und hängen Sie die Schnalle in den Haken, ohne sie fest zu drücken.


Klappen Sie zunächst die Zugstange auf den Innenrahmen und führen Sie dann den Verschlussvorgang durch. Schließen Sie die Schnallen an den linken und rechten kurzen Seitenrahmen und anschließend die Schnallen an den langen Seiten. Seien Sie vorsichtig beim Herunterdrücken der Schnalle, da diese zurückspringen kann.

14. Montage des Außenrahmens.

Bringen Sie zunächst die Eckteile und Verbindungsstücke des Außenrahmens wie auf dem Bild gezeigt am Außenrahmen an. Setzen Sie alle Außenrahmen in die Aussparungen des Innenrahmens ein, ohne sie zu fixieren. Montieren Sie zuerst die lange Kante und anschließend die kurze Kante.

Entnehmen Sie die M4 × 4 Schrauben aus dem Zubehörbeutel und montieren Sie diese an Position ① wie in der Abbildung gezeigt (befestigen Sie die Schrauben zunächst an den vier Ecken, prüfen Sie die Fugen und ziehen Sie sie anschließend fest). Entnehmen Sie die M4 × 4 Schrauben und befestigen Sie den Außenrahmen an Position ② wie in der Abbildung gezeigt.

(Hinweis: Beim Anbringen der Eck- oder Verbindungsteile werden die Schrauben vorübergehend nicht festgezogen.)



Montagenut des Außenrahmens / Eckdetail


Außenrahmen am Innenrahmen montiert

Installationsmethode


Diese Installationsmethode gilt ausschließlich für die Installation der Laser-TV-Leinwand. Bitte verwenden Sie diese Methode zusammen mit der Installationsanleitung des Laser-TVs während des Installationsvorgangs. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Wand durchbohrt werden kann und die Tragfähigkeit größer als 50 kg ist.

1. Projizieren Sie ein rechteckiges Bild in der Mitte der Installationsposition und messen Sie mit einem Maßband die Länge der Unterkante des projizierten Bildes – DL (100": 2213 mm). Stellen Sie sicher, dass die Unterkante des Bildes waagrecht verläuft (Bezugspunkt: Boden).

(Bildschirmgröße siehe "Technische Daten".)




2. Markieren Sie die Bohrpunkte. Messen Sie an der festen Kante des projizierten Bildes von rechts nach links L1 (100": 750 mm) als Referenzpunkt A1; davon 116 mm senkrecht nach unten als Bohrpunkt A2; davon 32 mm senkrecht nach unten als Bohrpunkt A3.




3. Markieren Sie ausgehend von A2 und A3 die Punkte B2 und B3 in 713 mm waagerechtem Abstand nach links.


(Beachten Sie, dass A2, B2 und C2 auf derselben waagerechten Linie liegen müssen, ebenso A3, B3 und C3.)



4. Bohren Sie an den 4 Bohrpunkten Löcher mit einem Bohrerdurchmesser von 8 mm und einer Bohrtiefe von mindestens 65 mm.



5. Schlagen Sie die Spreizdübel in das fünfte und neunte Loch in der Wand ein.




Hinweis: Die Wandhalterung muss in die Aussparung an der Wandseite des Innenrahmens eingesetzt werden.


6. Drücken Sie die Oberkante der Leinwand in die Wandhalterung. Neigen Sie die Leinwand dabei leicht nach außen (ca. 3°) und lassen Sie sie behutsam los.

** Sollte die Höhe der Leinwand nicht passen, justieren Sie die Position der Bohr-
löcher der Wandhalterung erneut.*

7. Prüfen Sie, ob das Projektionsbild vollständig ausgefüllt ist, und stellen Sie sicher, dass die Anzeige einwandfrei ist.



8. Entfernen Sie das Schutzpapier des doppelseitigen Klebebands der Seite B der 3 Klettbänder unterhalb der Leinwand, hängen Sie die Leinwand zurück an die Wand. Drücken Sie die Klettbänder fest, um die Installation abzuschließen.



Häufig gestellte Fragen

1. Woraus besteht die Leinwand?

Dieses Produkt besteht aus einem Aluminiumlegierungsrahmen, Polymerharz (einschließlich mehrschichtiger optischer Struktur und Nanopartikel) und Nylon.

2. Gewicht der Leinwand.

Das Nettogewicht der Leinwand beträgt 14 kg und das Bruttogewicht der Leinwand (einschließlich Verpackung) beträgt 25 kg.

3. Einsatzumgebung.

Für den Innengebrauch: Temperatur $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ und Luftfeuchtigkeit $50\pm 20\%$ RH.

Als optische Leinwand enthält dieses Produkt eine mehrschichtige optische Struktur und Nanopartikel, die das Umgebungslicht absorbieren können und den Kontrast sowie die Farbsättigung der Bilddarstellung in hell beleuchteten Räumen erheblich verbessern. Es ist empfehlenswert, Filme und Fernsehen in einem Raum mit eingeschaltetem Licht und natürlichem Licht zu schauen, jedoch nicht im Freien in der Sonne.

4. Lagerbedingungen.

Lagertemperatur: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Lagerfeuchtigkeit: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Pflege der Leinwand.

Berühren Sie die Oberfläche der Leinwand nicht mit den Händen, um Fingerabdrücke oder Verschmierungen zu vermeiden. Bei Staub oder Flecken wischen Sie die Oberfläche der Leinwand bitte mit einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch ab, das eine kleine Menge Alkohol enthält.



Scannen Sie den QR-Code für andere Sprachen und um das Installationsvideo anzusehen.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Prag 9 - Libeň
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz



100" UST ALR Screen

Návod k použití

Obsah

Prohlášení o odpovědnosti	3
Autorská práva	3
Upozornění	3
Varování	4
Údržba plátna	4
Opravy plátna	4
Ochrana zraku	5
Vytváření dobrých životních návyků	6
Popis produktu	6
Obsah balení	9
Montáž plátna	11
Způsob instalace	18
Často kladené otázky	22

Prohlášení o odpovědnosti

Společnost XGIMI Technology Co.,Ltd výslovně ani mlčky neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se obsahu tohoto dokumentu.

Společnost XGIMI Technology Co.,Ltd si vyhrazuje právo tuto publikaci kdykoli revidovat a měnit obsah tohoto dokumentu bez předchozího upozornění.

Model plátna se řiďte podle požadavků vaší objednávky.

Autorská práva

Autorská práva náleží společnosti XGIMI Technology Co.,Ltd.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti XGIMI Technology Co.,Ltd nesmí být žádná část této publikace v jakékoli formě kopírována, přenášena ani prepisována, ani uložena do vyhledávacího systému, ani překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka.

Upozornění

Děkujeme, že jste si vybrali plátno XGIMI 100" UST ALR Screen.

Tento produkt je vyroben z ekologických optických materiálů, jejichž základem je „Fresnelova optická struktura“, a všechny ukazatele dosahují mezinárodní pokročilé úrovně.

Vzhled tvoří nylonová tkanina s profesionálně navrženým rámem z hliníkové slitiny, díky čemuž se plátno stává uměleckým dílem ve vaší domácnosti.

Ve spojení s laserovým (nebo LED) projektorem není omezeno okolním osvětlením a umožňuje vám vychutnat si dokonalou obrazovou kvalitu domácího kina přímo doma.

Abyste plně porozuměli vlastnostem tohoto produktu a dosáhli nejlepšího výkonu, prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod před použitím a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Varování

- Neumisťujte tento produkt na nestabilní vozík, stojan nebo stůl. Pokud produkt spadne na zem, může dojít k vážnému poškození a zranění osob.
- Plátno neškrábejte ani se ho nedotýkejte tvrdými předměty, ani se přední strany plátna přímo nedotýkejte tvrdými předměty.
- Nevystavujte plátno slunečnímu záření.
- Neumisťujte plátno do blízkosti hořlavých, výbušných a jiných nebezpečných látek.

Údržba plátna

Při používání můžete plátno a rám jemně otřít hadříkem nezanechávajícím prach namočeným v etanolu, případně použít měkký bavlněný hadřík nezanechávající prach k otření prachu a jiných nečistot.

Opravy plátna

Nepokoušejte se tento produkt opravovat sami, prosíme svěřte opravu profesionálním technikům.

Ochrana zraku

Následující doporučení jsou pro vaši informaci:

Pokud potřebujete sledovat program po dlouhou dobu, dopřejte svým očím častý odpočinek.

- Dívejte se očima často mimo rámeček obrazovky, sledujte vzdálený bod a nechte své oči odpočinout.
- Často mrkejte, abyste předešli vysychání očí.
- Udržujte plátno čisté.
- Snižte oslnění a odrazy:
 - Umístěte plátno bokem k oknu nebo zdroji světla.
 - Použijte záclony, žaluzie nebo rolety ke snížení vnitřního osvětlení.
 - Používejte pracovní osvětlení.
 - Změňte úhel pohledu na plátno.
 - Použijte antireflexní filtr.
 - Použijte kryt obrazovky, například dekorativní desku vyčnívající z horního okraje plátna.
 - Vyvarujte se nastavení plátna do nevhodného úhlu pohledu.

Vytváření dobrých životních návyků

- Osvojení následujících životních návyků vám může pomoci se při sledování více uvolnit:
- Dělejte si pravidelné přestávky.
- Provádějte protahovací cvičení.
- Dýchejte co nejčastěji čerstvý vzduch.
- Pravidelně cvičte a udržujte se v dobré kondici.

Popis produktu

Vlastnosti

- Využívá novou generaci Fresnelovy optické struktury, která účinně zabraňuje rušení světlem a poskytuje 120palcový čistý obraz pro ohromující vizuální zážitek.
- Obsahuje řadu nanostrukturovaných optických vrstev, které výrazně zvyšují kontrast, ostrost a barevné podání obrazu a zlepšují zážitek ze sledování.
- Plátno je vyrobeno převážně z ekologických optických materiálů, které vám i vaší rodině zajistí zdraví při užívání audiovizuálního zážitku na úrovni kina.

Technické parametry


Kategorie	Model plátna		P165S
	Parametry		
Použití	Čistá hmotnost		14 Kg
Optické parametry	Špičkový zisk		$\geq 1,5$
	Rovnoměrnost zisku		$\geq 75\%$
	Míra pohlcení okolního světla		$\geq 82\%$
Specifikace	Velikost obrazu	Délka	2213 mm
		Šířka	1244 mm
	Velikost plátna	Délka	2245 mm
		Šířka	1276 mm
	Poměr stran		16:9
	Tloušťka		28,9 mm

*Výše uvedené jsou pouze některé hlavní specifikace produktu. Odpovídající velikost si určete podle požadavků vaší objednávky.

*Drobné odchylky ve velikosti plátna, pokud se vyskytnou, jsou běžnou instalační a měřicí chybou. Buďte ujištěni, že je můžete bez obav používat.

*Konstrukce může být změněna bez předchozího upozornění.


Rozkreslený pohled



- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Vnitřní rám | 2. Vnější rám dlouhé strany – A | 3. Spojovací díl vnitřního rámu |
| 4. Táhlo dlouhé strany | 5. Vnější rám dlouhé strany – B | 6. Táhlo krátké strany |
| 7. Vnější rám krátké strany | 8. Spoj vnějšího rámu | 9. Plátno |
| 10. Středová svislá tyč | 11. Spojovací díl vnějšího rámu | |

Obsah balení


Vzhled v tomto návodu je pouze schematický. Závazný je zakoupený produkt. Po rozbalení pečlivě zkontrolujte seznam položek.




A. Komponenta vnitřního rámu
×2
D. Středová svislá tyč ×2
G. Šrouby M4-16 ×8 (2 ks před-
instalovány)

B. Vnější rám ×6
E. Tyč ze skelných vláken ×6
H. Šrouby M4-8 ×16 (8 ks před-
instalovány)


C. Táhlo ×6
F. Plastový nýt ×8
I. Šrouby M4-4 ×44



A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Spojovací díly vnitřního rámu
×2

D. Nástěnný držák ×2

G. Hmoždinkový šroub ×6

B. Plátno ×1

E. Hadřík nezanechávající prach
×1

H. Alkoholový ubrousek ×1

C. Návod ×1

F. Rukavice ×2

I. Spoj vnějšího rámu ×4, Spojovací díl vnějšího rámu ×2


Poznámka: Příslušenství zobrazené na výše uvedeném schématu se může lišit od zakoupeného zboží; specifikace produktu nebo obsah návodu mohou být v důsledku vylepšení funkcí produktu změněny bez předchozího upozornění.

Montáž plátna

Tipy: Rozprostřete na čistou a rovnou podlahu podkladovou látku připravenou v balení a sestavte vnitřní rám na této podkladové látce.


1. Rozložte komponentu vnitřního rámu. Vyjměte z balení komponentu vnitřního rámu a věnujte pozornost orientaci jejího umístění. Po ujištění, že komponenty vnitřního rámu leží rovně, rozložte vnitřní rám podle obrázku.

(Poznámka: Neodstraňujte prosím pojistnou pásku.)



2. Pomocí šroubováku povolte šroub v podlouhlém otvoru vnitřního rámu a posuňte jej na druhý konec, poté jej opět utáhněte. Pomocí šroubů M4 × 16 (delší, stříbrobílé) zajistěte zbývající tři závitové otvory. Rohy vnitřního rámu zajistěte šrouby M4 × 8 (černé, kratší).


Poznámka: Při posouvání by měl být rám zarovnan (zhruba zarovnaný na obou stranách). Šroub prosím zcela nevyšroubujte. Rukama nadzvedněte střední spáru zezadu, upravujte výšku a směr nahoru a dolů, dokud spojka nesjede zcela vpravo.



3. Vyjměte další vnitřní rám podle kroku 1–2, rozložte jej a zajistěte.

4. Dva rozložené díly vnitřního rámu umístěte podle obrázku. Spojte oba díly k sobě a zajistěte je šrouby M4 × 8 (černé, kratší).


(Poznámka: Při spojování by měl být jeden konec rohové spojky nejprve vložen do odpovídající drážky vnitřního rámu a poté druhý konec. Pokud při instalaci dojde k zaseknutí, lze polohu okraje rámu vhodně upravit.)




Po správném usazení rohových dílů na obou koncích zajistěte šrouby.

5. Po ověření zajištění šroubů na rohové spojce a v podlouhlém otvoru rámu otočte rám tak, aby strana se zámkovou sponou směřovala nahoru a dozadu. Vyjměte středovou svislou tyč, nakloňte ji a zašroubujte do montážního otvoru uvnitř vnitřního rámu. Pevně přitiskněte rám a zajistěte středovou svislou tyč plastovými nýty.

(Poznámka: Plastové nýty lze nejprve oddělit a poté utáhnout.)




1. Zasuňte do otvoru ve středové svislé tyči.
2. Vložte kolíky plastových nýtů.




Pozice instalace plastových nýtů


6. Sestavte spojovací díly vnitřního rámu podle obrázku a utáhněte šrouby (M4 × 8).



Upozornění: Při zvedání rámu by jej dvě osoby měly zvedat za krátkou hranu rámu, nikoli za střední spáru dlouhé strany ani za středovou svislou tyč.



Správná poloha při zvedání




Nesprávná poloha při zvedání

7. Nasad'te si rukavice a ve dvou lidech vyzvedn'te plátno z balení.

8. Rozviňte plátno na podkladové látce a zkontrolujte jeho povrch.

(Poznámka: Přímo neohýbejte ani nepřeklápějte rohy, mohlo by dojít k ohnutí povrchu plátna.)




9. Dvě osoby se postaví na obě strany šířky plátna a podle pořadí znázorněného na obrázku otočí plátno lícem dolů.


(Poznámka: Kontrolujte velikost a sílu pohybu, aby nedošlo k ohnutí plátna.)



(1) Nadzvedněte širokou hranu plátna.



(2) Pomalu jej přetáhněte na druhou stranu.



(3) Přidržte plátno, aby se neohnulo.




(4) Otočení plátna dokončeno.

10. Zasuňte tyče ze skelných vláken do čtyř stran plátna a dbejte na rozlišení dlouhých a krátkých stran.

(Poznámka: Dvě delší tyče ze skelných vláken se zasouvají na obě široké strany plátna a čtyři kratší tyče ze skelných vláken se zasouvají na dlouhé strany plátna.)




Poznámka: Při manipulaci prosím používejte rukavice. Před prostrčením tyče ze skelných vláken sejměte z tyče kožený konec. Můžete jemně stlačit okraj látky ze strany a otevřít látkový kapsáň.




11. Zasuňte táhlo do čtyř stran plátna a dbejte na rozlišení přední a zadní strany a délky táhla.

(Poznámka: Dvě delší táhla se navlékají na obě široké strany plátna a čtyři kratší táhla se navlékají na dlouhé strany plátna.)



12. Dvě osoby vodorovně zvednou vnitřní rám a položí jej na podklad plátna, přičemž upraví polohu vnitřního rámu tak, aby byl vystředěn.



13. Překlopte táhlo, upravte jeho polohu tak, aby byl háček na táhle zhruba zarovnan se sponou na vnitřním rámu, a zavěste sponu na háček, aniž byste ji pevně stiskli.


Nejprve překlopte táhlo na vnitřní rám a poté proveďte připnutí spony. Připněte spony na levém a pravém krátkém okraji rámu a poté připněte spony na dlouhých stranách. Při tlaku na sponu buďte opatrní, protože se může vzepřít zpět.

14. Instalace vnějšího rámu.

Nejprve namontujte rohové a spojovací díly na vnější rám podle obrázku. Všechny vnější rámy nasadte do drážek vnitřního rámu, ale zatím je nezajišťujte. Nejprve nainstalujte delší hranu a poté kratší hranu.

Z příslušenství vyjměte šrouby $M4 \times 4$ a podle obrázku je nainstalujte do pozice ① (nejprve upevněte šrouby ve čtyřech rozích, zkontrolujte spáry a poté je dotáhněte). Vyjměte šrouby $M4 \times 4$ a upevněte vnější rám v pozici ② podle obrázku.

(Poznámka: Při instalaci rohových a spojovacích dílů šrouby zatím neutahujte.)



Drážka pro instalaci vnějšího rámu / detail rohu


Vnější rám smontovaný na vnitřním rámu

Způsob instalace


Tento způsob instalace platí pouze pro instalaci plátna pro laserovou TV. Tento postup používejte společně s návodem k instalaci laserové TV. Před instalací se ujistěte, že lze do stěny vrtat a že její nosnost je vyšší než 50 kg.

1. Promítněte obdélníkový obraz na střed místa instalace a pomocí svinovacího metru určete délku spodní hrany promítaného obrazu – DL (100": 2213 mm); zajistěte, aby spodní hrana obrazu byla vodorovná (vzhledem k podlaze).

(Velikost plátna viz „Technické parametry“.)




2. Vyznačte body pro vrtání. Od pevné hrany promítaného obrazu odměřte zprava doleva vzdálenost L1 (100": 750 mm) jako referenční bod A1; od něj svisle dolů 116 mm jako bod vrtání A2; od něj svisle dolů 32 mm jako bod vrtání A3.




3. Vezměte A2 a A3 jako referenci a vyznačte B2 a B3 ve vzdálenosti 713 mm vodorovně doleva.


(Pozor: A2, B2 a C2 musí ležet na téže vodorovné přímce, stejně tak A3, B3 a C3.)



4. Ve 4 vyznačených bodech vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 8 mm do hloubky nejméně 65 mm.



5. Do pátého a devátého otvoru ve stěně zatlučte hmoždinky s vruty.




Poznámka: Nástěnný závěs musí zapadnout do drážky na stěnové straně vnitřního rámu.


6. Zasuňte horní hranu plátna do nástěnného závěsu. Při tomto úkonu plátno mírně nakloňte směrem ven (přibližně 3°) a poté jej opatrně pusťte.

** Pokud zjistíte, že výška plátna není vhodná, upravte polohu otvorů nástěnného závěsu.*

7. Zkontrolujte, zda je promítaný obraz plný a zda zobrazení funguje správně.



8. Odstraňte krycí papír oboustranné lepicí pásky strany B u 3 suchých zipů ve spodní části plátna, vraťte plátno zpět na stěnu. Přitlačením a upevněním suchého zipu instalaci dokončete.



Často kladené otázky

1. Z čeho je plátno vyrobeno?

Tento produkt je vyroben z rámu z hliníkové slitiny, polymerní pryskyřice (zahrnující vícevrstvou optickou strukturu a nanočástice) a nylonu.

2. Hmotnost plátna.

Čistá hmotnost plátna je 14 kg a hrubá hmotnost plátna (včetně balení) je 25 kg.

3. Provozní prostředí.

Pro vnitřní použití, teplota $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ a vlhkost $50 \pm 20\%$ RH.

Jakožto optické plátno tento produkt obsahuje vícevrstvou optickou strukturu a nanočástice, které dokážou pohlcovat okolní světlo a výrazně zlepšují kontrast a sytost barev zobrazovaného obrazu v jasně osvětlené místnosti. Doporučuje se sledovat filmy a televizi v místnosti s rozsvíceným osvětlením a přirozeným světlem, nikoli však venku na slunci.

4. Skladovací podmínky.

Skladovací teplota: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Skladovací vlhkost: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Údržba plátna.

Nedotýkejte se povrchu plátna rukama, aby na něm nezůstávaly otisky prstů nebo šmouhy. Pokud se na plátně objeví prach nebo skvrny, otřete povrch plátna čistým, měkkým hadříkem nezanechávajícím vlákna s malým množstvím alkoholu.



Naskenujte QR kód pro další jazyky a sledování instalačního videa.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



100'' UST ALR Screen

Návod na použitie

Obsah

Vyhlásenie o zodpovednosti	3
Autorské práva	3
Upozornenie	3
Varovanie	4
Údržba plátna	4
Oprava plátna	4
Ochrana zraku	5
Pestovanie dobrých životných návykov	6
Popis produktu	6
Obsah balenia	9
Montáž plátna	11
Spôsob inštalácie	18
Často kladené otázky	22

Vyhlásenie o zodpovednosti

Spoločnosť XGIMI Technology Co.,Ltd výslovne ani implicitne neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa obsahu tohto dokumentu.

Spoločnosť XGIMI Technology Co.,Ltd si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia revidovať túto publikáciu a meniť obsah tohto dokumentu.

Model plátna si overte podľa požiadaviek vašej objednávky.

Autorské práva

Autorské práva patria spoločnosti XGIMI Technology Co.,Ltd.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti XGIMI Technology Co.,Ltd nesmie byť žiadna časť tejto publikácie kopírovaná, prenášaná ani prepisovaná v akejkoľvek forme, žiadna časť nesmie byť uložená vo vyhľadávacom systéme ani preložená do žiadneho jazyka alebo počítačového jazyka.

Upozornenie

Ďakujeme, že ste si vybrali XGIMI 100" UST ALR Screen.

Tento produkt je vyrobený z ekologických optických materiálov, jeho jadrom je „Fresnelova optická štruktúra“ a všetky ukazovatele dosahujú medzinárodnú špičkovú úroveň.

Vzhľad je vyrobený z nylonovej tkaniny s profesionálne navrhnutým rámom z hliníkovej zliatiny, vďaka čomu sa plátno stáva umeleckým dielom vo vašej domácnosti.

S laserovým (alebo LED) projektorom nie je obmedzené okolitým svetlom, takže si môžete vychutnať dokonalú kvalitu obrazu domáceho kina priamo u vás doma.

Aby ste plne pochopili vlastnosti tohto produktu a dosiahli najlepší výkon, pozorne si prosím prečítajte tento návod pred použitím a uschovajte ho pre budúcu potrebu.

Varovanie

- Neumiestňujte tento produkt na nestabilný vozík, stojan ani stôl. Ak produkt spadne na zem, môže to spôsobiť vážne škody a zranenie osôb.
- Plátno neškriabte ani sa ho nedotýkajte tvrdými predmetmi a nedotýkajte sa prednej strany plátna tvrdými predmetmi.
- Nevystavujte plátno slnečnému žiareniu.
- Neumiestňujte plátno do blízkosti horľavých, výbušných ani iných nebezpečných látok.

Údržba plátna

Počas používania môžete na jemné utretie plátna a rámu použiť bezprašnú handričku namočenú v etanole, alebo na utretie prachu a iných nečistôt použijete bezprašnú mäkkú bavlnenú handričku.

Oprava plátna

Nepokúšajte sa prosím opravovať tento produkt sami a opravu zverte profesionálnym technikom.

Ochrana zraku

Nasledujúce odporúčania slúžia ako orientačné:

Keď potrebujete sledovať program dlhší čas, doprajte svojim očiam časté prestávky.

- Často sa pozerajte mimo rámca monitora, sledujte bod v diaľke a nechajte si oddýchnuť oči.
- Často žmurkajte, aby ste predišli vysychaniu očí.
- Udržujte plátno čisté.
- Znížte oslnenie a odrazy:
 - Umiestnite plátno bočnou stranou smerom k oknu alebo svetelnému zdroju.
 - Na zníženie vnútorného osvetlenia použite závesy, rolety alebo žalúzie.
 - Používajte pracovné osvetlenie.
 - Zmeňte uhol pohľadu na plátno.
 - Použite antireflexný filter.
 - Použite tienidlo plátna, napríklad dekoračnú dosku vyčnievajúcu z horného konca plátna.
 - Vyhýbajte sa nastaveniu plátna do nevhodného uhla pohľadu.

Pestovanie dobrých životných návykov

- Pestovaním nasledujúcich životných návykov budete pri sledovaní uvoľnenejší:
- Robte si pravidelné prestávky.
- Vykonávajte natáhovacie cvičenia.
- Čo najčastejšie dýchajte čerstvý vzduch.
- Pravidelne cvičte, aby ste si udržali zdravie.

Popis produktu

Vlastnosti

- Využíva novú generáciu dizajnu Fresnelovej optickej štruktúry, ktorá účinne zabráňuje rušeniu svetlom a poskytuje čistý 120-palcový obraz prinášajúci ohromujúci vizuálny zážitok.
- Obsahuje rôzne nanoštruktúrne optické vrstvy, ktoré výrazne zvyšujú kontrast, ostrosť a podanie farieb obrazu a zlepšujú zážitok zo sledovania.
- Plátno je vyrobené najmä z ekologických optických materiálov, ktoré zaručujú vaše zdravie aj zdravie vašej rodiny, kým si vychutnávate audiovizuálny zážitok na úrovni kina.

Technické parametre


Kategória	Model plátna		P165S
	Parametre		
Použitie	Čistá hmotnosť		14 Kg
Optické parametre	Špičkový zisk		≥ 1.5
	Rovnomernosť zisku		$\geq 75\%$
	Miera odclonenia okolitého svetla		$\geq 82\%$
Špecifikácia	Veľkosť obrazu	Dĺžka	2213 mm
		Šírka	1244 mm
	Veľkosť plátna	Dĺžka	2245 mm
		Šírka	1276 mm
	Pomer strán		16:9
	Hrúbka		28.9 mm

*Vyššie uvedené sú len niektoré z hlavných špecifikácií produktu. Príslušnú veľkosť si určite podľa požiadaviek vašej objednávky.

*Mierna odchýlka vo veľkosti plátna, ak sa vyskytne, je bežnou chybou montáže a merania. Buďte bez obáv pri jeho používaní.

*Dizajn sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Rozložený pohľad



- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Vnútorý rám | 2. Vonkajší rám dlhej strany-
A | 3. Spojovacia časť vnútorného
rámu |
| 4. Tiahlo dlhej strany | 5. Vonkajší rám dlhej strany-
B | 6. Tiahlo krátkej strany |
| 7. Vonkajší rám krátkej
strany | 8. Spoj vonkajšieho rámu | 9. Plátno |
| 10. Stredová zvislá tyč | 11. Spojovacia časť vonkaj-
šieho rámu | |

Obsah balenia

Vzhľad v tomto návode je iba schematický náčrt. Riadte sa zakúpeným tovarom. Po vybalení starostlivo skontrolujte zoznam produktov.



A. Komponent vnútorného rámu
×2

D. Stredová zvislá tyč ×2

G. Skrutky M4-16 ×8 (2 ks predinštalované)

B. Vonkajší rám ×6


E. Sklolaminátová tyč ×6

H. Skrutky M4-8 ×16 (8 ks predinštalovaných)


C. Tiahlo ×6

F. Plastový nit ×8


I. Skrutky M4-4 ×44



A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Spojovacie časti vnútorného rámu ×2

B. Plátno ×1

C. Návod ×1

D. Nástenný držiak ×2

E. Bezprašná handrička ×1

F. Rukavice ×2

G. Hmoždinková skrutka ×6

H. Alkoholový obrúsok ×1

I. Spoj vonkajšieho rámu ×4,
spojovacia časť vonkajšieho rámu
×2


Poznámka: Príslušenstvo zobrazené na vyššie uvedenom obrázku sa môže líšiť od tovaru, ktorý ste si zakúpili; špecifikácie produktu alebo obsah návodu sa môžu meniť v dôsledku funkčných vylepšení produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Montáž plátna

Tipy: Rozprestrite podkladovú tkaninu pripravenú v obale na čistú a rovnú podlahu a vnútorný rám zostavujte na tejto podkladovej tkanine.


1. Rozložte komponent vnútorného rámu. Z obalu vyberte jeden komponent vnútorného rámu a dbajte na orientáciu jeho umiestnenia. Po overení, že komponenty vnútorného rámu sú rovné, rozložte vnútorný rám podľa obrázka.

(Poznámka: Nesnímajte prosím poistnú pásku.)



2. Pomocou skrutkovača povoľte skrutku v podlhovastom otvore vnútorného rámu a posuňte ju na druhý koniec, potom ju znova utiahnite. Pomocou skrutiek M4 × 16 (dlhšie, strieborno-biele) zaistíte zvyšné tri závitové otvory. Rohy vnútorného rámu zaistíte skrutkami M4 × 8 (čierne, kratšie).

Poznámka: Pri posúvaní by mal byť rám zarovnaný (približne na oboch stranách v jednej rovine). Skrutku úplne nevyskrutkujte. Rukami nadvihnite stredný spoj zo zadnej strany, upravte výšku a smer hore a dolu, kým spojka nezasunie úplne doprava.




3. Vyberte ďalší vnútorný rám podľa krokov 1–2, rozložte ho a zaistite.

4. Rozložené dva komponenty vnútorného rámu umiestnite podľa obrázka. Spojte oba komponenty a zaistite ich skrutkami M4 × 8 (čierne, kratšie).

(Poznámka: Pri spájaní by sa mal najprv vložiť jeden koniec rohovej spojky do


zodpovedajúcej drážky vnútorného rámu a potom druhý koniec. Ak sa pri inštalácii zasekne, polohu hranice rámu možno vhodne upraviť.)




Po správnom usadení rohových dielov na oboch koncoch zaistíte skrutky.

5. Po overení utiahnutia skrutiek na rohovej spojke a podlhovastom otvore rámu rám otočte tak, aby strana s poistnou prackou smerovala nahor a dozadu. Vyberte stredovú zvislú tyč, nakloňte ju a zaskrutkujte do inštalačného otvoru vo vnútri vnútorného rámu. Pevne pritlačte rám a stredovú zvislú tyč upevnite plastovými nitmi.

(Poznámka: Plastové nity je možné najprv oddeliť a potom utiahnuť.)




1. Vložte do otvoru stredovej zvislej tyče.
2. Vložte kolíky plastových nitov.




Poloha inštalácie plastových nitov


6. Spojovacie časti vnútorného rámu zostavte podľa obrázka a utiahnite skrutky (M4 × 8).



Upozornenie: Pri zdvíhaní rámu by ho mali dvaja ľudia zdvíhať za krátku hranu rámu, nie za stredný spoj dlhej hrany ani za stredovú zvislú tyč.



Správna poloha zdvíhania




Nesprávna poloha zdvíhania

7. Nasad'te si rukavice a vo dvojici vytiahnite plátno z obalu.

8. Rozviňte plátno na podkladovej tkanine a skontrolujte povrch plátna.

(Poznámka: Rohy priamo nepreklápajte ani neohýbajte, mohlo by dôjsť k zalomeniu povrchu plátna.)




9. Dvaja ľudia stoja každý na jednej strane v smere šírky plátna a otáčajú plátno lícom nadol v poradí znázornenom na obrázku.


(Poznámka: Kontrolujte rozsah a silu pohybu, aby ste predišli ohnutiu plátna.)



(1) Nadvihnite širokú hranu plátna.



(2) Pomaly ho potiahnite na druhú stranu.



(3) Pridržajte plátno, aby ste predišli ohnutiu.




(4) Otočenie plátna dokončené.

10. Sklolaminátovú tyč vložte do štyroch strán plátna, pričom dbajte na rozlíšenie dlhých a krátkych strán.

(Poznámka: Dve dlhšie sklolaminátové tyče sa vkladajú do oboch širokých strán plátna a štyri kratšie sklolaminátové tyče sa vkladajú do dlhej strany plátna.)




Poznámka: Pri práci si nasadte rukavice. Pred prevlečením sklolaminátovej tyče odstráňte kožený koniec zo sklolaminátovej tyče. Okraj tkaniny môžete jemne stlačiť zo strany a textilný obal otvoríť.




11. Tiahlo vložte do štyroch strán plátna, pričom dbajte na rozlíšenie prednej, zadnej strany a dĺžky tiahla.

(Poznámka: Dve dlhšie tiahla sa prevliekajú do oboch širokých strán plátna a štyri kratšie tiahla sa prevliekajú do dlhej strany plátna.)



12. Dvaja ľudia zdvihnú vnútorný rám vodorovne a položia ho na podklad plátna, polohu vnútorného rámu upraví tak, aby bol vystredený.



13. Preklopte tiahlo, upravte polohu tiahla tak, aby bol háčik na tiahle približne zarovnaný s prackou na vnútornom ráme, a zavesťte pracku na háčik bez toho, aby ste ju pevne pritlačili.


Najprv preklopte tiahlo na vnútorný rám a potom vykonajte operáciu zapnutia pracky. Najprv zapnite pracky na ľavom a pravom krátkom bočnom ráme a potom pracky dlhej strany. Pri stláčaní pracky buďte opatrní, pretože pracka môže odskočiť.

14. Inštalácia vonkajšieho rámu.

Najprv namontujte rohové diely a spojovacie diely vonkajšieho rámu na vonkajší rám podľa obrázka. Pritiahnite všetky vonkajšie rámy do drážok vnútorného rámu bez ich úplného upevnenia. Najprv nainštalujte dlhú hranu a potom krátku hranu.

Vyberte skrutky M4 × 4 z vrečka s príslušenstvom a nainštalujte ich do polohy ① podľa nákresu (najprv upevnite skrutky v štyroch rohoch, skontrolujte spoje a potom ich dotiahnite). Vyberte skrutky M4 × 4 a upevnite vonkajší rám v polohe ② podľa nákresu.

(Poznámka: Pri inštalácii rohových alebo spojovacích dielov sa skrutky dočasne nedoťahujú.)




Spôsob inštalácie


Tento spôsob inštalácie je určený len na inštaláciu plátňa pre laserový televízor. Použite tento postup spolu s návodom na inštaláciu laserového televízora počas inštalačného procesu. Pred inštaláciou sa uistite, že stenu je možné prevrtať a jej nosnosť je väčšia ako 50 kg.

1. Premietnite obdĺžnikový obraz do stredu inštalačnej polohy a pomocou meračieho pásma určte dĺžku dolnej hrany premietaného obrazu – DL (100": 2213 mm), pričom sa uistite, že dolná hrana obrazu je vodorovná (vzhľadom na podlahu).

(Veľkosť plátňa nájdete v časti „Technické parametre“.)




2. Vyznačte body na vrtanie. Od fixnej hrany premietaného obrazu odmerajte sprava doľava vzdialenosť L1 (100": 750 mm) ako referenčný bod A1; od neho 116 mm zvisle nadol ako bod vrtania A2; od neho 32 mm zvisle nadol ako bod vrtania A3.




3. Body A2 a A3 použite ako referenciu a vyznačte body B2 a B3 vo vzdialenosti 713 mm vodorovne doľava.


(Pozor: body A2, B2 a C2 musia byť na rovnakej vodorovnej čiare, rovnako aj body A3, B3 a C3.)



4. Vyvrtajte otvory v 4 vyznačených bodoch vrtákom s priemerom 8 mm a hĺbkou vrtania najmenej 65 mm.



5. Zatlčte rozperné skrutky do piateho a deviateho otvoru v stene.




Poznámka: Nástenná objímka musí byť zasunutá do drážky na stenovej strane vnútorného rámu.


6. Zatlačte hornú hranu plátna do nástenného závesu. Počas tohto úkonu plátno mierne nakloňte smerom von (približne 3°) a opatrne uvoľnite.

** Ak zistíte, že výška plátna nie je vhodná, znovu nastavte polohu otvorov nástenného závesu.*

7. Skontrolujte, či premietaný obraz vyplňa celé plátno a uistite sa, že zobrazenie je v poriadku.



8. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na strane B troch suchých zipsov pod plátnom, založte plátno späť na stenu. Pritlačte a upevnite suchý zips, čím dokončíte inštaláciu.



Často kladené otázky

1. Z čoho je plátno vyrobené?

Tento produkt je vyrobený z rámu z hliníkovej zliatiny, polymérnej živice (vrátane viacvrstvovej optickej štruktúry a nanočastíc) a nylonu.

2. Hmotnosť plátna.

Čistá hmotnosť plátna je 14 kg a hrubá hmotnosť plátna (vrátane obalu) je 25 kg.

3. Prevádzkové prostredie.

Na vnútorné použitie, teplota je $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ a vlhkosť je $50 \pm 20\%$ RH.

Ako optické plátno tento produkt obsahuje viacvrstvomú optickú štruktúru a nanočastice, ktoré dokážu absorbovať okolité svetlo a výrazne zlepšiť kontrast a sýtosť farieb obrazu v jasnom prostredí miestnosti. Filmy a televíziu je vhodné sledovať v miestnosti s rozsvietenými svetlami a prirodzeným svetlom, ale nie vonku na slnku.

4. Skladovacie podmienky.

Skladovacia teplota: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Skladovacia vlhkosť: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Údržba plátna.

Nedotýkajte sa povrchu plátna rukami, aby ste na ňom nezanechali odtlačky prstov alebo šmuhy. Ak je na povrchu prach alebo škvŕny, utrite povrch plátna čistou, mäkkou handričkou bez vlákien s malým množstvom alkoholu.



Naskenujte QR kód pre ďalšie jazyky a pozretie inštalačného videa.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
Česká republika
www.sunnysoft.sk



100'' UST ALR Screen

Instrukcja obsługi

Spis treści

Zastrzeżenia	3
Prawa autorskie	3
Uwaga	3
Ostrzeżenie	4
Konserwacja ekranu	4
Naprawa ekranu	4
Ochrona wzroku	5
Kształtowanie dobrych nawyków życiowych	6
Opis produktu	6
Zawartość opakowania	9
Montaż ekranu	11
Sposób instalacji	18
Najczęściej zadawane pytania	22

Zastrzeżenia

XGIMI Technology Co.,Ltd nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści niniejszego dokumentu.

XGIMI Technology Co.,Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji oraz modyfikacji treści tego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

W kwestii modelu ekranu należy kierować się wymaganiami zawartymi w zamówieniu.

Prawa autorskie

Prawa autorskie należą do XGIMI Technology Co.,Ltd.

Bez uprzedniej pisemnej zgody XGIMI Technology Co.,Ltd żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przesyłana ani transkrybowana w jakiegokolwiek formie, a także żadna część nie może być przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język lub język komputerowy.

Uwaga

Dziękujemy za wybór ekranu XGIMI 100" UST ALR Screen.

Produkt został wykonany z przyjaznych dla środowiska materiałów optycznych, których rdzeniem jest „optyczna struktura Fresnela”, a wszystkie parametry osiągnięły zaawansowany poziom międzynarodowy.

Wygląd zewnętrzny wykonano z tkaniny nylonowej z profesjonalnie zaprojektowaną ramą ze stopu aluminium, dzięki czemu ekran staje się dziełem sztuki w Państwa domu.

W połączeniu z projektorem laserowym (lub LED) nie jest on ograniczony przez światło otoczenia, co pozwala cieszyć się doskonałą jakością obrazu kina domowego we własnym domu.

Aby w pełni poznać właściwości tego produktu i osiągnąć najlepsze wyniki, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem oraz zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Nie umieszczaj tego produktu na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Upadek produktu na ziemię może spowodować poważne uszkodzenia oraz obrażenia ciała.
- Nie zarysowuj ani nie dotykaj ekranu twardymi przedmiotami, ani nie dotykaj bezpośrednio przedniej części ekranu twardymi przedmiotami.
- Nie wystawiaj ekranu na działanie światła słonecznego.
- Nie umieszczaj ekranu w pobliżu materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani innych niebezpiecznych.

Konserwacja ekranu

Podczas użytkowania można delikatnie przetrzeć ekran i ramę ściereczką bezpyłową zwilżoną etanolem lub miękką, bawełnianą, bezpyłową ściereczką, aby usunąć kurz i inne zabrudzenia.

Naprawa ekranu

Prosimy nie podejmować prób samodzielnej naprawy tego produktu — naprawę należy powierzyć wykwalifikowanym technikom.

Ochrona wzroku

Poniższe sugestie mają charakter informacyjny:

Gdy musisz oglądać program przez dłuższy czas, dawaj oczom częsty odpoczynek.

- Często odwracaj wzrok od ekranu, patrz na odległy punkt i pozwól oczom odpocząć.
- Często mrugaj, aby uniknąć suchości oczu.
- Utrzymuj ekran w czystości.
- Ograniczaj odbłaski i refleksy:
 - Ustawiaj ekran bokiem do okna lub źródła światła.
 - Używaj zasłon, rolet lub żaluzji, aby zmniejszyć ilość światła wewnątrz pomieszczenia.
 - Stosuj lampy zadaniowe.
 - Zmieniaj kąt oglądania ekranu.
 - Stosuj filtr antyrefleksyjny.
 - Używaj osłony ekranu, np. dekoracyjnej płyty wystającej z górnej krawędzi ekranu.
 - Unikaj ustawiania ekranu pod niewłaściwym kątem widzenia.

Kształtowanie dobrych nawyków życiowych

- Wyrobienie poniższych nawyków pozwoli Ci bardziej zrelaksować się podczas oglądania:
- Rób regularne przerwy.
- Wykonuj ćwiczenia rozciągające.
- Jak najczęściej oddychaj świeżym powietrzem.
- Regularnie ćwicz, aby zachować zdrowie.

Opis produktu

Charakterystyka

- Zastosowanie nowej generacji konstrukcji optycznej Fresnela skutecznie zapobiega zakłóceniom świetlnym i zapewnia czysty obraz o przekątnej 120 cali, dostarczając niezwykłych wrażeń wizualnych.
- Zawiera różnorodne nanostrukturalne warstwy optyczne, które znacząco poprawiają kontrast, ostrość i odwzorowanie kolorów obrazu, podnosząc komfort oglądania.
- Ekran wykonano głównie z przyjaznych dla środowiska materiałów optycznych, co zapewnia bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie podczas korzystania z wrażeń audiowizualnych na poziomie kinowym.

Parametry techniczne


Kategoria	Model ekranu		P165S
	Parametry		
Zastosowanie	Waga netto		14 Kg
Parametry optyczne	Maksymalny zysk		≥ 1.5
	Równomierność zysku		$\geq 75\%$
	Współczynnik blokowania światła otoczenia		$\geq 82\%$
Specyfikacja	Rozmiar obrazu	Długość	2213 mm
		Szerokość	1244 mm
	Rozmiar ekranu	Długość	2245 mm
		Szerokość	1276 mm
	Format obrazu		16:9
	Grubość		28.9 mm

*Powyżej przedstawiono tylko niektóre główne specyfikacje produktu. Odpowiedni rozmiar należy określić zgodnie z wymaganiami zamówienia.

*Niewielkie odchylenia w wymiarach ekranu, jeśli wystąpią, są normalnym błędem montażu i pomiaru. Można z niego bezpiecznie korzystać.

*Konstrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Widok rozłożony



- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Rama wewnętrzna | 2. Rama zewnętrzna boku | 3. Element łączący ramy we- |
| | długiego — A | wewnętrznej |
| 4. Pręt napinający boku | 5. Rama zewnętrzna boku | 6. Pręt napinający boku krót- |
| długiego | długiego — B | kiego |
| 7. Rama zewnętrzna boku | 8. Łącznik ramy zewnętrznej | 9. Płótno (ekran) |
| krótkiego | | |
| 10. Środkowy pręt pio- | 11. Element łączący ramy ze- | |
| nowy | wewnętrznej | |

Zawartość opakowania

Wygląd w niniejszej instrukcji jest jedynie schematyczny. Należy kierować się zakupionym towarem. Po rozpakowaniu prosimy o staranne sprawdzenie listy produktów.



A. Element ramy wewnętrznej
×2

D. Środkowy pręt pionowy ×2

G. Śruby M4-16 ×8 (2 szt. wstępnie zamontowane)

B. Rama zewnętrzna ×6


E. Pręt z włókna szklanego ×6

H. Śruby M4-8 ×16 (8 szt. wstępnie zamontowanych)


C. Pręt napinający ×6

F. Nit plastikowy ×8


I. Śruby M4-4 ×44



A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Elementy łączące ramy wewnętrznej $\times 2$

D. Uchwyt ścienny $\times 2$

G. Kółek rozporowy $\times 6$

B. Płótno (ekran) $\times 1$

E. Ściereczka bezpyłowa $\times 1$

H. Chusteczka nasączona alkoholem $\times 1$

C. Instrukcja $\times 1$

F. Rękawice $\times 2$

I. Łącznik ramy zewnętrznej $\times 4$,
Element łączący ramy zewnętrznej $\times 2$



Uwaga: Akcesoria pokazane na powyższym schemacie mogą różnić się od zakupionego towaru; specyfikacja produktu lub treść instrukcji mogą ulec zmianie w związku z aktualizacją funkcji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Montaż ekranu

Wskazówka: Rozłóż tkaninę ochronną przygotowaną w opakowaniu na czystym, równym podłożu i montuj ramę wewnętrzną na tej tkaninie.


1. Rozłóż element ramy wewnętrznej. Wyjmij jeden element ramy wewnętrznej z opakowania i zwróć uwagę na orientację jego ułożenia. Po upewnieniu się, że elementy ramy wewnętrznej leżą płasko, rozłóż ramę wewnętrzną w sposób pokazany na rysunku.

(Uwaga: Prosimy nie zdejmować taśmy blokującej.)



2. Użyj śrubokręta, aby poluzować śrubę w długim otworze ramy wewnętrznej, przesunąć ją do drugiego końca, a następnie ponownie dokręcić. Użyj śrub $M4 \times 16$ (dłuższych, srebrnobiałych), aby zabezpieczyć pozostałe trzy otwory gwintowane. Przymocuj narożniki ramy wewnętrznej śrubami $M4 \times 8$ (czarnymi, krótszymi).

Uwaga: Podczas przesuwania rama powinna być wyrównana (mniej więcej równo z obu stron). Prosimy nie odkręcać śruby całkowicie. Unieś rękami środkowy szew od tyłu, wyreguluj wysokość oraz kierunki góra–dół, aż łącznik przesunie się aż do prawej strony.




3. Wyjmij drugą ramę wewnętrzną jak w krokach 1–2, rozłóż ją i zamocuj.

4. Ułóż rozłożone dwa elementy ramy wewnętrznej tak, jak pokazano na rysunku. Połącz oba elementy i zabezpiecz je śrubami $M4 \times 8$ (czarnymi, krótszymi).

(Uwaga: Podczas łączenia jeden koniec narożnika należy najpierw wsunąć w odpowiedni rowek ramy wewnętrznej, a następnie wsunąć drugi koniec. Jeśli podczas


montażu nastąpi zacięcie, można odpowiednio skorygować położenie krawędzi ramy.)




Dokręć śruby po prawidłowym zamontowaniu elementów narożnych po obu stronach.

5. Po upewnieniu się, że śruby na narożniku oraz w długim otworze ramy są dokręcone, obróć ramę tak, aby strona z zatrzaskiem była skierowana do góry i do tyłu. Wyjmij środkowy pręt pionowy, pochyl go i wkręć w otwór montażowy wewnątrz ramy wewnętrznej. Mocno dociśnij ramę i zabezpiecz środkowy pręt pionowy nitami plastikowymi.

(Uwaga: Nity plastikowe można najpierw rozłożyć, a następnie dokręcić.)




1. Wsuń w otwór pręt pionowy.
2. Wsuń trzpienie nitów plastikowych.




Pozycja montażowa nitów plastikowych


6. Złóż elementy łączące ramy wewnętrznej tak, jak pokazano, i dokręć śruby (M4 × 8).



Uwaga: Podczas podnoszenia ramy dwie osoby powinny chwytać ją za krótszą krawędź ramy, a nie za środkowy szew dłuższej krawędzi ani za środkowy pręt pionowy.



Prawidłowa pozycja podnoszenia




Nieprawidłowa pozycja podnoszenia

7. Załóż rękawice i we dwie osoby wyjmijcie ekran z opakowania.

8. Rozwiń płótno na tkaninie ochronnej i sprawdź powierzchnię ekranu.

(Uwaga: Prosimy nie odwracać ani nie zaginać bezpośrednio narożników, ponieważ może to spowodować wygięcie powierzchni płótna.)




9. Dwie osoby stają odpowiednio po obu stronach ekranu w kierunku szerokości i odwracają ekran powierzchnią do dołu, zgodnie z kolejnością pokazaną na rysunku.


(Uwaga: Kontroluj zakres i siłę ruchu, aby zapobiec wygięciu ekranu.)



(1) Unieś szeroką krawędź płótna.



(2) Powoli pociągnij ją na drugą stronę.



(3) Przytrzymaj płótno, aby zapobiec wygięciu.




(4) Odwracanie płótna zakończone.

10. Wsuń pręty z włókna szklanego w cztery boki płótna, zwracając uwagę na rozróżnienie boków długich i krótkich.

(Uwaga: Dwa dłuższe pręty z włókna szklanego wsuwa się po obu szerokich bokach płótna, a cztery krótsze pręty z włókna szklanego po długich bokach ekranu.)




Uwaga: Podczas pracy prosimy zakładać rękawice. Przed przewleczeniem pręta z włókna szklanego należy zdjąć skórzaną końcówkę z pręta. Można delikatnie nacisnąć krawędź tkaniny od boku i otworzyć kieszeń tkaniny.




11. Wsuń pręty napinające w cztery boki płótna, zwracając uwagę na rozróżnienie przodu, tyłu i długości pręta.

(Uwaga: Dwa dłuższe pręty napinające przewleka się po obu szerokich bokach płótna, a cztery krótsze pręty napinające po długich bokach płótna.)



12. Dwie osoby unoszą ramę wewnętrzną poziomo i kładą ją na podłożu ekranu, regulując położenie ramy wewnętrznej tak, aby była wyśrodkowana.



13. Odwróć pręt napinający, dopasuj jego położenie tak, aby haczyk na pręcie znalazł się mniej więcej naprzeciwko zatrzasku na ramie wewnętrznej, a następnie zawieś zatrzask na haczyku, nie dociskając go mocno.


Najpierw przełóż pręt napinający na ramę wewnętrzną, a następnie wykonaj operację zapinania zatrzasków. Zapnij zatrzaski na lewej i prawej krótkiej ramie bocznej, a następnie zatrzaski na długich bokach. Zachowaj ostrożność przy dociskaniu zatrzasku, ponieważ może on odbić.

14. Montaż ramy zewnętrznej.

Najpierw zamontuj narożniki oraz elementy łączące na ramie zewnętrznej, tak jak pokazano na rysunku. Dokręć wszystkie elementy ramy zewnętrznej w gniazdach ramy wewnętrznej, jednak bez ich pełnego zamocowania. Najpierw zamontuj dłuższą krawędź, a następnie krótszą.

Wyjmij wkręty M4 × 4 z woreczka z akcesoriami i zamontuj je w pozycji ① zgodnie ze schematem (najpierw przykręć wkręty w czterech narożnikach, sprawdź szczeliny, a następnie je dokręć). Wyjmij wkręty M4 × 4 i zamocuj ramę zewnętrzną w pozycji ② zgodnie ze schematem.

(Uwaga: podczas montażu narożników i elementów łączących wkręty są tymczasowo niedokręcone.)



Rowek montażowy ramy zewnętrznej / szczegół narożnika


Rama zewnętrzna zamontowana na ramie wewnętrznej

Metoda instalacji


Niniejsza metoda instalacji dotyczy wyłącznie montażu ekranu do telewizora laserowego. Stosuj tę metodę razem z instrukcją montażu telewizora laserowego w trakcie całego procesu instalacji. Przed instalacją upewnij się, że w ścianie można wykonać otwory, a jej nośność jest większa niż 50 kg.

1. Wyświetl prostokątny obraz na środku miejsca instalacji i za pomocą miarki zmierz długość dolnej krawędzi obrazu projekcyjnego – DL (100": 2213 mm), upewniając się, że dolna krawędź obrazu jest pozioma (względem podłoża).

(Wymiary ekranu znajdziesz w sekcji „Parametry techniczne”).




2. Zaznacz punkty wiercenia. Od stałej krawędzi obrazu projekcyjnego odmierź od prawej do lewej L1 (100": 750 mm) jako punkt odniesienia A1; od niego 116 mm pionowo w dół wyznacz punkt wiercenia A2; od niego 32 mm pionowo w dół wyznacz punkt wiercenia A3.




3. Przyjmując A2 i A3 jako punkty odniesienia, zaznacz B2 i B3 w odległości 713 mm w poziomie na lewo.


(Pamiętaj, że punkty A2, B2 i C2 muszą leżeć na tej samej linii poziomej, podobnie jak A3, B3 i C3.)



4. Wywierć otwory w 4 punktach wiercenia wiertłem o średnicy 8 mm i głębokości nie mniejszej niż 65 mm.



5. Wbij kołki rozporowe w piąty i dziewiąty otwór w ścianie.




Uwaga: gniazdo mocowania ściennego powinno zostać wsunięte w gniazdo po stronie ściennej ramy wewnętrznej.


6. Wsuń górną krawędź ekranu w wieszak ścienny. W trakcie tej czynności lekko odchyl ekran na zewnątrz (o około 3°) i delikatnie go zwolnij.

** Jeżeli wysokość ekranu okaże się niewłaściwa, ponownie wyreguluj położenie otworów wieszaka ściennego.*

7. Sprawdź, czy obraz projekcyjny jest pełny i upewnij się, że wyświetlanie przebiega prawidłowo.



8. Zdejmij papier zabezpieczający z dwustronnej taśmy klejącej po stronie B 3 taśm rzepowych pod ekranem, a następnie przyłóż ekran z powrotem do ściany. Dociśnij i zamocuj taśmę rzepową, aby zakończyć instalację.



Najczęściej zadawane pytania

1. Z czego wykonany jest ekran?

Produkt wykonano z ramy ze stopu aluminium, żywicy polimerowej (zawierającej wielowarstwową strukturę optyczną i nanocząsteczki) oraz nylonu.

2. Waga ekranu.

Waga netto ekranu wynosi 14 kg, a waga brutto ekranu (wraz z opakowaniem) wynosi 25 kg.

3. Środowisko eksploatacji.

Do użytku wewnętrznego, temperatura wynosi $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, a wilgotność $50 \pm 20\%$ RH.

Jako ekran optyczny produkt ten zawiera wielowarstwową strukturę optyczną oraz nanocząsteczki, które potrafią pochłaniać światło otoczenia i znacznie poprawiają kontrast oraz nasycenie kolorów obrazu w jasnym pomieszczeniu. Zaleca się oglądanie filmów i telewizji w pomieszczeniu przy włączonym świetle oraz świetle naturalnym, ale nie na zewnątrz w pełnym słońcu.

4. Warunki przechowywania.

Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Wilgotność przechowywania: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Konserwacja ekranu.

Nie dotykaj powierzchni ekranu rękami, aby uniknąć pozostawiania odcisków palców lub smug. W przypadku kurzu lub plam wytrzyj powierzchnię ekranu czystą, miękką, niestrzępiącą się ściereczką z niewielką ilością alkoholu.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do innych języków oraz obejrzeć film instalacyjny.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praga 9 - Libeň
Republika Czeska
www.sunnysoft.pl



100'' UST ALR Screen

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Jogi nyilatkozat	3
Szerzői jog	3
Figyelem	3
Figyelmeztetés	4
A vetítővászon karbantartása	4
A vetítővászon javítása	4
Látásvédelem	5
Az egészséges életmód kialakítása	6
Termékleírás	6
A csomag tartalma	9
A vetítővászon összeszerelése	11
Telepítési módszer	18
Gyakran ismételt kérdések	22

Jogi nyilatkozat

Az XGIMI Technology Co., Ltd. kifejezetten vagy hallgatólagosan nem vállal felelősséget és garanciát a jelen dokumentum tartalmáért.

Az XGIMI Technology Co., Ltd. fenntartja a jogot, hogy a jelen kiadványt felülvizsgálja, valamint a dokumentum tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A vetítévászon modelljét illetően kérjük, vegye figyelembe a megrendelése feltételeit.

Szerzői jog

A szerzői jogok az XGIMI Technology Co., Ltd. tulajdonát képezik.

Az XGIMI Technology Co., Ltd. előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen kiadvány egyetlen része sem másolható, továbbítható vagy átírható semmilyen formában, és egyetlen része sem tárolható visszakereshető rendszerben vagy fordítható le más nyelvre vagy számítógépes nyelvre.

Figyelem

Köszönjük, hogy az XGIMI 100" UST ALR Screen vetítévásznat választotta.

Ez a termék környezetbarát optikai anyagokból készült, amelynek központi eleme a „Fresnel-féle optikai szerkezet”, és minden mutatója elérte a nemzetközi élvonalat.

Külseje nejlonszövetből, professzionálisan tervezett alumíniumötvözet kerettel készül, ami a vetítévásznat műalkotássá teszi otthonában.

Lézeres (vagy LED) projektorral együtt használva nem korlátozza a környezeti megvilágítás, így otthon élvezheti a házimozitökéletes képminőségét.

A termék jellemzőinek teljes megismeréséhez és a legjobb teljesítmény eléréséhez kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékoztatás céljából.

Figyelmeztetés

- Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék a földre esik, súlyos kárt és személyi sérülést okozhat.
- Ne karcolja meg és ne érintse meg kemény tárgyakkal a vetítívásznat, illetve ne érintse meg közvetlenül kemény tárgyakkal a vászon elülső felületét.
- Ne tegye ki a vetítívásznat napfénynek.
- Ne helyezze a vetítívásznat gyúlékony, robbanékony vagy más veszélyes anyagok közelébe.

A vetítívászon karbantartása

Használat során porszívómentes, etanolba mártott kendővel óvatosan letörölheti a vásznat és a keretet, vagy porszívómentes, puha pamutkendővel eltávolíthatja a port és egyéb szennyeződések.

A vetítívászon javítása

Kérjük, ne próbálja meg saját maga javítani a terméket, hanem bízza szakemberre.

Látásvédelem

Az alábbi javaslatokat tájékoztatásul közöljük:

Ha hosszabb ideig néz egy műsort, gyakran pihentesse szemét.

- Gyakran nézzen el a képernyő mellett, figyeljen egy távoli pontot, és pihentesse szemét.
- Pislogjon gyakran a szem szárazságának elkerülése érdekében.
- Tartsa tisztán a vetítövet.
- Csökkentse a tükröződést és a fényvisszaverődést:
 - Helyezze a vetítövet úgy, hogy oldala az ablak vagy a fényforrás felé nézzen.
 - Használjon függönyt, redőnyt vagy zsalut a helyiség fényerejének csökkentéséhez.
 - Használjon munkalámpát.
 - Változtassa meg a vetítövet nézési szögét.
 - Használjon tükröződés-gátló szűrőt.
 - Használjon vászonárnyékolót, például a vászon felső széléről kinyúló dekoratív lapot.
 - Kerülje, hogy a vásznat rossz nézési szögbe állítsa.

Az egészséges életmód kialakítása

- Az alábbi életmódbeli szokások kialakítása nézés közben kényelmesebbé teheti az élményt:
- Tartson rendszeres szüneteket.
- Végezzen nyújtó gyakorlatokat.
- Lélegezzen friss levegőt, amilyen gyakran csak lehetséges.
- Sportoljon rendszeresen, hogy egészséges maradjon.

Termékleírás

Jellemzők

- Az új generációs Fresnel-féle optikai szerkezeti kialakítás hatékonyan megakadályozza a fényinterferenciát, és 120 hüvelykes tiszta képet biztosít a megdöbbentő vizuális élmény érdekében.
- Számos nanostrukturális optikai réteget tartalmaz, amelyek jelentősen javítják a kép kontrasztját, élességét és színefejezését, és így a nézési élményt.
- A vetítévásznon elsősorban környezetbarát optikai anyagokból készül, amelyek garantálják Ön és családja egészségét a mozi szintű audiovizuális élmény mellett.

Műszaki paraméterek


Kategória	Vászon modell		P165S
	Paraméterek		
Alkalmazás	Nettó tömeg		14 Kg
Optikai paraméterek	Csúcserősítés		$\geq 1,5$
	Erősítés egyenletessége		$\geq 75\%$
	Környezeti fény elnyelési arány		$\geq 82\%$
Specifikáció	Képméret	Hosszúság	2213 mm
		Szélesség	1244 mm
	Vászonméret	Hosszúság	2245 mm
		Szélesség	1276 mm
	Képarány		16:9
	Vastagság		28,9 mm

*A fentiek a termék főbb specifikációi közül csak néhányat tartalmaznak. Kérjük, a megrendelésének megfelelően határozza meg a megfelelő méretet.

*A vászon méretében előforduló esetleges kis eltérés normál beszerelési és mérési hibának tekintendő. Nyugodtan használja.

*A kialakítás előzetes értesítés nélkül változhat.


Robbantott ábra



- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Belső keret | 2. Hosszú oldali külső keret-A | 3. Belső keret összekötő elem |
| 4. Hosszú oldali húzórud | 5. Hosszú oldali külső keret-B | 6. Rövid oldali húzórud |
| 7. Rövid oldali külső keret | 8. Külső keret csatlakozó | 9. Vetítővászon |
| 10. Középső függőleges rúd | 11. Külső keret összekötő elem | |

A csomag tartalma

Az ebben az útmutatóban szereplő megjelenés csak elvi ábra. A vásárolt termék az irányadó. Kicsomagolás után kérjük, gondosan ellenőrizze a termék listáját.



A. Belső keret elem $\times 2$

D. Középső függőleges rúd $\times 2$

G. M4-16 csavarok $\times 8$ (2 db előre beszerelve)

B. Külső keret $\times 6$


E. Üvegszál rúd $\times 6$

H. M4-8 csavarok $\times 16$ (8 db előre beszerelve)


C. Húzó rúd $\times 6$

F. Műanyag szegecs $\times 8$


I. M4-4 csavarok $\times 44$




A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Belső keret összekötő elemek
×2

B. Vetítőképernyő ×1

C. Útmutató ×1

D. Falra szerelhető konzol ×2

E. Pormentes kendő ×1

F. Kesztyű ×2

G. Tipli ×6

H. Alkoholos törülőkendő ×1

I. Külső keret csatlakozó ×4, külső keret összekötő elem ×2



Megjegyzés: A fenti ábrán látható tartozékok eltérhetnek a megvásárolt árutól; a termékspecifikációk vagy az útmutató tartalma a termék funkciófejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül változhat.

A vetítívászon összeszerelése

Tippek: Terítse szét a csomagolódobozban található alátétkendőt egy tiszta, sima talajra, és a belső keretet az alátétkendőn szerelje össze.


1. Hajtsa szét a belső keret elemét. Vegyen ki egy belső keret elemet a csomagolódobozból, és figyeljen oda a belső keret elhelyezési irányára. Miután megbizonyosodott arról, hogy a belső keret elemei laposak, hajtsa szét a belső keretet az ábrán látható módon.

(Megjegyzés: Ne távolítsa el a rögzítőszalagot.)



2. Csavarhúzóval lazítsa meg a belső keret hosszúkás furatában lévő csavart, csúsztassa el a másik végéhez, majd újra húzza meg. $M4 \times 16$ csavarokkal (hosszabb, ezüstfehér) rögzítse a többi három menetes furatot. Rögzítse a belső keret sarkait $M4 \times 8$ csavarokkal (fekete, rövidebb).

Megjegyzés: Csúsztatáskor a keretnek igazodnia kell (mindkét oldalon nagyjából egy szintben). Ne csavarja ki teljesen a csavart. A hátoldaltól kézzel emelje meg a középső illesztést, állítsa be a magasságot és a függőleges irányt, amíg a csatlakozó teljesen a jobb oldalra nem csúszik.




3. Vegye ki a másik belső keretet az 1–2. lépés szerint, hajtsa szét és rögzítse.

4. Helyezze el a két szétnyitott belső keret elemet az ábra szerint. Illessze össze a két elemet és rögzítse őket $M4 \times 8$ csavarokkal (fekete, rövidebb).

(Megjegyzés: Az összeillesztéskor a sarokelem egyik végét először a belső keret


megfelelő hornyába kell illeszteni, majd a másik végét. Ha beszerelés közben elakad, a kerethatár pozíciója megfelelően beállítható.)




A csavarokat csak akkor húzza meg, amikor a sarokelemeket mindkét végén a helyükre szerelte.

5. Miután meggyőződött arról, hogy a sarokelemen és a keret hosszúkás furatán lévő csavarok rögzítve vannak, fordítsa át a keretet úgy, hogy a rögzítőcsattal ellátott oldala felfelé és hátrafelé nézzen. Vegye ki a középső függőleges rudat, döntse meg és csavarja be a belső keret belsejében lévő szerelőfurat pozíciójába. Nyomja erősen a keretet, és műanyag szegecsekkel rögzítse a középső függőleges rudat.

(Megjegyzés: A műanyag szegecsek először szétválaszthatók, majd meghúzhatók.)




1. Illessze be a függőleges rúd furatát.
2. Illessze be a műanyag szegecsek csapjait.




A műanyag szegecsek beszerelési pozíciója


6. Szerelje össze a belső keret összekötő elemeit az ábra szerint, és húzza meg a csavarokat (M4 × 8).



Figyelem: A keret emelésekor két személy emelje azt a keret rövid oldalánál, ne a hosszú oldal középső illesztésénél vagy a középső függőleges rúdnál.



Helyes emelési pozíció




Helytelen emelési pozíció

7. Húzzon kesztyűt, és két személy emelje ki a vásznat a csomagolódobozból.

8. Tekerje le a vetítívásznat az alátétkendőre, és ellenőrizze a vászonfelületet.

(Megjegyzés: Ne fordítsa át vagy ne hajlítsa meg közvetlenül a sarkokat, mivel ez meghajlíthatja a vászon felületét.)




9. Két személy álljon a vászon szélességi irányának két oldalán, és az ábrán látható sorrend szerint fordítsa át a vásznat lefelé.


(Megjegyzés: Ügyeljen a mozdulat mértékére és erejére, hogy elkerülje a vászon meghajlását.)



(1) Emelje meg a vászon szélesebb élét.



(2) Lassan húzza át a másik oldalra.



(3) Tartsa a vásznat, hogy elkerülje a meghajlást.




(4) A vászon átfordítása befejezve.

10. Helyezze be az üvegszálás rudat a vászon négy oldalába, ügyelve a hosszú és a rövid oldalak megkülönböztetésére.

(Megjegyzés: A két hosszabb üvegszálás rudat a vászon két szélesebb oldalába kell behelyezni, a négy rövidebb üvegszálás rudat pedig a vászon hosszú oldalába.)




Megjegyzés: A művelethez viseljen kesztyűt. Az üvegszálás rúd befűzése előtt távolítsa el a bőrvégződést az üvegszálás rúdról. Oldalról finoman megnyomhatja a szövet szélét, és kinyithatja a szövettartót.




11. Helyezze be a húzórudat a vászon négy oldalába, ügyelve a húzórud elejének, hátuljának és hosszának megkülönböztetésére.

(Megjegyzés: A két hosszabb húzórudat a vászon két szélesebb oldalába kell befűzni, a négy rövidebb húzórudat pedig a vászon hosszú oldalába.)



12. Két személy vízszintesen emelje meg a belső keretet és helyezze a vászon alapjára, beállítva a belső keret helyzetét úgy, hogy középre kerüljön.



13. Fordítsa át a húzórudat, állítsa be a húzórúd helyzetét úgy, hogy a húzórúdon lévő horog nagyjából a belső kereten lévő csattal igazodjon, és akassza fel a csatot a horogra anélkül, hogy szorosan lenyomná.


Először fordítsa át a húzórudat a belső keretre, majd végezze el a csat rögzítését. Először a bal és a jobb rövid oldali kereteken lévő csatokat rögzítse, majd a hosszú oldali csatokat. Óvatosan járjon el a csat lenyomásakor, mivel a csat visszapattanhat.

14. Külső keret felszerelése.

Először szerelje fel a külső keret sarokelemeit és összekötő elemeit a külső keretre az ábra szerint. Húzza fel az összes külső keret a belső keret hornyaira anélkül, hogy rögzítené azokat. Először a hosszú oldalt, majd a rövid oldalt szerelje fel.

Vegye ki az M4 × 4 csavarokat a tartozékok zacskójából, és szerelje be őket az ① pozícióba az ábra szerint (először rögzítse a csavarokat a négy sarkon, ellenőrizze az illesztéseket, majd húzza meg őket). Vegye ki az M4 × 4 csavarokat, és rögzítse a külső keret a ② pozícióban az ábra szerint.

(Megjegyzés: A sarok- vagy összekötő elemek beszerelésekor a csavarokat ideiglenesen nem kell meghúzni.)



Külső keret szerelési horony / sarok részlet


A belső keretre szerelt külső keret

Telepítési módszer


Ez a telepítési módszer csak a lézer TV vászon telepítésére vonatkozik. Kérjük, használja ezt a módszert a lézer TV telepítési útmutatójával együtt a telepítési folyamat során. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a fal fúrható, és a teherbírása nagyobb, mint 50 kg.

1. Vetítsen egy téglalap alakú képet a telepítési pozíció közepére, és mérőszalaggal határozza meg a vetített kép alsó élének hosszát – DL (100": 2213 mm), ügyelve arra, hogy a kép alsó éle vízszintes legyen (a talajhoz viszonyítva).

(A vászon méretét lásd a „Műszaki paraméterek” részben.)




2. Jelölje meg a fúrési pontokat. A vetített kép rögzített élétől jobbról balra mérje le L1-et (100": 750 mm) referenciapontként A1; ettől függőlegesen lefelé 116 mm-re fúrési pont A2; ettől függőlegesen lefelé 32 mm-re fúrési pont A3.




3. Az A2 és A3 pontokat alapul véve jelölje meg a B2 és B3 pontokat 713 mm-rel vízszintesen balra.


(Vegye figyelembe, hogy az A2, B2 és C2 pontoknak ugyanazon a vízszintes vonalon kell lenniük, és ugyanez vonatkozik az A3, B3 és C3 pontokra is.)



4. Fúrjon lyukakat a 4 fúrési ponton 8 mm átmérőjű fúrószárral, legalább 65 mm fúrési mélységgel.



5. Üsse be a tipliket a falon az ötödik és kilencedik lyukba.




Megjegyzés: A falra szerelt csatlakozót a belső keret falra néző oldalán lévő hornyba kell illeszteni.


6. Tolja a vászon felső élét a fali tartóba. Ezen folyamat során enyhén döntse kifelé a vásznat (kb. 3°-kal), és óvatosan engedje el.

** Ha a vászon magassága nem megfelelő, állítsa be újra a fali tartó lyukpozícióját.*

7. Ellenőrizze, hogy a vetítévászon kitöltött-e, és győződjön meg arról, hogy a kép megjelenítése normális.



8. Távolítsa el a vászon alatti 3 tépőzár B oldalának kétoldalas ragasztó védőpapírját, helyezze vissza a vásznat a falra. Nyomja meg és rögzítse a tépőzárát a telepítés befejezéséhez.



Gyakran ismételt kérdések

1. Miből készült a vetítővászon?

Ez a termék alumíniumötvözet keretből, polimer gyantából (többrétegű optikai szerkezettel és nanorészecskékkel) és nejlonból készült.

2. A vetítővászon tömege.

A vászon nettó tömege 14 kg, a vászon bruttó tömege (a csomagolással együtt) 25 kg.

3. Üzemeltetési környezet.

Beltéri használatra, a hőmérséklet $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, a páratartalom pedig $50\pm 20\%$ RH.

Optikai vászonként ez a termék többrétegű optikai szerkezetet és nanorészecskéket tartalmaz, amelyek elnyelik a környezeti fényt, és világos szobában nagymértékben javítják a kép kontrasztját és színtelítettségét. Javasolt filmeket és tévét nézni a szobában felkapcsolt lámpák és természetes fény mellett, de nem a szabadban, napsütésben.

4. Tárolási feltételek.

Tárolási hőmérséklet: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Tárolási páratartalom: $30\% \sim 70\%$ RH

5. A vetítővászon karbantartása.

Ne érintse meg kézzel a vászon felületét, hogy elkerülje az ujjlenyomatok vagy lenyomatok keletkezését. Ha por vagy folt van rajta, kérjük, tiszta, puha, szőszmentes, kis mennyiségű alkoholt tartalmazó kendővel törölje le a vászon felületét.



Olvassa be a QR-kódot további nyelvekért és a telepítési videó megtekintéséhez.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Prága 9 - Libeň
Csehország
www.sunnysoft.hu



100'' UST ALR Screen

Manual de instrucțiuni

Cuprins

Declinarea responsabilității	3
Drepturi de autor	3
Atenție	3
Avertizare	4
Întreținerea ecranului	4
Repararea ecranului	4
Protecția vederii	5
Cultivarea unor obiceiuri sănătoase	6
Descrierea produsului	6
Conținutul pachetului	9
Asamblarea ecranului	11
Metoda de instalare	18
Întrebări frecvente	22

Declinarea responsabilității

XGIMI Technology Co.,Ltd nu face, în mod explicit sau implicit, nicio declarație și nu oferă nicio garanție privind conținutul acestui document.

XGIMI Technology Co.,Ltd își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a modifica conținutul acestui document în orice moment, fără notificare prealabilă.

Vă rugăm să consultați cerințele comenzii dumneavoastră pentru modelul ecranului.

Drepturi de autor

Drepturile de autor aparțin XGIMI Technology Co.,Ltd.

Fără permisiunea scrisă prealabilă a XGIMI Technology Co.,Ltd, nicio parte a acestei publicații nu poate fi copiată, transmisă sau transcrisă sub nicio formă, nicio parte nu poate fi stocată într-un sistem de regăsire a datelor și nu poate fi tradusă în nicio limbă sau limbaj de programare.

Atenție

Vă mulțumim că ați ales ecranul XGIMI 100" UST ALR.

Acest produs este fabricat din materiale optice ecologice, având la bază „structura optică Fresnel”, iar toți indicatorii au atins nivelul internațional avansat.

Aspectul este realizat din pânză de nailon cu o ramă din aliaj de aluminiu proiectată profesional, ceea ce transformă ecranul într-o operă de artă în casa dumneavoastră.

Împreună cu un proiector laser (sau LED), nu este restricționat de lumina ambientală, permițându-vă să vă bucurați de calitatea perfectă a imaginii unui cinematograf chiar la dumneavoastră acasă.

Pentru a înțelege pe deplin caracteristicile acestui produs și pentru a obține cele mai bune performanțe, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Avertizare

- Nu așezați acest produs pe un cărucior, suport sau masă instabilă. Dacă produsul cade pe sol, poate provoca daune grave și vătămări corporale.
- Nu zgâriați și nu atingeți ecranul cu obiecte dure și nu atingeți direct partea frontală a ecranului cu obiecte dure.
- Nu expuneți ecranul la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați ecranul în apropierea materialelor inflamabile, explozive sau a altor bunuri periculoase.

Întreținerea ecranului

În timpul utilizării, puteți folosi o lavetă fără scame îmbibată în etanol pentru a șterge ușor ecranul și rama, sau o lavetă moale din bumbac fără scame pentru a îndepărta praful și alte impurități.

Repararea ecranului

Vă rugăm să nu încercați să reparați singur acest produs și să încredințați reparația unor tehnicieni profesioniști.

Protecția vederii

Următoarele sugestii sunt oferite ca referință:

Când trebuie să urmăriți un program o perioadă îndelungată, vă rugăm să vă odihniți frecvent ochii.

- Priviți frecvent în afara cadrului ecranului, fixați un punct în depărtare și lăsați-vă ochii să se odihnească.
- Clipiți des pentru a evita uscarea ochilor.
- Păstrați ecranul curat.
- Reduceți strălucirea și reflexiile:
 - Așezați ecranul cu latura spre fereastră sau sursa de lumină.
 - Folosiți draperii, obloane sau jaluzele pentru a reduce lumina din încăpere.
 - Folosiți lămpi de lucru.
 - Modificați unghiul de vizionare al ecranului.
 - Folosiți un filtru antireflex.
 - Folosiți o copertină pentru ecran, cum ar fi o placă decorativă care iese în afară de la marginea superioară a ecranului.
 - Evitați reglarea ecranului la un unghi de vizionare necorespunzător.

Cultivarea unor obiceiuri sănătoase

- Cultivarea următoarelor obiceiuri vă poate ajuta să fiți mai relaxat în timpul vizionării:
- Faceți pauze regulate.
- Efectuați câteva exerciții de întindere.
- Respirați aer curat cât mai des posibil.
- Faceți sport regulat pentru a vă menține sănătos.

Descrierea produsului

Caracteristici

- Adoptă o nouă generație de structură optică Fresnel pentru a preveni eficient interferențele luminoase și oferă o imagine pură de 120 inch pentru o experiență vizuală impresionantă.
- Conține o varietate de straturi optice cu nanostructură care îmbunătățesc semnificativ contrastul, claritatea și exprimarea culorilor imaginii, îmbunătățind experiența de vizionare.
- Ecranul este realizat în principal din materiale optice ecologice, care vă pot asigura sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, în timp ce vă bucurați de o experiență audio-vizuală la nivel de cinematograful.

Parametri tehnici


Categorie	Model ecran		P165S
	Parametri		
Aplicație	Greutate netă		14 Kg
Parametri optici	Câștig maxim		≥ 1.5
	Uniformitatea câștigului		$\geq 75\%$
	Rata de blocare a luminii ambientale		$\geq 82\%$
Specificații	Dimensiune imagine	Lungime	2213 mm
		Lățime	1244 mm
	Dimensiune ecran	Lungime	2245 mm
		Lățime	1276 mm
	Raport de aspect		16:9
	Grosime		28.9 mm

*Cele de mai sus reprezintă doar o parte dintre principalele specificații ale produsului. Vă rugăm să determinați dimensiunea corespunzătoare în funcție de cerințele comenzii dumneavoastră.

*O ușoară abatere a dimensiunii ecranului, dacă există, reprezintă o eroare normală de instalare și măsurare. Vă rugăm să o utilizați fără griji.

*Designul poate fi modificat fără notificare prealabilă.


Vedere explodată



- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| 1. Ramă interioară | 2. Ramă exterioară latură lungă-A | 3. Element de îmbinare a ramei interioare |
| 4. Tijă de tensionare latură lungă | 5. Ramă exterioară latură lungă-B | 6. Tijă de tensionare latură scurtă |
| 7. Ramă exterioară latură scurtă | 8. Conector ramă exterioară | 9. Pânză ecran |
| 10. Tijă verticală centrală | 11. Element de îmbinare a ramei exterioare | |

Conținutul pachetului

Aspectul prezentat în acest manual este doar o diagramă schematică. Vă rugăm să luați în considerare bunurile achiziționate. După despachetare, verificați cu atenție lista produselor.



A. Componentă ramă interioară
×2

D. Tijă verticală centrală ×2

G. Șuruburi M4-16 ×8 (2 buc.
preinstalate)

B. Ramă exterioră ×6


E. Tijă din fibră de sticlă ×6

H. Șuruburi M4-8 ×16 (8 buc.
preinstalate)


C. Tijă de tensionare ×6

F. Nit din plastic ×8


I. Șuruburi M4-4 ×44



A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Elemente de îmbinare a ramei interioare ×2

D. Suport de perete ×2

G. Șurub cu diblu ×6

B. Pânză ecran ×1

E. Lavetă fără scame ×1

H. Șervețel cu alcool ×1

C. Manual ×1

F. Mănuși ×2

I. Conector ramă exterioară ×4,
Element de îmbinare a ramei exterioare ×2



Notă: Accesoriile prezentate în diagrama de mai sus pot fi diferite de bunurile achiziționate; specificațiile produsului sau conținutul manualului pot fi modificate fără notificare prealabilă din cauza actualizării funcțiilor produsului.

Asamblarea ecranului

Sfaturi: Întindeți pânza de protecție pregătită în cutia de ambalare pe o suprafață curată și plată și asamblați rama interioară pe pânza de protecție.


1. Desfășurați componenta ramei interioare. Scoateți o componentă a ramei interioare din cutia de ambalare și acordați atenție orientării poziționării ramei interioare. După ce v-ați asigurat că componentele ramei interioare sunt plate, desfășurați rama interioară conform imaginii.

(Notă: Vă rugăm să nu îndepărtați banda de blocare.)




2. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul de pe orificiul lung al ramei interioare și glisați-l spre celălalt capăt, apoi strângeți-l din nou. Folosiți șuruburi M4 × 16 (mai lungi, alb-argintii) pentru a fixa celelalte trei orificii filetate. Fixați colțurile ramei interioare cu șuruburi M4 × 8 (negre, mai scurte).

Notă: La glisare, rama trebuie să fie aliniată (aproximativ la același nivel pe ambele părți). Vă rugăm să nu deșurubați complet șurubul. Ridicați cu mâinile îmbinarea din mijloc din spate, ajustați înălțimea și direcțiile sus-jos până când conectorul glisează complet spre dreapta.



3. Scoateți o altă ramă interioară conform pașilor 1–2, desfășurați-o și fixați-o.
4. Așezați cele două componente desfășurate ale ramei interioare conform figurii. Asamblați cele două componente și fixați-le cu șuruburi M4 × 8 (negre, mai scurte).
(Notă: La asamblare, un capăt al codului de colț trebuie introdus mai întâi în


canelura corespunzătoare a ramei interioare, apoi celălalt capăt. Dacă se blochează în timpul instalării, poziția marginii ramei poate fi ajustată corespunzător.)




Fixați șuruburile după instalarea pieselor de colț la ambele capete.

5. După ce ați confirmat blocarea șururilor de pe codul de colț și de pe orificiul lung al ramei, întoarceți rama astfel încât partea cu clema de blocare să fie orientată în sus și în spate. Scoateți tija verticală centrală, înclinați-o și înșurubați-o în orificiul de instalare din interiorul ramei interioare. Apăsați ferm rama și fixați tija verticală centrală cu nituri din plastic.

(Notă: Niturile din plastic pot fi mai întâi separate și apoi strânse.)




1. Introduceți orificiul tijei verticale a certificatului.
2. Introduceți pinii niturilor din plastic.




Poziția de instalare a niturilor din plastic


6. Asamblați elementele de îmbinare a ramei interioare conform imaginii și strângeți șuruburile ($M4 \times 8$).



Atenție: Când ridicați rama, două persoane trebuie să o ridice de pe marginea scurtă a ramei, nu de la îmbinarea din mijloc a marginii lungi sau de pe tija verticală din mijloc.



Poziție corectă de ridicare




Poziție incorectă de ridicare

7. Purtați mănuși și ridicați ecranul din cutia de ambalare cu două persoane.


8. Desfășurați pânza ecranului pe pânza de protecție și verificați suprafața ecranului.

(Notă: Vă rugăm să nu îndoiiți sau să răsuciți direct colțurile, deoarece acest lucru poate îndoii suprafața pânzei ecranului.)




9. Două persoane stau de o parte și de alta a ecranului pe direcția lățimii și întorc ecranul cu fața în jos conform ordinii prezentate în diagramă.

(Notă: Controlați amplitudinea și forța mișcării pentru a preveni îndoirea ecranului.)




10. Introduceți tija din fibră de sticlă în cele patru laturi ale pânzei ecranului, acordând atenție diferențierii laturilor lungi și scurte.

(Notă: Două tije mai lungi din fibră de sticlă se introduc pe ambele laturi late ale pânzei ecranului, iar patru tije mai scurte din fibră de sticlă se introduc pe latura lungă a ecranului.)




Notă: Vă rugăm să purtați mănuși în timpul operațiunii. Înainte de a introduce tija din fibră de sticlă, îndepărtați capul de piele de pe tija din fibră de sticlă. Puteți apăsa ușor marginea pânzei dintr-o parte și deschide buzunarul din pânză.




11. Introduceți tija de tensionare în cele patru laturi ale pânzei ecranului, acordând atenție diferențierii părții din față, din spate și a lungimii tijei de tensionare.

(Notă: Două tije de tensionare mai lungi se introduc pe ambele laturi late ale pânzei ecranului, iar patru tije de tensionare mai scurte se introduc pe latura lungă a pânzei ecranului.)



12. Două persoane ridică rama interioară orizontal și o așază pe substratul ecranului, ajustând poziția ramei interioare pentru a o centra.



13. Întoarceți tija de tensionare, ajustați poziția tijei astfel încât cârligul de pe tijă să fie aproximativ aliniat cu clema de pe rama interioară, și agățați clema pe cârlig fără a o apăsa ferm.


În primul rând, întoarceți tija de tensionare peste rama interioară și apoi efectuați operațiunea de fixare a clemelor. Fixați clemele de pe ramele laturilor scurte din stânga și din dreapta, apoi fixați clemele de pe laturile lungi. Aveți grijă când apăsați pe clemă, deoarece aceasta poate sări înapoi.

14. Instalarea ramei exterioare.

Mai întâi, instalați piesele de colț ale ramei exterioare și piesele de îmbinare pe rama exterioară, așa cum se arată în imagine. Strângeți toate ramele exterioare în canalele ramei interioare fără a le fixa. Instalați mai întâi latura lungă și apoi latura scurtă.

Scoateți șuruburile $M4 \times 4$ din pungă cu accesorii și instalați-le în poziția ①, așa cum se arată în diagramă (fixați mai întâi șuruburile în cele patru colțuri, verificați îmbinările și apoi strângeți-le). Scoateți șuruburile $M4 \times 4$ și fixați rama exterioară în poziția ②, așa cum se arată în diagramă.

(Notă: La instalarea pieselor de colț sau de îmbinare, șuruburile nu se strâng temporar.)



Canalul de instalare a ramei exterioare / detaliu de colț


Rama exterioară asamblată pe rama interioară

Metodă de instalare


Această metodă de instalare este destinată numai instalării ecranului Laser TV. Vă rugăm să utilizați această metodă împreună cu instrucțiunile de instalare ale Laser TV în timpul procesului de instalare. Înainte de instalare, vă rugăm să confirmați că peretele poate fi perforat și că are o capacitate portantă mai mare de 50 kg.

1. Proiectați o imagine dreptunghiulară în centrul poziției de instalare și utilizați o ruletă pentru a determina lungimea marginii inferioare a imaginii proiectate – DL (100": 2213 mm), asigurându-vă că marginea inferioară a imaginii este orizontală (raportat la sol).


(Consultați „Parametri tehnici” pentru dimensiunea ecranului.)




2. Marcați punctele de găurire. Luați marginea fixă a imaginii proiectate de la dreapta la stânga L1 (100": 750 mm) ca punct de referință A1; de la acesta, 116 mm vertical în jos, ca punct de găurire A2; de la acesta, 32 mm vertical în jos, ca punct de găurire A3.




3. Luând A2 și A3 ca repere, marcați B2 și B3 la 713 mm orizontal spre stânga.
(Rețineți că A2, B2 și C2 trebuie să fie pe aceeași linie orizontală, la fel și A3, B3 și C3.)



4. Dați găuri în cele 4 puncte de găurire cu un burghiu cu diametrul de 8 mm și o adâncime de găurire de cel puțin 65 mm.



5. Introduceți diblurile expandabile în a cincea și a noua gaură din perete.




Notă: Suportul de prindere pe perete trebuie introdus în canalul de pe partea dinspre perete a ramei interioare.


6. Împingeți marginea superioară a ecranului în suportul de perete. În timpul acestui proces, înclinați ușor ecranul spre exterior (aproximativ 3°) și eliberați-l cu grijă.

** Dacă înălțimea ecranului nu este corespunzătoare, reajustați poziția găurilor suportului de perete.*

7. Verificați dacă imaginea proiectată este completă și asigurați-vă că afișajul este normal.



8. Îndepărtați hârtia de protecție a adezivului dublu de pe partea B a celor 3 benzi de Velcro de sub ecran, puneți ecranul înapoi pe perete. Apăsăți și fixați banda de Velcro pentru a finaliza instalarea.



Întrebări frecvente

1. Din ce este fabricat ecranul?

Acest produs este fabricat din ramă din aliaj de aluminiu, rășină polimerică (incluzând o structură optică multistrat și nanoparticule) și nailon.

2. Greutatea ecranului.

Greutatea netă a ecranului este de 14 kg, iar greutatea brută a ecranului (incluzând ambalajul) este de 25 kg.

3. Mediul de utilizare.

Pentru utilizare în interior, temperatura este de $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, iar umiditatea este de $50 \pm 20\%$ RH.

Ca ecran optic, acest produs conține o structură optică multistrat și nanoparticule care pot absorbi lumina ambientală și pot îmbunătăți considerabil contrastul și saturația culorilor imaginii afișate într-un mediu luminos. Este recomandat să vizionați filme și televiziune în încăperi cu lumini aprinse și lumină naturală, dar nu în aer liber la soare.

4. Condiții de depozitare.

Temperatura de depozitare: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Umiditatea de depozitare: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Întreținerea ecranului.

Nu atingeți suprafața ecranului cu mâinile pentru a evita lăsarea de amprente sau pete. Dacă există praf sau pete, vă rugăm să ștergeți suprafața ecranului cu o lavetă curată, moale, fără scame, care conține o cantitate mică de alcool.



Scanați codul QR pentru alte limbi și pentru a vedea videoclipul de instalare.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praga 9 - Libeň
Republica Cehă
www.sunnysoft.ro



100'' UST ALR Screen

Navodila za uporabo

Kazalo vsebine

Izjava o omejitvi odgovornosti	3
Avtorske pravice	3
Pozor	3
Opozorilo	4
Vzdrževanje platna	4
Popravilo platna	4
Zaščita vida	5
Razvijanje dobrih življenjskih navad	6
Opis izdelka	6
Vsebina embalaže	9
Sestavljanje platna	11
Način namestitve	18
Pogosta vprašanja	22

Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba XGIMI Technology Co.,Ltd ne daje izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev glede vsebine tega dokumenta.

Družba XGIMI Technology Co.,Ltd si pridržuje pravico, da to publikacijo kadar koli spremeni in prilagodi vsebino tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Za model platna si oglejte zahteve svojega naročila.

Avtorske pravice

Avtorske pravice pripadajo družbi XGIMI Technology Co.,Ltd.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe XGIMI Technology Co.,Ltd se nobenega dela te publikacije ne sme kopirati, prenašati ali prepisovati v kakršni koli obliki, prav tako se noben del ne sme shranjevati v sistemu za iskanje ali prevajati v kateri koli jezik ali računalniški jezik.

Pozor

Zahvaljujemo se vam za izbiro platna XGIMI 100" UST ALR Screen.

Ta izdelek je izdelan iz okolju prijaznih optičnih materialov, z „Fresnelovo optično strukturo“ kot jedrom, vsi kazalniki pa so dosegli mednarodno napredno raven.

Videz je izdelan iz najlonske tkanine s profesionalno oblikovanim okvirjem iz aluminijeve zlitine, zaradi česar je platno umetniško delo v vašem domu.

V kombinaciji z laserskim (ali LED) projektorjem ni omejen z okoliško svetlobo, kar vam omogoča, da doma uživata v popolni kakovosti slike domačega kina.

Da bi v celoti razumeli značilnosti tega izdelka in dosegli najboljše delovanje, pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Opozorilo

- Tega izdelka ne postavljajte na nestabilen voziček, stojalo ali mizo. Če izdelek pade na tla, lahko povzroči resno škodo in telesne poškodbe.
- Ne praskajte ali se dotikajte platna s trdimi predmeti in se s trdimi predmeti ne dotikajte neposredno sprednjega dela platna.
- Platna ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Platna ne postavljajte v bližino vnetljivih, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi.

Vzdrževanje platna

Med uporabo lahko platno in okvir nežno obrišete s krpo brez prahu, namočeno v etanol, ali z mehko bombažno krpo brez prahu odstranite prah in druge nečistoče.

Popravilo platna

Tega izdelka ne poskušajte popraviti sami, popravilo zaupajte strokovnim tehnikom.

Zaščita vida

Naslednji predlogi so vam v pomoč:

Kadar morate dolgo časa gledati program, pogosto spočijte oči.

- Pogosto pogledajte z očmi izven okvirja monitorja, opazujte neko točko v daljavi in spočijte oči.
- Pogosto mežikajte, da se izognete suhim očem.
- Platno ohranjajte čisto.
- Zmanjšajte bleščanje in odseve:
 - Platno postavite tako, da je obrnjeno bočno proti oknu ali svetlobnemu viru.
 - Uporabljajte zavese, polkna ali rolete za zmanjšanje notranje svetlobe.
 - Uporabljajte delovne luči.
 - Spremenite kot gledanja platna.
 - Uporabite filter proti bleščanju.
 - Uporabite senčnik platna, na primer dekorativno ploščo, ki izstopa z zgornjega roba platna.
 - Izogibajte se nastavitvi platna v slab kot gledanja.

Razvijanje dobrih življenjskih navad

- Razvijanje naslednjih življenjskih navad vam lahko omogoči bolj sproščeno gledanje:
- Delajte redne odmore.
- Izvajajte nekaj raztezalnih vaj.
- Kar najpogosteje dihaite svež zrak.
- Redno telovadite, da ostanete zdravi.

Opis izdelka

Lastnosti

- Uporablja novo generacijo zasnove Fresnelove optične strukture, ki učinkovito preprečuje motnje svetlobe in zagotavlja čisto 120-palčno sliko za izjemen vizualni užitek.
- Vsebuje različne optične plasti z nanostrukturo, ki znatno izboljšajo kontrast, ostrino in barvno izraznost slike ter izboljšajo izkušnjo gledanja.
- Platno je izdelano predvsem iz okolju prijaznih optičnih materialov, ki lahko zagotavljajo zdravje vas in vaše družine, medtem ko uživete v avdiovizualni izkušnji na ravni kinodvorane.

Tehnični parametri


Kategorija	Model platna		P165S
	Parametri		
Uporaba	Neto teža		14 Kg
Optični parametri	Vršni dobitek		≥ 1.5
	Enakomernost dobitka		$\geq 75\%$
	Stopnja blokiranja okoliške svetlobe		$\geq 82\%$
Specifikacije	Velikost slike	Dolžina	2213 mm
		Širina	1244 mm
	Velikost platna	Dolžina	2245 mm
		Širina	1276 mm
	Razmerje stranic		16:9
	Debelina		28.9 mm

*Zgoraj so navedene le nekatere glavne specifikacije izdelka. Ustrezno velikost določite glede na zahteve svojega naročila.

*Manjše odstopanje v velikosti platna, če obstaja, je običajna napaka pri namestitvi in merjenju. Brez skrbi ga uporabljajte.

*Zasnova se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.


Razstavljen pogled



- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Notranji okvir | 2. Zunanji okvir dolge stranice-A | 3. Spojni del notranjega okvirja |
| 4. Vezna palica dolge stranice | 5. Zunanji okvir dolge stranice-B | 6. Vezna palica kratke stranice |
| 7. Zunanji okvir kratke stranice | 8. Spoj zunanjega okvirja | 9. Platno |
| 10. Sredinski navpični drog | 11. Spojni del zunanjega okvirja | |

Vsebina embalaže

Videz v tem priročniku je le shematski prikaz. Veljajo kupljeni izdelki. Po odpakiranju natančno preverite seznam izdelkov.



A. Komponenta notranjega okvirja $\times 2$

D. Sredinski navpični drog $\times 2$

G. Vijaki M4-16 $\times 8$ (2 kosa prednameščena)

B. Zunanji okvir $\times 6$


E. Drog iz steklenih vlaken $\times 6$

H. Vijaki M4-8 $\times 16$ (8 kosov prednameščenih)


C. Vezna palica $\times 6$

F. Plastična kovica $\times 8$


I. Vijaki M4-4 $\times 44$



A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Spojni deli notranjega okvirja
×2

B. Platno ×1

C. Priročnik ×1

D. Stenski nosilec ×2

E. Krpa brez prahu ×1

F. Rokavice ×2

G. Raztezni vijak ×6

H. Alkoholni robček ×1

I. Spoj zunanjega okvirja ×4,
Spojni del zunanjega okvirja ×2



Opomba: Pripomočki, prikazani na zgornjem diagramu, se lahko razlikujejo od kupljenega blaga; specifikacije izdelka ali vsebina priročnika se lahko zaradi nadgradnje funkcij izdelka spremenijo brez predhodnega obvestila.

Sestavljanje platna

Nasveti: Podlogo, pripravljeno v embalažni škatli, razgrnite na čista in ravna tla ter notranji okvir sestavite na podlogi.


1. Razgrnite komponento notranjega okvirja. Iz embalažne škatle vzemite eno komponento notranjega okvirja in bodite pozorni na usmerjenost postavitve notranjega okvirja. Ko zagotovite, da so komponente notranjega okvirja ravne, razgrnite notranji okvir, kot je prikazano na sliki.

(Opomba: Ne odstranjujte zaklepnega traku.)



2. Z izvijačem odvijte vijak na podolgovati luknji notranjega okvirja in ga potisnite na drugi konec, nato ga ponovno privijte. Z vijaki $M4 \times 16$ (daljši, srebrno beli) pritrдите preostale tri navojne luknje. Vogale notranjega okvirja pritrдите z vijaki $M4 \times 8$ (črni, krajši).

Opomba: Med potiskanjem mora biti okvir poravnan (približno enako na obeh straneh). Vijaka ne odvijte popolnoma. Z rokami dvignite srednji spoj z zadnje strani, prilagajte višino in smer gor in dol, dokler konektor ne zdrsne do konca v desno.




3. Vzemite še en notranji okvir kot v koraku 1–2, ga razgrnite in pritrдите.

4. Razgrnjeni komponenti notranjega okvirja postavite, kot je prikazano na sliki. Komponenti spojite in ju pritrдите z vijaki $M4 \times 8$ (črni, krajši).

(Opomba: Pri spajanju je treba en konec vogalnega elementa najprej vstaviti v ustrezno utor notranjega okvirja, nato pa še drugi konec. Če se med namestitvijo


zatakne, je mogoče položaj roba okvirja ustrezno prilagoditi.)




Po namestitvi vogalnih delov na obeh koncih na svoja mesta pritrdite vijake.

5. Po potrditvi zaklepa vijakov na vogalnem elementu in podolgovati luknji okvirja obrnite okvir tako, da je stran z zaklepno zaponko obrnjena navzgor in nazaj. Vzemite sredinski navpični drog, ga nagnite in privijte v luknjo za namestitev znotraj notranjega okvirja. Tesno pritisnite okvir in pritrdite sredinski navpični drog s plastičnimi kovicami.

(Opomba: Plastične kovice je mogoče najprej ločiti in nato zategniti.)




1. Vstavite v luknjo navpičnega droga.
2. Vstavite zatiče plastičnih kovic.




Položaj namestitve plastičnih kovic


6. Sestavite spojne dele notranjega okvirja, kot je prikazano, in privijte vijake ($M4 \times 8$).



Pozor: Pri dvigovanju okvirja morata dve osebi dvigniti okvir s krajšega roba, ne pa s srednjega spoja dolgega roba ali s srednjega navpičnega droga.



Pravilen položaj dvigovanja




Napačen položaj dvigovanja

7. Nadenite si rokavice in z dvema osebama dvignite platno iz embalažne škatle.

8. Razvijte platno na podlogi in preverite površino platna.

(Opomba: Vogalov ne obračajte ali upogibajte neposredno, ker lahko upognete površino platna.)




9. Dve osebi stojita vsaka na svoji strani v smeri širine platna in platno obrneta z licem navzdol po vrstnem redu, prikazanem na diagramu.


(Opomba: Nadzorujte obseg in moč gibanja, da preprečite upogibanje platna.)



(1) Dvignite širši rob platna.



(2) Počasi ga povlecite proti drugi strani.



(3) Pridržite platno, da preprečite upogibanje.




(4) Obračanje platna je zaključeno.

10. Drog iz steklenih vlaken vstavite v štiri strani platna, pri čemer bodite pozorni na razlikovanje med dolgimi in kratkimi stranicami.

(Opomba: Dva daljša droga iz steklenih vlaken se vstavita na obeh širših stranicah platna, štiri krajši drogovi iz steklenih vlaken pa na dolgi stranici platna.)




Opomba: Pri delu nosite rokavice. Pred vstavljanjem droga iz steklenih vlaken z droga odstranite usnjeno kapico. Rob tkanine lahko nežno pritisnete s strani in odprete vrečo iz tkanine.




11. Vezno palico vstavite v štiri strani platna, pri čemer bodite pozorni na razlikovanje sprednje in zadnje strani ter dolžine vezne palice.

(Opomba: Dve daljši vezni palici se vstavita na obeh širših stranicah platna, štiri krajše vezne palice pa na dolgi stranici platna.)



12. Dve osebi vodoravno dvigneta notranji okvir in ga položita na podlago platna ter prilagodita položaj notranjega okvirja, da ga centrirata.



13. Obrnite vezno palico, prilagodite položaj vlečne palice tako, da je kavelj na vlečni palici približno poravnana z zaponko na notranjem okvirju, in zaponko obesite na kavelj, ne da bi jo tesno pritisnili.


Najprej obrnite vezno palico na notranji okvir in nato izvedite zapenjanje zaponk. Najprej zapnite zaponke na levem in desnem kratkem okvirju, nato pa zaponke na dolgi stranici. Pri pritiskanju zaponke bodite previdni, saj se lahko odbije.

14. Namestitev zunanjega okvirja.

Najprej namestite kotne in vezne dele zunanjega okvirja na zunanji okvir, kot je prikazano na sliki. Zategnite vse zunanje okvirje na utore notranjega okvirja, ne da bi jih fiksno pritrdili. Najprej namestite dolgo stranico in nato kratko stranico.

Iz vrečke z dodatno opremo vzemite vijake $M4 \times 4$ in jih namestite na položaj ①, kot je prikazano na diagramu (najprej pritrdite vijake na štirih vogalih, preverite stike in jih nato zategnite). Vzemite vijake $M4 \times 4$ in pritrdite zunanji okvir na položaju ②, kot je prikazano na diagramu.

(Opomba: Pri nameščanju kotnih ali veznih delov vijakov začasno ne zategnite.)



Utor za namestitev zunanjega okvirja / podrobnost vogala


Zunanji okvir, sestavljen na notranjem okvirju

Način namestitve


Ta način namestitve je namenjen samo namestitvi platna za laserski TV. Ta način uporabljajte skupaj z navodili za namestitev laserskega TV med postopkom namestitve. Pred namestitvijo preverite, ali je stena primerna za vrtanje in ali je njena nosilnost večja od 50 kg.

1. V središču mesta namestitve projicirajte pravokotno sliko in z metrom določite dolžino spodnjega roba projicirane slike – DL (100": 2213 mm), pri čemer poskrbite, da je spodnji rob slike vodoraven (glede na tla).

(Glede velikosti platna glejte „Tehnične parametre“.)




2. Označite točke za vrtanje. Vzemite fiksni rob projicirane slike z desne proti levi L1 (100": 750 mm) kot referenčno točko A1; od te navpično navzdol 116 mm kot točko za vrtanje A2; od te navpično navzdol 32 mm kot točko za vrtanje A3.




3. Vzemite A2 in A3 kot izhodišče ter označite B2 in B3 713 mm vodoravno levo.


(Upoštevajte, da morajo biti A2, B2 in C2 na isti vodoravni črti, prav tako pa A3, B3 in C3.)



4. Na 4 točkah za vrtanje izvrtajte luknje s svedrom premera 8 mm in globino vrtanja najmanj 65 mm.



5. Razteznike (ekspanzijske vijake) zabijte v peto in deveto luknjo na steni.




Opomba: Stenski nosilec mora biti vstavljen v utor na stenski strani notranjega okvirja.


6. Potisnite zgornji rob platna v stensko obešalo. Med tem postopkom platno rahlo nagnite navzven (približno 3°) in nežno spustite.

** Če ugotovite, da višina platna ni ustrezna, ponovno prilagodite položaj lukenj stenskega obešala.*

7. Preverite, ali je projekcijska slika polna, in se prepričajte, da je prikaz normalen.



8. Odstranite zaščitni papir z dvostranskega lepilnega traku strani B 3 ježkov pod platnom, nato platno znova namestite na steno. Pritisnite in pritrdite ježke, da dokončate namestitev.



Pogosta vprašanja

1. Iz česa je izdelano platno?

Ta izdelek je izdelan iz okvirja iz aluminijeve zlitine, polimerne smole (vključno z večplastno optično strukturo in nanodelci) in najlona.

2. Teža platna.

Neto teža platna je 14 kg, bruto teža platna (vključno z embalažo) pa 25 kg.

3. Delovno okolje.

Za uporabo v zaprtih prostorih, temperatura je $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ in vlažnost je $50 \pm 20\%$ RH.

Kot optično platno ta izdelek vsebuje večplastno optično strukturo in nanodelce, ki lahko absorbirajo okoliško svetlobo in znatno izboljšajo kontrast in nasičenost barv prikaza slike v svetlem prostoru. Priporočljivo je gledati filme in televizijo v prostoru s prižganimi lučmi in naravno svetlobo, ne pa na prostem na soncu.

4. Pogoji shranjevanja.

Temperatura shranjevanja: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Vlažnost shranjevanja: $30\% \sim 70\%$ RH

5. Vzdrževanje platna.

Površine platna se ne dotikajte z rokami, da se izognete puščanju prstnih odtisov ali madežev. Če sta na njej prah ali madeži, površino platna obrišite s čisto, mehko krpo brez kosmov, navlaženo z majhno količino alkohola.



Skenirajte kodo QR za druge jezike in za ogled videoposnetka namestitve.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praga 9 - Libeň
Češka
www.sunnysoft.cz



100” UST ALR Screen

Ръководство за потребителя

Съдържание

Отказ от отговорност	3
Авторско право	3
Внимание	3
Предупреждение	4
Поддръжка на екрана	4
Ремонт на екрана	4
Защита на зрението	5
Изграждане на добри житейски навици	6
Описание на продукта	6
Списък с компоненти	9
Сглобяване на екрана	11
Метод на монтаж	18
Често задавани въпроси	22

Отказ от отговорност

XGIMI Technology Co., Ltd. не дава никакви изрични или подразбиращи се изявления или гаранции относно съдържанието на този документ.

XGIMI Technology Co., Ltd. си запазва правото да преразглежда тази публикация и да променя съдържанието на този документ по всяко време без предварително уведомление.

Моля, направете справка с изискванията на Вашата поръчка относно модела на екрана.

Авторско право

Авторското право принадлежи на XGIMI Technology Co., Ltd.

Без предварителното писмено разрешение от XGIMI Technology Co., Ltd. никоя част от тази публикация не може да бъде копирана, предавана или преписвана под каквато и да е форма, нито да бъде съхранявана в система за извличане на данни, нито превеждана на друг език или компютърен език.

Внимание

Благодарим Ви, че избрахте XGIMI 100” UST ALR Screen.

Този продукт е изработен от екологично чисти оптични материали, със „Френелова оптична структура“ в основата си, като всички показатели са постигнали международно напреднало ниво.

Външният вид е изпълнен от найлонов плат с професионално проектирана алуминиева сплавна рамка, което превръща екрана в произведение на изкуството у дома Ви.

В комбинация с лазерен (или LED) проектор той не е ограничен от околната светлина, което Ви позволява да се насладите на перфектно качество на картината на домашно кино у дома.

За да разберете напълно характеристиките на този продукт и да постигнете най-добра производителност, моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждение

- Не поставяйте този продукт върху нестабилна количка, стойка или маса. Ако продуктът падне на земята, това може да причини сериозни повреди и нараняване.
- Не драскайте и не докосвайте екрана с твърди предмети и не докосвайте предната страна на екрана директно с твърди предмети.
- Не излагайте екрана на слънчева светлина.
- Не поставяйте екрана близо до запалими, експлозивни и други опасни вещества.

Поддръжка на екрана

По време на употреба можете да използвате безпрашна кърпа, навлажнена с етанол, за да избършете внимателно екрана и рамката, или мека памучна кърпа без прах за избърсване на прах и други замърсявания.

Ремонт на екрана

Моля, не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами и поверете ремонта на професионални техници.

Защита на зрението

Следните препоръки са за Ваше сведение:

Когато се налага да гледате програма за дълго време, моля, давайете на очите си чести почивки.

- Често премествайте погледа си извън рамката на монитора, гледайте към точка в далечината и нека очите Ви си починат.
- Мигайте често, за да избегнете сухота в очите.
- Поддържайте екрана чист.
- Намалете отблясъците и отраженията:
 - Поставете екрана със страничната му част към прозореца или светлинния източник.
 - Използвайте завеси, щори или транспаранти, за да намалите вътрешната светлина.
 - Използвайте работно осветление.
 - Променете ъгъла на гледане на екрана.
 - Използвайте антирефлексен филтър.
 - Използвайте сенник за екрана, например декоративна плоча, излизаща от горния край на екрана.
 - Избягвайте настройването на екрана на неподходящ ъгъл на гледане.

Изграждане на добри житейски навици

- Изграждането на следните житейски навици може да Ви помогне да бъдете по-отпуснати при гледане:
- Правете редовни почивки.
- Правете разтягащи упражнения.
- Дишайте свеж въздух възможно най-често.
- Спортуйте редовно, за да поддържате здравето си.

Описание на продукта

Характеристики

- Възприема ново поколение Френелова оптична структура, която ефективно предотвратява смущенията от светлина и осигурява чиста картина с диагонал 120 инча за зашеметяващо визуално изживяване.
- Съдържа разнообразие от наноструктурни оптични слоеве, които значително подобряват контраста, яснотата и цветопрераждането на картината и подобряват изживяването при гледане.
- Екранът е изработен основно от екологично чисти оптични материали, които могат да гарантират здравето на Вас и Вашето семейство, докато се наслаждавате на аудио-визуално изживяване на ниво кинозала.

Технически параметри


Категория	Модел на екрана		P165S
	Параметри		
Приложение	Нетно тегло		14 Kg
Оптични параметри	Пиково усилване		≥ 1.5
	Равномерност на усилването		$\geq 75\%$
	Степен на блокиране на околната светлина		$\geq 82\%$
Спецификация	Размер на изображението	Дължина	2213 mm
		Ширина	1244 mm
	Размер на екрана	Дължина	2245 mm
		Ширина	1276 mm
	Съотношение на страните		16:9
	Дебелина		28.9 mm

*Горепосочените са само някои от основните спецификации на продукта. Моля, определете съответния размер според изискванията на Вашата поръчка.

*Леки отклонения в размера на екрана, ако има такива, са нормална грешка при монтаж и измерване. Моля, използвайте го спокойно.

*Дизайнът подлежи на промяна без предварително уведомление.


Разглобен изглед



- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Вътрешна рамка | 2. Дълга странична външна рамка-А | 3. Свързващ елемент на вътрешната рамка |
| 4. Дълга странична тяга | 5. Дълга странична външна рамка-В | 6. Къса странична тяга |
| 7. Къса странична външна рамка | 8. Съединение на външната рамка | 9. Платно |
| 10. Централна вертикална пръчка | 11. Свързващ елемент на външната рамка | |

СПИСЪК С КОМПОНЕНТИ

Външният вид в това ръководство е само схематично изображение. Меродавна е закупената от Вас стока. След разопаковане, моля, проверете внимателно списъка с компонентите.



A. Компонент на вътрешната рамка ×2

D. Централна вертикална пръчка ×2

G. Винтове M4-16 ×8 (2 бр. предварително монтирани)

B. Външна рамка ×6


E. Пръчка от фибростъкло ×6

H. Винтове M4-8 ×16 (8 бр. предварително монтирани)


C. Тяга ×6

F. Пластмасова нитова шпилка ×8


I. Винтове M4-4 ×44



A




B




C




D



E




F



G



H



I

A. Свързващи елементи на
вътрешната рамка ×2
D. Стенен носач ×2
G. Дюбел ×6

B. Платно ×1
E. Безпрашна кърпа ×1
H. Дезинфекционна кърпа ×1

C. Ръководство ×1
F. Ръкавици ×2
I. Съединение на външната
рамка ×4, Свързващ елемент на
външната рамка ×2



Забележка: Аксесоарите, показани на горната диаграма, може да се различават от закупените от Вас стоки; спецификациите на продукта или съдържанието на ръководството подлежат на промяна поради функционално надграждане на продукта без предварително уведомление.

Сглобяване на екрана

Съвети: Разстелете подложната кърпа, приложена в опаковъчния кашон, върху чист и равен под и сглобете вътрешната рамка върху подложната кърпа.


1. Разгънете компонента на вътрешната рамка. Извадете един компонент на вътрешната рамка от опаковъчната кутия и обърнете внимание на ориентацията на поставяне на вътрешната рамка. След като се уверите, че компонентите на вътрешната рамка са плоски, разгънете вътрешната рамка, както е показано на снимката.

(Забележка: Моля, не отстранявайте фиксиращата лента.)



2. С помощта на отвертка разхлабете винта на удължения отвор на вътрешната рамка и го плъзнете към другия край, след което го затегнете отново. Използвайте винтове $M4 \times 16$ (по-дълги, сребристо бели), за да фиксирате останалите три резбови отвора. Закрепете ъглите на вътрешната рамка с винтове $M4 \times 8$ (черни, по-къси).


Забележка: При плъзгане рамката трябва да е подравнена (приблизително равно от двете страни). Моля, не развивайте винта напълно. С ръце повдигнете средния шев откъм гърба и регулирайте височината и посоките нагоре-надолу, докато съединителят се плъзне напълно до десния край.



3. Извадете още една вътрешна рамка, както в стъпка 1–2, разгънете я и я фиксирайте.

4. Поставете двата разгънати компонента на вътрешната рамка, както е показано на фигурата. Скачете двата компонента и ги закрепете с винтове $M4 \times 8$ (черни, по-къси).


(Забележка: При скачването единият край на ъгловия елемент трябва първо да се вкара в съответния жлеб на вътрешната рамка, а след това другият край. Ако при монтажа се заклеци, позицията на ръба на рамката може да бъде леко коригирана.)




Затегнете винтовете, след като поставите ъгловите елементи в двата края.

5. След като се уверите, че винтовете на ъгловия елемент и на удължения отвор на рамката са затегнати, обърнете рамката така, че страната с фиксиращата закопчалка да е насочена нагоре и назад. Извадете централната вертикална пръчка, наклонете я и я завийте в монтажния отвор от вътрешната страна на вътрешната рамка. Притиснете плътно рамката и фиксирайте централната вертикална пръчка с пластмасови нитови шпилки.

(Забележка: Пластмасовите нитови шпилки могат първо да се разделят и след това да се затегнат.)




1. Вкарайте в отвора на централната вертикална пръчка.
2. Вкарайте щифтовете на пластмасовата нитова шпилка.




Позиция за монтаж на пластмасовите нитови шпилки


6. Сглобете свързващите елементи на вътрешната рамка, както е показано, и затегнете винтовете (M4 × 8).



Внимание: При повдигане на рамката двама души трябва да я повдигнат от късия ръб на рамката, а не от средния шев на дългия ръб или от средната вертикална пръчка.




Правилна позиция за повдигане



Грешна позиция за повдигане

7. Сложете ръкавици и повдигнете екрана от опаковъчния кашон от двама души.


8. Развийте платното върху подложната кърпа и проверете повърхността на екрана.
(Забележка: Моля, не обръщайте и не огъвайте директно ъглите, тъй като това може да деформира повърхността на платното.)




9. Двама души заемат позиции от двете страни по широчината на екрана и обръщат екрана с лице надолу според реда, показан на диаграмата.
(Забележка: Контролирайте размаха и силата на движението, за да предотвратите огъване на екрана.)



(1) Повдигнете широкия ръб на платното.



(2) Плавно го дръпнете към другата страна.



(3) Придържайте платното, за да предотвратите огъване.




(4) Обръщането на платното е завършено.

10. Вкарайте пръчките от фибростъкло в четирите страни на платното, като внимавате да различавате дългите и късите страни.

(Забележка: Две по-дълги пръчки от фибростъкло се вкарват от двете широки страни на платното, а четири по-къси пръчки от фибростъкло — от дългите страни на екрана.)




Забележка: Моля, носете ръкавици при работа. Преди да продете пръчката от фибростъкло, отстранете кожената глава от пръчката. Можете внимателно да притиснете ръба на плата отстрани и да отворите тъканния джоб.




11. Вкарайте тягата в четирите страни на платното, като внимавате да различавате предната, задната страна и дължината на тягата.

(Забележка: Две по-дълги тяги се продяват от двете широки страни на платното, а четири по-къси тяги се продяват от дългите страни на платното.)



12. Двама души повдигат вътрешната рамка хоризонтално и я поставят върху основата на екрана, като регулират позицията на вътрешната рамка, за да я центрират.



13. Обърнете тягата, регулирайте позицията ѝ така, че куката на тягата приблизително да съвпадне със закопчалката на вътрешната рамка, и закачете закопчалката на куката, без да я притискате плътно.


Първо обърнете тягата върху вътрешната рамка и след това извършете операцията по застопоряване на закопчалките. Затегнете закопчалките на лявата и дясната къса странична рамка, а след това и тези на дългите страни. Бъдете внимателни при натискане на закопчалката, тъй като тя може да отскочи.

14. Монтаж на външната рамка.

Първо монтирайте ъгловите части на външната рамка и свързващите части към външната рамка, както е показано на изображението. Поставете всички външни рамки в слотовете на вътрешната рамка, без да ги затягате. Първо монтирайте дългия ръб, а след това късия.

Извадете винтовете $M4 \times 4$ от чантата с принадлежности и ги монтирайте в позиция ①, както е показано на диаграмата (първо затегнете винтовете в четирите ъгъла, проверете фугите и след това ги затегнете). Извадете винтовете $M4 \times 4$ и закрепете външната рамка в позиция ②, както е показано на диаграмата.

(Забележка: При монтаж на ъглови или свързващи части винтовете временно не се затягат.)



Жлеб за монтаж на външната рамка / детайл на ъгъла


Външната рамка, сглобена върху вътрешната рамка

Метод на монтаж


Този метод на монтаж е предназначен само за монтаж на екрана на лазерния телевизор. Моля, използвайте този метод заедно с инструкциите за монтаж на лазерния телевизор по време на процеса на монтаж. Преди монтажа, моля, уверете се, че стената може да бъде пробита и че товароносимостта е по-голяма от 50 kg.

1. Проектирайте правоъгълно изображение в центъра на мястото за монтаж и използвайте ролетка, за да определите дължината на долния ръб на проектираното изображение – DL (100": 2213 mm), като се уверите, че долният ръб на изображението е хоризонтален (спрямо земята).

(Вижте "Технически параметри" за размера на екрана.)




2. Маркирайте точките за пробиване. Вземете фиксирания ръб на проектираното изображение отляво наляво L1 (100": 750 mm) като референтна точка A1; от нея 116 mm вертикално надолу е точката за пробиване A2; от нея 32 mm вертикално надолу е точката за пробиване A3.




3. Като използвате A2 и A3 за еталон, маркирайте B2 и B3 на 713 mm хоризонтално вляво.


(Обърнете внимание, че A2, B2 и C2 трябва да са на една и съща хоризонтална линия, както и A3, B3 и C3.)



4. Пробийте отвори в 4-те точки за пробиване със свредло с диаметър 8 mm и дълбочина на пробиване не по-малка от 65 mm.



5. Забийте разширителните винтове в петия и деветия отвор на стената.




Забележка: Стенният монтажен елемент трябва да бъде вкаран в слота от страната на стената на вътрешната рамка.


6. Натиснете горния ръб на екрана към стенната окачалка. По време на този процес наклонете екрана леко навън (приблизително 3°) и го освободете внимателно.

** Ако установите, че височината на екрана не е подходяща, регулирайте отново позицията на отворите на стенната окачалка.*

7. Проверете дали проектираното изображение е пълно и се уверете, че дисплеят работи нормално.



8. Отстранете защитната хартия от двойнозалепващата страна В на 3-те ленти велкро под екрана, поставете екрана обратно на стената. Притиснете и фиксирайте лентата велкро, за да завършите монтажа.



Често задавани въпроси

1. От какво е изработен екранът?

Този продукт е изработен от алуминиева сплавна рамка, полимерна смола (включително многослойна оптична структура и наночастици) и найлон.

2. Тегло на екрана.

Нетното тегло на екрана е 14 kg, а брутно тегло на екрана (включително опаковката) е 25 kg.

3. Експлоатационна среда.

За употреба на закрито, температурата е $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, а влажността е $50 \pm 20\% \text{ RH}$.

Като оптичен екран, този продукт съдържа многослойна оптична структура и наночастици, които могат да поглъщат околната светлина и значително да подобрят контраста и цветовата наситеност на показваната картина при ярко осветено помещение. Препоръчително е да гледате филми и телевизия в помещение с включено осветление и естествена светлина, но не на открито под слънце.

4. Условия на съхранение.

Температура на съхранение: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Влажност при съхранение: $30\% \sim 70\% \text{ RH}$

5. Поддръжка на екрана.

Не докосвайте повърхността на екрана с ръце, за да избегнете оставянето на отпечатъци от пръсти или петна. Ако има прах или замърсявания, моля, избършете повърхността на екрана с чиста, мека кърпа без власинки, навлажнена с малко количество спирт.



Сканирайте QR кода за други езици и за да гледате видеото за монтаж.

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City
China

service@xgimi.com www.xgimi.com

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Прага 9 - Libeň
Чехия
www.sunnysoft.bg